



**DECLARATION DES PERFORMANCES
D'UNE GAMME DE LANTERNEAUX PONCTUELS**

Selon règlement de produit de construction UE N°305/2011

Désignation de la gamme (§2*)

TETRASTEEL FIX - TETRACOIF FIX

Variantes du produit concernées :

**TETRASTEEL FIX (DROITE)
TETRACOIF FIX (DROITE)**

Usage prévu (§3*)

Façade Toiture

§1* : L'identification complète d'un produit se fait à partir :
- du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité
- de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions

DOP_EN1873_1_TETRASTEEL FIX - TETRACOIF FIX_FR

N°1

Nom et raison sociale du fabricant (§4*)

Raison Sociale : TOLPLEX SARL (9 Boulevard du Général de Gaulle - BP43 - 06341 La Trinité Cedex)

Usines de fabrication : HEXADOME : H01-ZI Nord les Pins - 37230 Luynes/H02-Rue Marc Seguin - 63600 Ambert // SIH : S01-Le Haras - 57430 Sarralbe // SODILIGHT : S02-Route de Saulon - 21220 Gevrey-Chambertin

Description du produit (§3*)

Appareil fixe pour éclairement zénithal

Costière ou costière coiffante en acier hauteur inférieure ou égale à 600 mm

Conditions d'utilisation et de mise en œuvre liées aux performances certifiées (§3*)

• Pente de 0 à 46 % (0 à 25°)

Options possibles (§3*)

Grille ou barreaudage

UL 3000 (Surface trémie hautes2m²)

**Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances
du produit de construction : (§6 7 *)**

Système 3 suivant Annexe ZA de la norme européenne EN 1873 , Liste des laboratoires d'essais notifiés
(et N° Liste NANDO) : CSTC (NB 1136) / CSTB (NB 0679) / LNE (NB 0071) / Fraunhofer (NB 0765)

Performances déclarées: (§9*)

Critère		Valeur obtenue pour cette gamme				Référence EN1873			
Etanchéité à l'eau		Réussite				§ 5.3.1			
Classe de résistance aux charges ascendantes UL		voir tableau ci-dessous				§ 5.4.1			
Classe de résistance aux charges descendantes DL		voir tableau ci-dessous				§ 5.4.2			
Résistance au choc	Corps souple de grande taille (SB)	SB1200 (Hors PMMA)				§ 5.4.3.2			
	Petit corps dur	Réussite				§ 5.4.3.1			
Transmission lumineuse totale (td65)	Facteur Solaire (g)	Réaction au feu global lanterneau	Durabilité	td65	g	Réaction au feu	Durabilité		
				PCA16 7 parois incolore	0,61	0,63	Bs2d0	Delta A Cu0 Ku0	
				PCA16 7 parois opale	0,52	0,54	Bs2d0	Delta A Cu0 Ku0	
				PCA16 7 parois calor control	0,23	0,31	Bs2d0	Delta A Cu0 Ku0	
				PCA10 4 parois opale	0,61	0,63	Bs2d0	Delta A Cu0 Ku0	
				PCA10 4 parois Calor Control	PND	PND	Bs2d0	PND	§ 5.1
				PCA 10 mm + Dôme 1P PC OPALESCENT	0,49	0,52	Bs2d0	PND	§ 5.5
				PCA 10 mm + Dôme 1P PC TRANSPARENT	0,63	0,66	Bs2d0	PND	§ 5.2
				PCA 16 mm + Dôme 1P PC OPALESCENT	0,42	0,45	Bs2d0	PND	
				PCA 16 mm + Dôme 1P PC TRANSPARENT	0,56	0,59	Bs2d0	PND	
				PCA 10 mm + PYR 1P PC OPALESCENT	0,49	0,52	Bs2d0	PND	
				PCA 10 mm + PYR 1P PC TRANSPARENT	0,63	0,66	Bs2d0	PND	
PCA 16 mm + PYR 1P PC OPALESCENT	0,54	0,58	Bs2d0	PND					
PCA 16 mm + PYR 1P PC TRANSPARENT	0,56	0,59	Bs2d0	PND					
Classe perméabilité à l'air AP		voir tableau ci-dessous				§ 5.8			
Urc / Arc	Remplissages seul Ut=	Urc Ref	Lanterneau complet	Lanterneau complet autres remplissages	Isolation au bruit aérien (Rw)	PCA16	2	W/m²K	§ 5.9
						PCA10	2,7		
						Simple dôme	5,3		
						Simple dôme pyramidal	5,3		
						PCA10+dôme	2,7		
PCA16+dôme	2								
PCA10+pyramide	2,7								
PCA16+pyramide	2								
Double dôme	2,8								
Double dôme choc	2,8								
Double dôme pyramidal	2,8								
		PND							
		PND							
		PND							
		PND				§ 5.10			

PND= Performance non déterminée



**DECLARATION DES PERFORMANCES
D'UNE GAMME DE LANTERNEAUX PONCTUELS**

Selon règlement de produit de construction UE N°305/2011

Désignation de la gamme (§2*)

TETRASTEEL FIX - TETRACOIF FIX

Variantes du produit concernées :

**TETRASTEEL FIX (DROITE)
TETRACOIF FIX (DROITE)**

Usage prévu (§3*)

Façade Toiture

§1* : L'identification complète d'un produit se fait à partir :

- du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité

- de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions

DOP_EN1873_1_TETRASTEEL FIX - TETRACOIF FIX_FR

N° 1

Dimensions commerciales			
Trémie toiture	UL	DL	AP
cm			
50/50	1750	3000	PND
60/60	1750	3000	PND
70/70	1750	3000	PND
80/80	1750	3000	PND
85/85	1750	3000	PND
90/90	1750	3000	PND
100/100	1750	3000	PND
110/110	1750	3000	PND
120/120	1750	3000	PND
130/130	1750	3000	PND
140/140	1750	3000	PND
150/150	1750	1500	PND
160/160	1750	1500	PND
170/170	1750	1500	PND
180/180	1750	1500	PND
190/190	1750	1500	PND
200/200	1750	1500	PND
50/100	1750	3000	PND
70/100	1750	3000	PND
80/100	1750	3000	PND
80/120	1750	3000	PND
80/130	1750	3000	PND
100/130	1750	3000	PND
100/140	1750	3000	PND
100/150	1750	3000	PND
100/200	1750	3000	PND
120/140	1750	3000	PND
120/160	1750	3000	PND
120/170	1750	1500	PND
120/180	1750	1500	PND
120/200	1750	1500	PND
120/220	1750	1500	PND
120/240	1750	1500	PND
120/250	1750	1500	PND
120/300	1750	1500	PND
140/160	1750	1500	PND
140/200	1750	1500	PND
140/250	1750	1500	PND
140/300	1750	1500	PND
150/200	1750	1500	PND
150/250	1750	1500	PND
150/300	1750	1500	PND
160/200	1750	1500	PND
160/250	1750	1500	PND
160/300	1750	1500	PND
180/250	1750	1500	PND
180/280	1750	1500	PND
180/300	1750	1500	PND
200/250	1750	1500	PND
200/300	1750	1500	PND

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.

Signé pour le fabricant et en son nom par J.M. GASIGLIA, Co-gérant de TOLPLEX SARL
le 26/04/2018 à La Trinité

* numérotation des § selon annexe 3 du Règlement de produit de construction UE N°305/2011