

Thermostat d'ambiance pour utilisation en intérieur

- Grand écran à fort contraste, caractères faciles à lire,
- L'écran affiche la température ambiante avec possibilité de connaître le point de consigne,
- Programmation possible des limites de point de consigne,
- Bouton arrêt / veille, permettant l'arrêt manuel avec protection antigel active,
- Enregistrement des paramètres en mémoire vive rémanente (conservation indéfinie même si les batteries sont enlevées),
- Régulation TPI à auto-apprentissage, s'adapte à l'environnement et assure une régulation étroite de température avec une consommation d'énergie minimale.

Caractéristiques techniques

- Contact NO et NF disponible.
- Pouvoir de coupure : 8A résistif
3A inductif
- Capteur : Thermistance CTN 10 K (à 25°C)
- Gamme de réglage : de 5 à 35°C par pas de 0,5°C
- Alimentation : 2 piles 1,5 V alcalines AA
- Autonomie : 4 ans (2 ans minimum)
- Régulation TPI économe en énergie
- Durée de vie du relais : 100 000 opérations minimum
- IP 30.
- Boîtier plastique.
- Dimensions: 90(l) x 92(h) x 27(p)
- Poids : 165 g

Limites d'utilisation

- Plage d'utilisation : 0°C à 40°C
- Plage de stockage : -20°C à +55°C
- Plage d'humidité relative : 10 à 90% sans condensation



Ref. H13906-1

Aspect du raccordement :

