Designação da gama de Produto (§2*)

BLUEBAC FIX

Produtos alternativos em causa :

BLUEBAC FIX (B1)

Utilização prevista : (§3*) ☐ Fachada ☑ Cobertura

*§ 1 *: a identificação completa do produto é baseado em:*
- O número de ordem e a data de produção indicada na etiqueta
- A sua designação completa: designação gama de produtos + alternativa + cúpula + dimensão

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO DE UMA GAMA DE CLARABÓIAS

De acordo com a Diretiva UE Nº305/2011 do Conselho de Produtos de Construção

DOP_EN1873_301,1_BLUEBAC FIX_PT *N° 301,1*

Nome, nome comercial registado ou marca comercial eo endereço do fabricante (§4)*
Nome : BLUETEK (Head office : ZI Nord les Pins - 37230 Luynes)
Localização das Unidades de produção : HEXADOME : H01-ZI Nord les Pins-37230 Luynes/H02-Rue Marc Seguin-63600 Ambert // SIH : S01-Le Haras-57430 Sarralbe // SODILIGHT : S02-Route de Saulon-21220 Gevrey-Chambertin

Descrição do produto (§3*)
Aparelho fixo para iluminação zenital
Moldura em poliéster de altura mínima de 300mm

Utilização prevista do produto de construção, em conformidade com as especificação técnica harmonizada (§3*)
Inclinação máxima autorizada, para a instalação :
• Declive de 0 a 46 % (0 a 25°)

Opções possíveis (§3*)
Grelha ou grade de barras
UL 3000 (Superfície vão superior?2m²)

Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da consistência de desempenho do producto de construção : (§6 7*)
Sistema 3 de acordo com o Anexo ZA da Norma Europeia EN 1873. Lista de laboratórios de ensaio notificados (e Nr. da lista NANDO) : CSTC(NB 1136) / CSTB(NB 0679) / LNE(NB 0071) / Fraunhofer(NB 0765)

Desempenho declarado (§9*)

Critério		Valor obtido pela gama					Referência EN1873
Estanquecidade à água		Com êxito					§ 5.3.1
Classificação UL para resistência ás cargas ascendentes		Ver a tabela abaixo					§ 5.4.1
Classificação DL para resistência ás cargas descendentes		Ver a tabela abaixo					§ 5.4.2
Resistência ao choque	Large sized soft body (SB)	SB1200					§ 5.4.3.2
	Small sized hard body	Com êxito					§ 5.4.3.1
Transmissão de luz total (td65) Fator Solar (g) Reação ao fogo do conjunto Durabilidade		td65	g	Reação ao fogo	Durabilidade		§ 5.1 § 5.5 § 5.2
	PCA16 7 parois incolore	0,61	0,63	Bs2d0	ΔA, Cu0, Ku0		
	PCA16 7 parois opale	0,52	0,54	Bs2d0	ΔA, Cu0, Ku0		
	PCA16 7 parois opaque gris alu	0	PND	Bs2d0	ΔA, Cu0, Ku0		
	PCA16 7 parois calor control	0,23	0,31	Bs2d0	ΔA, Cu0, Ku0		
	PCA10 4 parois incolore	0,68	0,7	Bs2d0	ΔA, Cu0, Ku0		
	PCA10 4 parois opale	0,61	0,63	Bs2d0	ΔA, Cu0, Ku0		
	PCA10 4 parois opaque gris alu	0	PND	Bs2d0	ΔA, Cu0, Ku0		
	PCA10 4 parois Calor Control	PND	PND	Bs2d0	PND		
	SD PC incolore	0,92	0,94	Bs2d0	ΔI, Cu1, Ku1		
	SD PC opale	0,8	0,83	Bs2d0	ΔI, Cu1, Ku1		
	SD PMMA XT incolore	0,92	0,94	E	ΔI, Cu0, Ku1		
	SD PMMA XT opale	0,85	0,87	E	ΔI, Cu0, Ku1		
	SD Pyramidal PMMA XT 3 mm incolore	0,92	0,94	E	ΔI, Cu0, Ku1		
	SD Pyramidal PMMA XT 3 mm opale	0,85	0,87	E	ΔI, Cu0, Ku1		
	SD Pyramidal PC incolore	0,92	0,94	Bs2d0	ΔI, Cu1, Ku1		
	SD Pyramidal PC opale	0,8	0,83	Bs2d0	ΔI, Cu1, Ku1		
	PCA 16 mm + Dôme 1P PC OPALESCENT	0,42	0,45	Bs2d0	PND		
	PCA 16 mm + Dôme 1P PC TRANSPARENT	0,56	0,59	Bs2d0	PND		
	PCA 16 mm + PYR 1P PC OPALESCENT	0,54	0,58	Bs2d0	PND		
	PCA 16 mm + PYR 1P PC TRANSPARENT	0,56	0,59	Bs2d0	PND		
	DD Pyramidal PC incolore	0,85	PND	Bs2d0	ΔI, Cu1, Ku1		
	DD Pyramidal PC opale	0,65	PND	Bs2d0	ΔI, Cu1, Ku1		
	DD Choc PC incolore	0,85	0,87	Bs2d0	ΔI, Cu1, Ku1		
	DD Choc PC opale	0,65	PND	Bs2d0	ΔI, Cu1, Ku1		
	DD PC incolore	0,85	0,87	Bs2d0	ΔI, Cu1, Ku1		
	DD PC opale	0,65	PND	Bs2d0	ΔI, Cu1, Ku1		
	DD PMMA incolore	0,85	PND	E	ΔI, Cu1, Ku1		
	DD PMMA opale	0,78	PND	E	ΔI, Cu1, Ku1		
	DD Pyramidal PMMA incolore	0,85	PND	E	ΔI, Cu1, Ku1		
	DD Pyramidal PMMA opale	0,78	PND	E	ΔI, Cu1, Ku1		
	BSL opale	0,41	0,35	Bs2d0	PND		
	BSL opalescent	0,5	0,41	Bs2d0	PND		
Classificação da estanquecidade ao ar (AP)		Ver a tabela abaixo					§ 5.8
Urc / Arc	Cúpula Ut =	PCA16	2	W/m²K			§ 5.9
		PCA10	2,8				
		Simple dôme	5,3				
		Simple dôme pyramidal	5,3				
		PCA10+dôme	2,8				
		PCA16+dôme	2				
		PCA10+pyramide	2,8				
		PCA16+pyramide	2				
		Double dôme pyramidal	2,8				
		Double dôme choc	2,8				
		Double dôme	2,8				
		BSL	1,07				
	Urc Ref	PND					
	Lanterneau complet	Ver a tabela abaixo					
	Equipamento completo com outras cúpulas	PND					
Isolamento acústico (Rw)		PND					§ 5.10

PND= Desempenho não determinado

Designação da gama de Produto (§2*)

BLUEBAC FIX

Produtos alternativos em causa :

BLUEBAC FIX (B1)

Utilização prevista : (§3*) ☐ Fachada ☑ Cobertura

*§ 1 *: a identificação completa do produto é baseado em:*
- O número de ordem e a data de produção indicada na etiqueta
- A sua designação completa: designação gama de produtos + alternativa + cúpula + dimensão

DOP_EN1873_301,1_BLUEBAC FIX_PT *N° 301,1*

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
DE UMA GAMA DE CLARABÓIAS

De acordo com a Diretiva UE Nº305/2011 do Conselho de Produtos de Construção

Dimensão Comercial Bottom of upstand cm	UL	DL	AP
110/110	1750	3000	PND
120/120	1750	3000	PND
130/130	1750	3000	PND
150/150	1750	3000	PND
180/180	1750	1500	PND
110/150	1750	3000	PND
110/160	1750	3000	PND
110/210	1750	3000	PND
110/230	1750	1500	PND
120/240	1750	1500	PND
130/160	1750	3000	PND
130/180	1750	1500	PND

O desempenho do produto identificado nos pontos §1 e §2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto §9.
A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante, identificado no ponto §4.

Assinado por e em nome do fabricante pelo diretor Philippe FRITZINGER, Director Geral da BLUETEK
Em 07/06/2017 em Luynes

** Números de Capítulo § de acordo com anexo de 3 do CPR UE N° 305/2011*

Designação da gama de Produto (§2*)

BLUEBAC FIX

Produtos alternativos em causa :

BLUEBAC FIX (B2)

Utilização prevista : (§3*) ☐ Fachada ☑ Cobertura

*§ 1 *: a identificação completa do produto é baseado em:*
- O número de ordem e a data de produção indicada na etiqueta
- A sua designação completa: designação gama de produtos + alternativa + cúpula + dimensão

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO DE UMA GAMA DE CLARABÓIAS

De acordo com a Diretiva UE Nº305/2011 do Conselho de Produtos de Construção

DOP_EN1873_301,2_BLUEBAC FIX_PT *N° 301,2*

Nome, nome comercial registado ou marca comercial eo endereço do fabricante (§4)*
Nome : BLUETEK (Head office : ZI Nord les Pins - 37230 Luynes)
Localização das Unidades de produção : HEXADOME : H01-ZI Nord les Pins-37230 Luynes/H02-Rue Marc Seguin-63600 Ambert // SIH : S01-Le Haras-57430 Sarralbe // SODILIGHT : S02-Route de Saulon-21220 Gevrey-Chambertin

Descrição do produto (§3*)
Aparelho fixo para iluminação zenital
Moldura em poliéster de altura mínima de 300mm

Utilização prevista do produto de construção, em conformidade com as especificação técnica harmonizada (§3*)
Inclinação máxima autorizada, para a instalação :
• Declive de 0 a 46 % (0 a 25°)

Opções possíveis (§3*)
Grelha ou grade de barras
UL 3000 (Superfície vão superior?2m²)

Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da consistência de desempenho do producto de construção : (§6 7*)
Sistema 3 de acordo com o Anexo ZA da Norma Europeia EN 1873. Lista de laboratórios de ensaio notificados (e Nr. da lista NANDO) : CSTC(NB 1136) / CSTB(NB 0679) / LNE(NB 0071) / Fraunhofer(NB 0765)

Desempenho declarado (§9*)

Critério		Valor obtido pela gama					Referência EN1873
Estanquecidade à água		Com êxito					§ 5.3.1
Classificação UL para resistência ás cargas ascendentes		Ver a tabela abaixo					§ 5.4.1
Classificação DL para resistência ás cargas descendentes		Ver a tabela abaixo					§ 5.4.2
Resistência ao choque	Large sized soft body (SB)	SB1200					§ 5.4.3.2
	Small sized hard body	Com êxito					§ 5.4.3.1
Transmissão de luz total (td65) Fator Solar (g) Reação ao fogo do conjunto Durabilidade		td65	g	Reação ao fogo	Durabilidade		§ 5.1 § 5.5 § 5.2
	PCA16 7 parois incolore	0,61	0,63	Bs2d0	ΔA, Cu0, Ku0		
	PCA16 7 parois opale	0,52	0,54	Bs2d0	ΔA, Cu0, Ku0		
	PCA16 7 parois opaque gris alu	0	PND	Bs2d0	ΔA, Cu0, Ku0		
	PCA16 7 parois calor control	0,23	0,31	Bs2d0	ΔA, Cu0, Ku0		
	PCA10 4 parois incolore	0,68	0,7	Bs2d0	ΔA, Cu0, Ku0		
	PCA10 4 parois opale	0,61	0,63	Bs2d0	ΔA, Cu0, Ku0		
	PCA10 4 parois opaque gris alu	0	PND	Bs2d0	ΔA, Cu0, Ku0		
	PCA10 4 parois Calor Control	PND	PND	Bs2d0	PND		
	SD PC incolore	0,92	0,94	Bs2d0	ΔI, Cu1, Ku1		
	SD PC opale	0,8	0,83	Bs2d0	ΔI, Cu1, Ku1		
	SD PMMA XT incolore	0,92	0,94	E	ΔI, Cu0, Ku1		
	SD PMMA XT opale	0,85	0,87	E	ΔI, Cu0, Ku1		
	SD Pyramidal PMMA XT 3 mm incolore	0,92	0,94	E	ΔI, Cu0, Ku1		
	SD Pyramidal PMMA XT 3 mm opale	0,85	0,87	E	ΔI, Cu0, Ku1		
	SD Pyramidal PC incolore	0,92	0,94	Bs2d0	ΔI, Cu1, Ku1		
	SD Pyramidal PC opale	0,8	0,83	Bs2d0	ΔI, Cu1, Ku1		
	PCA 16 mm + Dôme 1P PC OPALESCENT	0,42	0,45	Bs2d0	PND		
	PCA 16 mm + Dôme 1P PC TRANSPARENT	0,56	0,59	Bs2d0	PND		
	PCA 16 mm + PYR 1P PC OPALESCENT	0,54	0,58	Bs2d0	PND		
	PCA 16 mm + PYR 1P PC TRANSPARENT	0,56	0,59	Bs2d0	PND		
	DD Pyramidal PC incolore	0,85	PND	Bs2d0	ΔI, Cu1, Ku1		
	DD Pyramidal PC opale	0,65	PND	Bs2d0	ΔI, Cu1, Ku1		
	DD Choc PC incolore	0,85	0,87	Bs2d0	ΔI, Cu1, Ku1		
	DD Choc PC opale	0,65	PND	Bs2d0	ΔI, Cu1, Ku1		
	DD PC incolore	0,85	0,87	Bs2d0	ΔI, Cu1, Ku1		
	DD PC opale	0,65	PND	Bs2d0	ΔI, Cu1, Ku1		
	DD PMMA incolore	0,85	PND	E	ΔI, Cu1, Ku1		
	DD PMMA opale	0,78	PND	E	ΔI, Cu1, Ku1		
	DD Pyramidal PMMA incolore	0,85	PND	E	ΔI, Cu1, Ku1		
	DD Pyramidal PMMA opale	0,78	PND	E	ΔI, Cu1, Ku1		
	BSL opale	0,41	0,35	Bs2d0	PND		
	BSL opalescent	0,5	0,41	Bs2d0	PND		
Classificação da estanquecidade ao ar (AP)		Ver a tabela abaixo					§ 5.8
Urc / Arc	Cúpula Ut =	PCA16	2	W/m²K			§ 5.9
		PCA10	2,8				
		Simple dôme	5,3				
		Simple dôme pyramidal	5,3				
		PCA10+dôme	2,8				
		PCA16+dôme	2				
		PCA10+pyramide	2,8				
		PCA16+pyramide	2				
		Double dôme pyramidal	2,8				
		Double dôme choc	2,8				
		Double dôme	2,8				
		BSL	1,07				
	Urc Ref	PND					
	Lanterneau complet	Ver a tabela abaixo					
	Equipamento completo com outras cúpulas	PND					
Isolamento acústico (Rw)		PND					§ 5.10

PND= Desempenho não determinado

Designação da gama de Produto (§2*)

BLUEBAC FIX

Produtos alternativos em causa :

BLUEBAC FIX (B2)

Utilização prevista : (§3*) ☐ Fachada ☑ Cobertura

*§ 1 *: a identificação completa do produto é baseado em:*
- O número de ordem e a data de produção indicada na etiqueta
- A sua designação completa: designação gama de produtos + alternativa + cúpula + dimensão

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
DE UMA GAMA DE CLARABÓIAS

De acordo com a Diretiva UE Nº305/2011 do Conselho de Produtos de Construção

DOP_EN1873_301,2_BLUEBAC FIX_PT *N° 301,2*

Dimensão Comercial Bottom of upstand cm	UL	DL	AP
120/120	1750	3000	PND
140/140	1750	3000	PND
150/150	1750	3000	PND
160/160	1750	3000	PND
170/170	1750	1500	PND
180/180	1750	1500	PND
110/130	1750	3000	PND
110/170	1750	3000	PND
110/240	1750	3000	PND
110/250	1750	1500	PND
120/150	1750	3000	PND
120/170	1750	3000	PND
120/220	1750	3000	PND
120/240	1750	1500	PND
140/190	1750	1500	PND
150/180	1750	1500	PND
160/180	1750	1500	PND
160/220	1750	1500	PND
180/220	1750	1500	PND

O desempenho do produto identificado nos pontos §1 e §2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto §9.
A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante, identificado no ponto §4.

Assinado por e em nome do fabricante pelo diretor Philippe FRITZINGER, Director Geral da BLUETEK

Em 07/06/2017 em Luynes

** Números de Capítulo § de acordo com anexo de 3 do CPR UE N° 305/2011*

bluetek
De nature à créer le bien-être

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO DE UMA GAMA DE CLARABÓIAS

De acordo com a Diretiva UE Nº305/2011 do Conselho de Produtos de Construção

Designação da gama de Produto (§2*)

BLUEBAC FIX

Produtos alternativos em causa :

BLUEBAC FIX (DR)

Utilização prevista : (§3*) ☐ Fachada ☑ Cobertura

*§ 1 *: a identificação completa do produto é baseado em:*
- O número de ordem e a data de produção indicada na etiqueta
- A sua designação completa: designação gama de produtos + alternativa + cúpula + dimensão

DOP_EN1873_301_BLUEBAC FIX_PT ***N° 301***

Nome, nome comercial registado ou marca comercial eo endereço do fabricante (§4)*
Nome : BLUETEK (Head office : ZI Nord les Pins - 37230 Luynes)
Localização das Unidades de produção : HEXADOME : H01-ZI Nord les Pins-37230 Luynes/H02-Rue Marc Seguin-63600 Ambert // SIH : S01-Le Haras-57430 Sarralbe // SODILIGHT : S02-Route de Saulon-21220 Gevrey-Chambertin

Descrição do produto (§3*)
Aparelho fixo para iluminação zenital
Moldura em poliéster de altura mínima de 300mm

Utilização prevista do produto de construção, em conformidade com as especificação técnica harmonizada (§3*)
Inclinação máxima autorizada, para a instalação :
• Declive de 0 a 46 % (0 a 25°)

Opções possíveis (§3*)
Grelha ou grade de barras
UL 3000 (Superfície vão superior?2m²)

Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da consistência de desempenho do producto de construção : (§6 7*)
Sistema 3 de acordo com o Anexo ZA da Norma Europeia EN 1873. Lista de laboratórios de ensaio notificados (e Nr. da lista NANDO) : CSTC(NB 1136) / CSTB(NB 0679) / LNE(NB 0071) / Fraunhofer(NB 0765)

Desempenho declarado (§9*)

Critério		Valor obtido pela gama					Referência EN1873
Estanquecidade à água		Com êxito					§ 5.3.1
Classificação UL para resistência ás cargas ascendentes		Ver a tabela abaixo					§ 5.4.1
Classificação DL para resistência ás cargas descendentes		Ver a tabela abaixo					§ 5.4.2
Resistência ao choque	Large sized soft body (SB)	SB1200					§ 5.4.3.2
	Small sized hard body	Com êxito					§ 5.4.3.1
Transmissão de luz total (td65) Fator Solar (g) Reação ao fogo do conjunto Durabilidade		td65	g	Reação ao fogo	Durabilidade		§ 5.1 § 5.5 § 5.2
	PCA16 7 parois incolore	0,61	0,63	Bs2d0	ΔA, Cu0, Ku0		
	PCA16 7 parois opale	0,52	0,54	Bs2d0	ΔA, Cu0, Ku0		
	PCA16 7 parois opaque gris alu	0	PND	Bs2d0	ΔA, Cu0, Ku0		
	PCA16 7 parois calor control	0,23	0,31	Bs2d0	ΔA, Cu0, Ku0		
	PCA10 4 parois incolore	0,68	0,7	Bs2d0	ΔA, Cu0, Ku0		
	PCA10 4 parois opale	0,61	0,63	Bs2d0	ΔA, Cu0, Ku0		
	PCA10 4 parois opaque gris alu	0	PND	Bs2d0	ΔA, Cu0, Ku0		
	PCA10 4 parois Calor Control	PND	PND	Bs2d0	PND		
	SD PC incolore	0,92	0,94	Bs2d0	ΔI, Cu1, Ku1		
	SD PC opale	0,8	0,83	Bs2d0	ΔI, Cu1, Ku1		
	SD PMMA XT incolore	0,92	0,94	E	ΔI, Cu0, Ku1		
	SD PMMA XT opale	0,85	0,87	E	ΔI, Cu0, Ku1		
	SD Pyramidal PMMA XT 3 mm incolore	0,92	0,94	E	ΔI, Cu0, Ku1		
	SD Pyramidal PMMA XT 3 mm opale	0,85	0,87	E	ΔI, Cu0, Ku1		
	SD Pyramidal PC incolore	0,92	0,94	Bs2d0	ΔI, Cu1, Ku1		
	SD Pyramidal PC opale	0,8	0,83	Bs2d0	ΔI, Cu1, Ku1		
	PCA 16 mm + Dôme 1P PC OPALESCENT	0,42	0,45	Bs2d0	PND		
	PCA 16 mm + Dôme 1P PC TRANSPARENT	0,56	0,59	Bs2d0	PND		
	PCA 16 mm + PYR 1P PC OPALESCENT	0,54	0,58	Bs2d0	PND		
	PCA 16 mm + PYR 1P PC TRANSPARENT	0,56	0,59	Bs2d0	PND		
	DD Pyramidal PC incolore	0,85	PND	Bs2d0	ΔI, Cu1, Ku1		
	DD Pyramidal PC opale	0,65	PND	Bs2d0	ΔI, Cu1, Ku1		
	DD Choc PC incolore	0,85	0,87	Bs2d0	ΔI, Cu1, Ku1		
	DD Choc PC opale	0,65	PND	Bs2d0	ΔI, Cu1, Ku1		
	DD PC incolore	0,85	0,87	Bs2d0	ΔI, Cu1, Ku1		
	DD PC opale	0,65	PND	Bs2d0	ΔI, Cu1, Ku1		
	DD PMMA incolore	0,85	PND	E	ΔI, Cu1, Ku1		
	DD PMMA opale	0,78	PND	E	ΔI, Cu1, Ku1		
	DD Pyramidal PMMA incolore	0,85	PND	E	ΔI, Cu1, Ku1		
	DD Pyramidal PMMA opale	0,78	PND	E	ΔI, Cu1, Ku1		
Classificação da estanquecidade ao ar (AP)		Ver a tabela abaixo					§ 5.8
Urc / Arc	Cúpula Ut =	PCA16	2	W/m²K			§ 5.9
		PCA10	2,8				
		Simple dôme	5,3				
		Simple dôme pyramidal	5,3				
		PCA10+dôme	2,8				
		PCA16+dôme	2				
		PCA10+pyramide	2,8				
		PCA16+pyramide	2				
		Double dôme pyramidal	2,8				
		Double dôme choc	2,8				
		Double dôme	2,8				
	Urc Ref	PND					
	Lanterneau complet	Ver a tabela abaixo					
	Equipamento completo com outras cúpulas	PND					
Isolamento acústico (Rw)		PND					§ 5.10

PND= Desempenho não determinado

Designação da gama de Produto (§2*)

BLUEBAC FIX

Produtos alternativos em causa :

BLUEBAC FIX (DR)

Utilização prevista : (§3*) ☐ Fachada ☑ Cobertura

*§ 1 *: a identificação completa do produto é baseado em:*
- O número de ordem e a data de produção indicada na etiqueta
- A sua designação completa: designação gama de produtos + alternativa + cúpula + dimensão

DOP_EN1873_301_BLUEBAC FIX_PT *N° 301*

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
DE UMA GAMA DE CLARABÓIAS

De acordo com a Diretiva UE Nº305/2011 do Conselho de Produtos de Construção

Dimensão Comercial Bottom of upstand cm	UL	DL	AP
50/50	1750	3000	PND
70/70	1750	3000	PND
80/80	1750	3000	PND
120/120	1750	3000	PND
140/140	1750	3000	PND
160/160	1750	1500	PND
180/180	1750	1500	PND
200/200	1750	1500	PND
100/120	1750	3000	PND
100/140	1750	3000	PND
100/180	1750	3000	PND
100/200	1750	3000	PND
100/220	1750	1500	PND
110/170	1750	3000	PND
110/240	1750	1500	PND
120/150	1750	3000	PND
120/200	1750	1500	PND
140/160	1750	1500	PND
150/180	1750	1500	PND
160/200	1750	1500	PND
200/260	1750	1500	PND

O desempenho do produto identificado nos pontos §1 e §2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto §9.
A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante, identificado no ponto §4.

Assinado por e em nome do fabricante pelo diretor Philippe FRITZINGER, Director Geral da BLUETEK
Em 07/06/2017 em Luynes

** Números de Capítulo § de acordo com anexo de 3 do CPR UE N° 305/2011*