

**Nom et raison sociale du fabricant (§4\*)**

Raison Sociale : BLUETEK (Siège social : ZI Nord les Pins - 37230 Luynes)

Usines de fabrication :- Hexadome Rue Marc Seguin 63600 Ambert

**Description du produit (§3\*)**

Système d'éclairage zénithal filant

Costière Acier droite hauteur minimale 350 mm et épaisseur de 20/10

Entraxe entre profils porteurs : 716 mm

Plage dimensionnelle : PCA 16 mm : largeur intérieur trémie : 1,6m à 4m

**Conditions d'utilisation et de mise en œuvre liées aux performances certifiées (§3\*)**

Inclinaison maximale autorisée pour le plan d'appui de la costière :

15 ° pour une voute perpendiculaire au faitage

angle de la voute -10° pour une voute pour une voute parallèle au faitage

**Options possibles (§3\*)**

Ouvrant de désenfumage (soumis au marquage CE EN12101-2)

Dispositif anti-chute : Grille filaire en Ø 4,7 mm ou barreaudage 15x15 mm dans la costière de voute

**Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction : (§6 7 \*)**

Système 3 suivant Annexe ZA de la norme européenne EN 14963, Liste des laboratoires d'essais notifiés (et N° Liste NANDO) : CSTC (NB 1136) / CSTB (NB 0679) / LNE (NB 0071) / Fraunhofer (NB 0765)

**Performances déclarées: (§9\*)**

Critère		Valeur obtenue pour cette gamme				Référence EN14963
Etanchéité à l'eau		Réussite				§ 5.3.1
Classe de résistance aux charges ascendantes UL		voir tableau ci-dessous				§ 5.4.1
Classe de résistance aux charges descendantes DL		voir tableau ci-dessous				§ 5.4.2
Résistance au choc	Corps souple de grande taille (SB)	SB1200				§ 5.4.3.2
	Petit corps dur	Réussite				§ 5.4.3.1
Transmission lumineuse totale (td65)		td65	g	Réaction au feu	Durabilité	
Facteur Solaire (g)	PCA16 7 parois incolore	0,61	0,63	Bs2d0	Delta A Cu0 Ku0	§ 5.1
	PCA16 7 parois opale	0,52	0,54	Bs2d0	Delta A Cu0 Ku0	§ 5.5
Réaction au feu global lanterneau	PCA16 7 parois opaque gris alu	0	PND	Bs2d0	Delta A Cu0 Ku0	§ 5.2
	PCA16 7 parois calor control	0,23	0,31	Bs2d0	Delta A Cu0 Ku0	
Durabilité						
Classe perméabilité à l'air AP		voir tableau ci-dessous				§ 5.8
Urc / Arc	Remplissages seul Ut=		PCA16	2	W/m²K	§ 5.9
	Urc Ref	0				
	Lanterneau complet	PND				
	Lanterneau complet autres remplissages	PND				
Isolation au bruit aérien (Rw)		PND				§ 5.10

Désignation de la gamme (§2\*)

**BLUEVOUTE EASYLIGHT FIX PCA16 gamme neige**

Usage prévu : (§3\*)

Façade

Toiture

§1\* : L'identification complète d'un produit se fait à partir :

- du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité

- de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions

DOP\_EN14963\_BLUEVOUTE EASYLIGHT FIX PCA16 gamme neige\_FR

N° 206

Dimensions commerciales	Entraxe (mm)	Angle de la costière (en °)	UL	DL	renfort sous les lisses 1200 joules
Dimensions de la trémie					
m					
1,6	716	20	2000	1750	O
1,7	716	20	2000	1750	O
1,8	716	20	2000	1750	O
1,9	716	20	2000	1750	O
2	716	20	2000	1750	O
2,1	716	20	2000	1750	O
2,2	716	20	2000	1750	O
2,3	716	20	2000	1750	O
2,4	716	20	2000	1750	O
2,5	716	20	2000	1750	O
2,6	716	30	2000	1750	N
2,7	716	30	2000	1750	N
2,8	716	30	2000	1750	N
2,9	716	30	2000	1750	N
3	716	30	2000	1750	N
3,1	716	40	1500	2250	O
3,2	716	40	1500	2250	O
3,3	716	40	1500	2250	O
3,4	716	40	1500	2250	O
3,5	716	40	1500	2250	O
3,6	716	40	1500	2250	O
3,7	716	40	1500	2250	O
3,8	716	40	1500	2250	O
3,9	716	40	1500	2250	O
4	716	40	1500	2250	O

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Philippe FRITZINGER Directeur Général de BLUETEK  
le 28/03/2017 à Luynes



\* numérotation des § selon annexe 3 du Règlement de produit de construction UE N°305/2011

[www.bluetek.fr](http://www.bluetek.fr)