



**DECLARATION DES PERFORMANCES  
D'UNE GAMME DE LANTERNEAUX PONCTUELS**

Selon règlement de produit de construction UE N°305/2011

**Désignation de la gamme (§2\*)**

**BLUESTEEL RPT ELEC**

**Variantes du produit concernées :**

**BLUESTEEL RPT ELEC (BIAISE)**

**Usage prévu (§3\*)**

Façade  Toiture

§1\* : L'identification complète d'un produit se fait à partir :

- du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité
- de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions

DOP\_EN1873\_413,1\_BLUESTEEL RPT ELEC\_FR

N° 413,1

**Nom et raison sociale du fabricant (§4\*)**

Raison Sociale : BLUETEK (Siège social : ZI Nord les Pins - 37230 Luynes)

Usines de fabrication : HEXADOME : H01-ZI Nord les Pins - 37230 Luynes/H02-Rue Marc Seguin - 63600 Ambert // SIH : S01-Le Haras - 57430 Sarralbe // SODILIGHT : S02-Route de Saulon - 21220 Gevrey-Chambertin

**Description du produit (§3\*)**

Appareil pour désenfumage, accès toiture et éclairage zénithal à un vantail pneumatique  
Costière en acier hauteur inférieure ou égale à 600 mm et profils à rupture de pont thermique

**Conditions d'utilisation et de mise en œuvre liées aux performances certifiées (§3\*)**

Inclinaison maximale autorisée pour la plan d'appui de la costière :

- Sens de pose indifférent pour une pente de 0 à 10 % (0 à 5°)
- Charnières en bas de la pente pour > 10 à 40 % (5 à 22°)

**Options possibles (§3\*)**

Grille ou barreaudage

**Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances**

**du produit de construction : (§6 7 \*)**

Système 3 suivant Annexe ZA de la norme européenne EN 1873, Liste des laboratoires d'essais notifiés (et N° Liste NANDO) : CSTC ( NB 1136 ) / CSTB ( NB 0679 ) / LNE ( NB 0071 ) / Fraunhofer ( NB 0765 )

**Performances déclarées (§9\*)**

Critère		Valeur obtenue pour cette gamme				Référence EN1873	
Etanchéité à l'eau		Réussite				§ 5.3.1	
Classe de résistance aux charges ascendantes UL		voir tableau ci-dessous				§ 5.4.1	
Classe de résistance aux charges descendantes DL		voir tableau ci-dessous				§ 5.4.2	
Résistance au choc	Corps souple de grande taille (SB)	SB1200 en présence d'un dispositif anti-chute				§ 5.4.3.2	
	Petit corps dur	Réussite				§ 5.4.3.1	
Transmission lumineuse totale (td65)	Corps souple de grande taille (SB)	td65	g	Réaction au feu	Durabilité		
		PCA16 7 parois incolore	0,61	0,63	Bs2d0	ΔA, Cu0, Ku0	
		PCA16 7 parois opale	0,52	0,54	Bs2d0	ΔA, Cu0, Ku0	
		PCA16 7 parois calor control	0,23	0,31	Bs2d0	ΔA, Cu0, Ku0	
		PCA 20 7 parois opale	0,45	0,47	Bs2d0	ΔA, Cu0, Ku0	
		PCA 20 7 Parois Transparent	0,46	0,49	Bs2d0	ΔA, Cu0, Ku0	
		PCA32 opalescent	0,27	0,29	Bs2d0	ΔA, Cu0, Ku0	
		PCA32 transparent	0,37	0,4	Bs2d0	ΔA, Cu0, Ku0	
		PCA 16 Pearl Inside	0,43	0,45	Bs1d0	PND	
		PCA 16 Pearl Inside opaque	0	PND	Bs2d0	PND	
		PCA 16 Pearl Inside Calor Control IR White	0,17	0,22	Bs2d0	PND	§ 5.1
		PCA 16 mm + PYR 1P PC OPALESCENT	0,54	0,58	Bs2d0	PND	§ 5.5
		PCA 16 mm + PYR 1P PC TRANSPARENT	0,56	0,59	Bs2d0	PND	§ 5.2
		PCA 16 mm + Dôme 1P PC OPALESCENT	0,42	0,45	Bs2d0	PND	
		PCA 16 mm + Dôme 1P PC TRANSPARENT	0,56	0,59	Bs2d0	PND	
		PCA 20 Pearl Inside	0,4	0,44	Bs1d0	PND	
		PCA 20 Pearl Inside opaque	PND	PND	PND	PND PND PND	
		PCA 20 Pearl Inside Calor Control	PND	PND	PND	PND PND PND	
BSL opale	0,41	0,35	Bs2d0	PND			
BSL opalescent	0,5	0,41	Bs2d0	PND			
PCA 32 Pearl Inside	PND	PND	Bs1d0	PND			
PCA 20 mm + PYR 1P PC OPALESCENT	0,36	0,39	Bs2d0	PND			
PCA 20 mm + PYR 1P PC TRANSPARENT	0,42	0,46	Bs2d0	PND			
PCA 20 mm + Dôme 1P PC OPALESCENT	0,36	0,39	Bs2d0	PND			
PCA 20 mm + Dôme 1P PC TRANSPARENT	0,42	0,46	Bs2d0	PND			
Classe perméabilité à l'air AP		voir tableau ci-dessous				§ 5.8	
Urc / Arc	Remplissages seul Ut =	PCA16	2	W/m²K	§ 5.9		
		PCA20	1,7				
		ci alu isolé	0,8				
		PCA32	1,15				
		PCA Pearl Inside16	2,1				
PCA16+pyramide	2						
PCA16+dôme	2						
PCA Pearl Inside20	1,9						
BSL	1,07						
PCA Pearl Inside32	1,2						
PCA20+pyramide	1,7						
PCA20+dôme	1,7						
Urc Ref		PND					
Lanterneau complet remplissages : PCA20;ci alu isolé;PCA32;PCA Pearl Inside16;PCA Pearl Inside20;BSL;PCA Pearl Inside32		voir tableau ci-dessous					
Lanterneau complet autres remplissages		PND					
Isolation au bruit aérien (Rw)		PND				§ 5.10	

PND= Performance non déterminée



**DECLARATION DES PERFORMANCES  
D'UNE GAMME DE LANTERNEAUX PONCTUELS**

Selon règlement de produit de construction UE N°305/2011

Désignation de la gamme (§2\*)

**BLUESTEEL RPT ELEC**

Variantes du produit concernées :

**BLUESTEEL RPT ELEC (BIAISE)**

Usage prévu (§3\*)

Façade

Toiture

§1\* : L'identification complète d'un produit se fait à partir :

- du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité

- de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions

DOP\_EN1873\_413,1\_BLUESTEEL RPT ELEC\_FR

N° 413,1

Dimensions commerciales	UL	DL	AP	Performances par remplissage											
				PCA 20		PCA 32		PCA 16 Pearl Inside		PCA 20 Pearl Inside		PCA 32 Pearl Inside		BSL	
				Costière hauteur 350mm		Costière hauteur 350mm		Costière hauteur 350mm		Costière hauteur 350mm		Costière hauteur 350mm		Costière hauteur 350mm	
cm				Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²
110/110	1500	1500	0,87	1,6	3	1,4	3	1,7	3	1,7	3	1,4	3	1,4	3,1
120/120	1500	1500	0,87	1,6	3,4	1,4	3,4	1,8	3,4	1,7	3,4	1,4	3,4	1,4	3,5
130/130	1500	1500	0,87	1,6	3,8	1,4	3,9	1,8	3,8	1,7	3,8	1,4	3,9	1,4	3,9
140/140	1500	1500	0,87	1,6	4,2	1,4	4,3	1,8	4,2	1,7	4,2	1,4	4,3	1,4	4,4
150/150	1500	1500	0,87	1,6	4,7	1,4	4,8	1,8	4,7	1,7	4,7	1,4	4,8	1,4	4,8
120/140	1500	1500	0,87	1,6	3,8	1,4	3,9	1,8	3,8					1,4	3,9
120/160	1500	1500	0,87	1,6	4,2	1,4	4,3	1,8	4,2					1,4	4,3
120/170	1500	1500	0,87	1,6	4,4	1,4	4,5	1,8	4,4					1,4	4,5
120/180	1500	1500	0,87	1,6	4,6	1,4	4,7	1,8	4,6					1,4	4,7
120/200	1500	1500	0,45	1,6	5	1,4	5,1	1,8	5					1,4	5,1
140/160	1500	1500	0,87	1,6	4,7	1,4	4,8	1,8	4,7					1,4	4,8
140/200	1500	1500	0,45	1,6	5,6	1,3	5,7	1,8	5,5					1,3	5,7
150/200	1500	1500	0,45	1,6	5,9	1,3	5,9	1,8	5,8					1,3	6

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9.  
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Philippe FRITZINGER, Directeur Général de BLUETEK  
le 24/11/2017

\* numérotation des § selon annexe 3 du Règlement de produit de construction UE N°305/2011

[www.bluetek.fr](http://www.bluetek.fr)



**DECLARATION DES PERFORMANCES  
D'UNE GAMME DE LANTERNEAUX PONCTUELS**

Selon règlement de produit de construction UE N°305/2011

Désignation de la gamme (§2\*)

**BLUESTEEL RPT ELEC**

Variantes du produit concernées :

**BLUESTEEL RPT ELEC (BIAISE)**

Usage prévu (§3\*)

Façade

Toiture

§1\* : L'identification complète d'un produit se fait à partir :

- du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité

- de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions

DOP\_EN1873\_413,1\_BLUESTEEL RPT ELEC\_FR

N° 413,1

Dimensions commerciales	UL	DL	AP	Performances par remplissage											
				Sunlite Control		ci alu standard		PCA 20		PCA 32		PCA 16 Pearl Inside		PCA 20 Pearl Inside	
				Costière hauteur 350mm		Costière hauteur 350mm		Costière hauteur 420mm		Costière hauteur 420mm		Costière hauteur 420mm		Costière hauteur 420mm	
cm				Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²
110/110	1500	1500	0,87	1,6	3,3	1,5	3,1	1,5	3,3	1,3	3,3	1,7	3,3	1,6	3,3
120/120	1500	1500	0,87			1,5	3,5	1,5	3,7	1,3	3,8	1,7	3,7	1,6	3,7
130/130	1500	1500	0,87			1,5	3,9	1,6	4,2	1,3	4,2	1,7	4,1	1,6	4,2
140/140	1500	1500	0,87			1,5	4,3	1,6	4,6	1,3	4,7	1,7	4,6	1,7	4,6
150/150	1500	1500	0,87	1,6	5,2	1,4	4,8	1,6	5,1	1,3	5,2	1,7	5,1	1,7	5,1
120/140	1500	1500	0,87					1,6	4,1	1,3	4,2	1,7	4,1		
120/160	1500	1500	0,87					1,6	4,6	1,3	4,6	1,7	4,6		
120/170	1500	1500	0,87					1,6	4,8	1,3	4,9	1,7	4,8		
120/180	1500	1500	0,87					1,6	5	1,3	5,1	1,7	5		
120/200	1500	1500	0,45					1,6	5,4	1,3	5,5	1,7	5,4		
140/160	1500	1500	0,87					1,6	5,1	1,3	5,2	1,7	5,1		
140/200	1500	1500	0,45					1,6	6	1,3	6,1	1,7	6		
150/200	1500	1500	0,45					1,6	6,3	1,3	6,4	1,7	6,3		

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9.  
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Philippe FRITZINGER, Directeur Général de BLUETEK  
le 24/11/2017

\* numérotation des § selon annexe 3 du Règlement de produit de construction UE N°305/2011

[www.bluetek.fr](http://www.bluetek.fr)



**DECLARATION DES PERFORMANCES  
D'UNE GAMME DE LANTERNEAUX PONCTUELS**

Selon règlement de produit de construction UE N°305/2011

Désignation de la gamme (§2\*)

**BLUESTEEL RPT ELEC**

Variantes du produit concernées :

**BLUESTEEL RPT ELEC (BIAISE)**

Usage prévu (§3\*)

Façade

Toiture

§1\* : L'identification complète d'un produit se fait à partir :

- du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité

- de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions

DOP\_EN1873\_413,1\_BLUESTEEL RPT ELEC\_FR

N° 413,1

Dimensions commerciales	UL	DL	AP	Performances par remplissage									
				PCA 32 Pearl Inside		BSL		Sunlite Control		ci alu standard			
				Costière hauteur 420mm		Costière hauteur 420mm		Costière hauteur 420mm		Costière hauteur 420mm			
cm				Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²		
110/110	1500	1500	0,87	1,4	3,3	1,3	3,4	PND	PND	1,5	3,4		
120/120	1500	1500	0,87	1,4	3,8	1,3	3,8			1,5	3,8		
130/130	1500	1500	0,87	1,4	4,2	1,3	4,3			1,4	4,2		
140/140	1500	1500	0,87	1,3	4,7	1,3	4,7			1,4	4,7		
150/150	1500	1500	0,87	1,3	5,2	1,3	5,2	PND	PND	1,4	5,2		
120/140	1500	1500	0,87			1,3	4,3						
120/160	1500	1500	0,87			1,3	4,7						
120/170	1500	1500	0,87			1,3	4,9						
120/180	1500	1500	0,87			1,3	5,1						
120/200	1500	1500	0,45			1,3	5,6						
140/160	1500	1500	0,87			1,3	5,2						
140/200	1500	1500	0,45			1,3	6,2						
150/200	1500	1500	0,45			1,3	6,5						

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Philippe FRITZINGER, Directeur Général de BLUETEK

le 24/11/2017

\* numérotation des § selon annexe 3 du Règlement de produit de construction UE N°305/2011

[www.bluetek.fr](http://www.bluetek.fr)



**DECLARATION DES PERFORMANCES  
D'UNE GAMME DE LANTERNEAUX PONCTUELS**

Selon règlement de produit de construction UE N°305/2011

**Désignation de la gamme (§2\*)**

**BLUESTEEL RPT ELEC**

**Variantes du produit concernées :**

**BLUESTEEL RPT ELEC (DROITE)**

**Usage prévu (§3\*)**

Façade  Toiture

§1\* : L'identification complète d'un produit se fait à partir :

- du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité
- de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions

DOP\_EN1873\_413\_BLUESTEEL RPT ELEC\_FR

N° 413

**Nom et raison sociale du fabricant (§4\*)**

Raison Sociale : BLUETEK (Siège social : ZI Nord les Pins - 37230 Luynes)

Usines de fabrication : HEXADOME : H01-ZI Nord les Pins - 37230 Luynes/H02-Rue Marc Seguin - 63600 Ambert // SIH : S01-Le Haras - 57430 Sarralbe // SODILIGHT : S02-Route de Saulon - 21220 Gevrey-Chambertin

**Description du produit (§3\*)**

Appareil de désenfumage à un vantail électrique à rupture de pont thermique  
Costière en acier hauteur inférieure ou égale à 600 mm et profils à rupture de pont thermique

**Conditions d'utilisation et de mise en œuvre liées aux performances certifiées (§3\*)**

Inclinaison maximale autorisée pour la plan d'appui de la costière :

- Sens de pose indifférent pour une pente de 0 à 10 % (0 à 5°)
- Charnières en bas de la pente pour > 10 à 40 % (5 à 22°)

**Options possibles (§3\*)**

Grille ou barreaudage

**Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances**

**du produit de construction : (§6 7 \*)**

Système 3 suivant Annexe ZA de la norme européenne EN 1873, Liste des laboratoires d'essais notifiés (et N° Liste NANDO) : CSTC ( NB 1136 ) / CSTB ( NB 0679 ) / LNE ( NB 0071 ) / Fraunhofer ( NB 0765 )

**Performances déclarées (§9\*)**

Critère		Valeur obtenue pour cette gamme				Référence EN1873			
Etanchéité à l'eau		Réussite				§ 5.3.1			
Classe de résistance aux charges ascendantes UL		voir tableau ci-dessous				§ 5.4.1			
Classe de résistance aux charges descendantes DL		voir tableau ci-dessous				§ 5.4.2			
Résistance au choc	Corps souple de grande taille (SB)	SB1200 en présence d'un dispositif anti-chute				§ 5.4.3.2			
	Petit corps dur	Réussite				§ 5.4.3.1			
Transmission lumineuse totale (td65)	Corps souple de grande taille (SB)	td65	g	Réaction au feu	Durabilité				
Facteur Solaire (g)	Corps souple de grande taille (SB)	PCA16 7 parois incolore	0,61	0,63	Bs2d0	ΔA, Cu0, Ku0	§ 5.1		
		PCA16 7 parois opale	0,52	0,54	Bs2d0	ΔA, Cu0, Ku0			
		PCA16 7 parois calor control	0,23	0,31	Bs2d0	ΔA, Cu0, Ku0			
		PCA 20 7 parois opale	0,45	0,47	Bs2d0	ΔA, Cu0, Ku0			
		PCA 20 7 Parois Transparent	0,46	0,49	Bs2d0	ΔA, Cu0, Ku0			
		PCA32 opalescent	0,27	0,29	Bs2d0	ΔA, Cu0, Ku0			
		PCA32 transparent	0,37	0,4	Bs2d0	ΔA, Cu0, Ku0			
		PCA 16 Pearl Inside	0,43	0,45	Bs1d0	PND			
		PCA 16 Pearl Inside opaque	0	PND	Bs2d0	PND			
		PCA 16 Pearl Inside Calor Control IR White	0,17	0,22	Bs2d0	PND			
		PCA 16 mm + PYR 1P PC OPALESCENT	0,54	0,58	Bs2d0	PND			
		PCA 16 mm + PYR 1P PC TRANSPARENT	0,56	0,59	Bs2d0	PND			
		PCA 16 mm + Dôme 1P PC OPALESCENT	0,42	0,45	Bs2d0	PND			
		PCA 16 mm + Dôme 1P PC TRANSPARENT	0,56	0,59	Bs2d0	PND			
		Réaction au feu global lanterneau	Corps souple de grande taille (SB)	PCA 20 Pearl Inside	0,4	0,44		Bs1d0	PND
PCA 20 Pearl Inside opaque	PND			PND		PND PND PND			
PCA 20 Pearl Inside Calor Control	PND			PND	PND	PND PND PND			
BSL opale	0,41			0,35	Bs2d0	PND			
BSL opalescent	0,5			0,41	Bs2d0	PND			
PCA 32 Pearl Inside	PND			PND	Bs1d0	PND			
PCA 20 mm + PYR 1P PC OPALESCENT	0,36			0,39	Bs2d0	PND			
PCA 20 mm + PYR 1P PC TRANSPARENT	0,42			0,46	Bs2d0	PND			
PCA 20 mm + Dôme 1P PC OPALESCENT	0,36			0,39	Bs2d0	PND			
PCA 20 mm + Dôme 1P PC TRANSPARENT	0,42			0,46	Bs2d0	PND			
Durabilité	Corps souple de grande taille (SB)								
Classe perméabilité à l'air AP		voir tableau ci-dessous				§ 5.8			
Urc / Arc	Remplissages seul Ut =	PCA16	2			W/m²K	§ 5.9		
		PCA20	1,7						
		ci alu isolé	0,8						
		PCA32	1,15						
		PCA Pearl Inside16	2,1						
PCA16+pyramide	2								
PCA16+dôme	2								
PCA Pearl Inside20	1,9								
BSL	1,07								
PCA Pearl Inside32	1,2								
PCA20+pyramide	1,7								
PCA20+dôme	1,7								
	Urc Ref	PND							
	Lanterneau complet remplissages : PCA20;ci alu isolé;PCA32;PCA Pearl Inside16;PCA Pearl Inside20;BSL;PCA Pearl Inside32	voir tableau ci-dessous							
	Lanterneau complet autres remplissages	PND							
	Isolation au bruit aérien (Rw)	PND				§ 5.10			

PND= Performance non déterminée



**DECLARATION DES PERFORMANCES  
D'UNE GAMME DE LANTERNEAUX PONCTUELS**

Selon règlement de produit de construction UE N°305/2011

Désignation de la gamme (§2\*)

**BLUESTEEL RPT ELEC**

Variantes du produit concernées :

**BLUESTEEL RPT ELEC (DROITE)**

Usage prévu (§3\*)

Façade

Toiture

§1\* : L'identification complète d'un produit se fait à partir :

- du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité

- de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions

DOP\_EN1873\_413\_BLUESTEEL RPT ELEC\_FR

N° 413

Dimensions commerciales	UL	DL	AP	Performances par remplissage											
				PCA 20		PCA 32		PCA 16 Pearl Inside		PCA 20 Pearl Inside		PCA 32 Pearl Inside		BSL	
				Costière hauteur 350mm		Costière hauteur 350mm		Costière hauteur 350mm		Costière hauteur 350mm		Costière hauteur 350mm		Costière hauteur 350mm	
cm				Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²
100/100	1500	1500	0,87	1,6	3	1,4	3	1,7	2,9	1,7	3	1,4	3	1,3	3,1
110/110	1500	1500	0,87	1,6	3,4	1,4	3,4	1,8	3,3	1,7	3,4	1,4	3,4	1,3	3,5
120/120	1500	1500	0,87	1,6	3,8	1,3	3,8	1,8	3,8	1,7	3,8	1,4	3,8	1,3	3,9
130/130	1500	1500	0,87	1,6	4,2	1,3	4,3	1,8	4,2	1,7	4,2	1,4	4,3	1,3	4,3
140/140	1500	1500	0,87	1,6	4,7	1,3	4,7	1,8	4,6	1,7	4,7	1,4	4,7	1,3	4,8
100/140	1500	1500	0,87	1,6	3,7	1,3	3,8	1,8	3,7					1,3	3,8
100/150	1500	1500	0,87	1,6	3,9	1,3	4	1,8	3,9					1,3	4
100/200	1500	1500	0,87	1,6	4,9	1,3	5	1,8	4,9					1,3	5
120/140	1500	1500	0,87	1,6	4,2	1,3	4,3	1,8	4,2					1,3	4,3
120/160	1500	1500	0,87	1,6	4,6	1,3	4,7	1,8	4,6					1,3	4,7
120/170	1500	1500	0,45	1,6	4,8	1,3	4,9	1,8	4,8					1,3	5
120/180	1500	1500	0,45	1,6	5	1,3	5,1	1,8	5					1,3	5,2
120/200	1500	1500	0,45	1,6	5,5	1,3	5,5	1,8	5,4					1,3	5,6
140/160	1500	1500	0,45	1,6	5,1	1,3	5,2	1,8	5,1					1,3	5,3
140/200	1500	1500	0,45	1,6	6,1	1,3	6,1	1,8	6					1,3	6,2

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9.  
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Philippe FRITZINGER, Directeur Général de BLUETEK  
le 24/11/2017

\* numérotation des § selon annexe 3 du Règlement de produit de construction UE N°305/2011

[www.bluetek.fr](http://www.bluetek.fr)



**DECLARATION DES PERFORMANCES  
D'UNE GAMME DE LANTERNEAUX PONCTUELS**

Selon règlement de produit de construction UE N°305/2011

Désignation de la gamme (§2\*)

**BLUESTEEL RPT ELEC**

Variantes du produit concernées :

**BLUESTEEL RPT ELEC (DROITE)**

Usage prévu (§3\*)

Façade

Toiture

§1\* : L'identification complète d'un produit se fait à partir :

- du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité

- de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions

DOP\_EN1873\_413\_BLUESTEEL RPT ELEC\_FR

N° 413

Dimensions commerciales	UL	DL	AP	Performances par remplissage											
				Sunlite Control		ci alu standard		PCA 20		PCA 32		PCA 16 Pearl Inside		PCA 20 Pearl Inside	
				Costière hauteur 350mm		Costière hauteur 350mm		Costière hauteur 420mm		Costière hauteur 420mm		Costière hauteur 420mm		Costière hauteur 420mm	
cm				Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²
100/100	1500	1500	0,87	1,6	3,3	1,5	3	1,5	3,2	1,3	3,3	1,7	3,2	1,6	3,2
110/110	1500	1500	0,87			1,5	3,4	1,6	3,7	1,3	3,7	1,7	3,6	1,6	3,7
120/120	1500	1500	0,87			1,5	3,9	1,6	4,1	1,3	4,2	1,7	4,1	1,7	4,1
130/130	1500	1500	0,87			1,5	4,3	1,6	4,6	1,3	4,6	1,7	4,5	1,7	4,6
140/140	1500	1500	0,87	1,6	5,2	1,4	4,8	1,6	5,1	1,3	5,1	1,7	5	1,7	5,1
100/140	1500	1500	0,87					1,6	4,1	1,3	4,1	1,7	4		
100/150	1500	1500	0,87					1,6	4,3	1,3	4,3	1,7	4,3		
100/200	1500	1500	0,87					1,6	5,3	1,3	5,4	1,7	5,3		
120/140	1500	1500	0,87					1,6	4,6	1,3	4,6	1,7	4,5		
120/160	1500	1500	0,87					1,6	5	1,3	5,1	1,7	5		
120/170	1500	1500	0,45					1,6	5,2	1,3	5,3	1,7	5,2		
120/180	1500	1500	0,45					1,6	5,5	1,3	5,5	1,7	5,4		
120/200	1500	1500	0,45					1,6	5,9	1,3	6	1,7	5,9		
140/160	1500	1500	0,45					1,6	5,5	1,3	5,6	1,7	5,5		
140/200	1500	1500	0,45					1,6	6,5	1,3	6,6	1,8	6,5		

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Philippe FRITZINGER, Directeur Général de BLUETEK

le 24/11/2017

\* numérotation des § selon annexe 3 du Règlement de produit de construction UE N°305/2011

[www.bluetek.fr](http://www.bluetek.fr)



**DECLARATION DES PERFORMANCES  
D'UNE GAMME DE LANTERNEAUX PONCTUELS**

Selon règlement de produit de construction UE N°305/2011

Désignation de la gamme (§2\*)

**BLUESTEEL RPT ELEC**

Variantes du produit concernées :

**BLUESTEEL RPT ELEC (DROITE)**

Usage prévu (§3\*)

Façade

Toiture

§1\* : L'identification complète d'un produit se fait à partir :

- du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité

- de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions

DOP\_EN1873\_413\_BLUESTEEL RPT ELEC\_FR

N° 413

Dimensions commerciales	UL	DL	AP	Performances par remplissage									
				PCA 32 Pearl Inside		BSL		Sunlite Control		ci alu standard			
				Costière hauteur 420mm		Costière hauteur 420mm		Costière hauteur 420mm		Costière hauteur 420mm			
cm				Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²		
100/100	1500	1500	0,87	1,4	3,3	1,3	3,3	PND	PND	1,5	3,3		
110/110	1500	1500	0,87	1,4	3,7	1,3	3,8			1,5	3,7		
120/120	1500	1500	0,87	1,4	4,2	1,3	4,2			1,4	4,2		
130/130	1500	1500	0,87	1,4	4,6	1,3	4,7			1,4	4,7		
140/140	1500	1500	0,87	1,3	5,1	1,3	5,2	PND	PND	1,4	5,2		
100/140	1500	1500	0,87			1,3	4,2						
100/150	1500	1500	0,87			1,3	4,4						
100/200	1500	1500	0,87			1,3	5,4						
120/140	1500	1500	0,87			1,3	4,7						
120/160	1500	1500	0,87			1,3	5,1						
120/170	1500	1500	0,45			1,3	5,4						
120/180	1500	1500	0,45			1,3	5,6						
120/200	1500	1500	0,45			1,3	6,1						
140/160	1500	1500	0,45			1,3	5,7						
140/200	1500	1500	0,45			1,3	6,7						

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9.  
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Philippe FRITZINGER, Directeur Général de BLUETEK  
le 24/11/2017

\* numérotation des § selon annexe 3 du Règlement de produit de construction UE N°305/2011

[www.bluetek.fr](http://www.bluetek.fr)