

## VERROUS

### FONCTIONS

- Verrous à télécommande électrique permettant le déverrouillage du châssis à distance, mode émission ou rupture, 24 et 48 Vcc.
- Verrou polyvalent, pose sur châssis ouvrant vers :
  - l'extérieur : pose sur équerre spécifique (fournie), arrivée de la télécommande par la droite,
  - l'intérieur : pose directe sur dormant, arrivée de télécommande par la gauche.
- Capot de verrou en aluminium extrudé avec embouts et capot de gâche en plastique noir.
- Pour les châssis de largeur > à 1.200 mm, prévoir deux points de verrouillage par adjonction d'un verrou additionnel avec tringle de liaison.

	Références	Désignations
	03470-6	Verrou intérieur/extérieur 24 Vcc émission (sans fusible)
	03470-7	Verrou intérieur/extérieur 24 Vcc rupture (sans fusible)
	03470-8	Verrou intérieur/extérieur 48 Vcc émission (sans fusible)
	03470-9	Verrou intérieur/extérieur 48 Vcc rupture (sans fusible)
	03644-1	Verrou intérieur/extérieur pneumatique (sans fusible)
	03351-2	Verrou mécanique additionnel (sans fusible)
	03362-5A	Tige de liaison pour verrou double L800
	03362-5B	Tige de liaison pour verrou double L1000
	03362-5C	Tige de liaison pour verrou double L1200 (avec support central)
	03362-5D	Tige de liaison pour verrou double L1500 (avec support central)
	03351-9	Poignée de refermeture manuelle