

ASSERVISSEMENT >>  
DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE

SÉCURITÉ INCENDIE  
DÉSENFUMAGE

EN CAS  
D'INCENDIE  
ABAISSER  
LE LEVIER

RÉARMEMENT APRÈS  
DÉCLENCHEMENT INCENDIE

1. D.A.C. électrique  
Démonter l'enveloppe et  
réarmer la ventouse  
D.A.C. pneumatique  
Purger le circuit Co2 sans  
démonter l'enveloppe

2. Appuyer sur la  
manivelle puis  
tourner pour  
fermer

NE PAS FORCER  
EN FIN DE COURSE

FERMETURE

**bluetek**

De nature à créer le bien-être

Tél. +33 (0)2 47 55 37 00

NOUVEAU

TREUIL BT130

TOUJOURS PLUS PROCHE DE VOS ATTENTES

**bluetek**

De nature à créer le bien-être

# NOUVEAU DANS LA GAMME TREUIL

Répondre aux attentes de nos clients :  
une priorité !



- > Désenfumage mécanique
- > Capot métal
- > Force maximale sur le câble : 130 daN

## BOITIERS\*

H43253-2	Treuil BT130 rouge NF DAC/DCM modulaire
H43253-0	Treuil BT130 beige NF DAC/DCM modulaire
H43253-6	Treuil BT130 rouge NF DAC seul sans levier modulaire
H43253-4	Treuil BT130 beige NF DAC seul sans levier modulaire

\* Manivelle incluse  
manivelle de remplacement H43250-5

## MODULES POUR TREUIL BT 130 (UNIQUEMENT)

H43665-5	Module CO <sub>2</sub>
H43665-6	Module CO <sub>2</sub> avec kit cuivre
H43665-3	Module 48 V Rupture
H43665-4	Module 48 V Emission
H43665-1	Module 24 V Rupture
H43665-2	Module 24 V Emission



Toujours disponible : Treuil SI  
Plus d'infos, scanner ce code



Temps de pose optimisé



Idéal en rénovation

points de fixation identiques à la majorité des installations