

# SMOKESTOP EVACU'8

ÉCRAN DE CANTONNEMENT MOBILE  
FRANCHISSABLE

## L'ESSENTIEL

**SMOKESTOP EVACU'8** est un écran de cantonnement mobile **franchissable**. Il est constitué de **lamelles de tissus de largeurs identiques**, montées alternativement sur 2 (ou 4 suivant la longueur) cylindres métalliques posés face à face et inscrits dans un caisson en tôle.

Dans le cadre de la lutte contre l'incendie, SMOKESTOP EVACU'8 s'oppose à la propagation des fumées toxiques dans les **voies de circulation** et **issues de secours**.



RATP - Paris (75)



Les écrans de cantonnement SMOKESTOP EVACU'8 sont certifiés CE pour le désenfumage, selon la norme NF EN 12101-1.



RATP - Paris (75)

## LES +

- Esthétique : **écran invisible en position d'attente** (intégré dans le faux plafond).
- Installation sur **tout type de bâtiments et de structures**.
- **Faible encombrement vertical** (au-dessus de l'ouverture : 200 mm).
- **Pas d'encombrement latéral**.
- Dimensions **sur-mesure**.



essai écran SMOKESTOP EVACU'8

RATP - Paris (75)

# SMOKESTOP EVACU'8

ÉCRAN DE CANTONNEMENT

## FONCTIONNEMENT

Dispositif Actionné de Sécurité (DAS) à fonctionnement électrique et sécurité positive :

- Passage en position de sécurité par rupture d'alimentation 24 Vcc (*débrayage de l'arbre et descente de la toile par gravité*)
- Réarmement et mise en position d'attente par moteur 24 Vcc (*remontée de la toile par moteur tubulaire*)

## COMPOSITION

- Écran constitué de lamelles de tissus de largeurs identiques, montées alternativement sur 2 cylindres métalliques posés face à face et inscrits dans un caisson en tôle
- Tissu en fibre de verre enduit de polyuréthane (*ép. 0,41 mm ± 10% densité. 0,425 kg/m<sup>2</sup> ± 10%*)
- Lesté par des poches de tissu, cousues en parties basses
- 2 cylindres (*ou 4 selon les longueurs*) montés face à face
- Coffre métallique positionné en plafond ou dans le sous-plafond
- Dispositif de commande électronique

## DIMENSIONS

	Longueur (m)		Hauteur (m)	
	Maxi	Mini	Maxi	Mini
2 cylindres - sans recouvrement	6	2,35	5	1
4 cylindres	8	6		

### • Unité par recouvrement :

- Largeur par rouleaux : 5 m maxi
- Largeur des lamelles : entre 800 mm et 1 000 mm
- Recouvrement mini 30 mm

## OPTION

- Afin de pouvoir remonter le rideau manuellement, possibilité d'installer une manivelle (*habillage en tôle nécessaire pour assurer l'étanchéité aux fumées*).



11 rue des Campanules - CS 30066  
77436 MARNE-LA-VALLÉE cedex 02  
FRANCE

T. + 33 (0)1 60 37 79 50

F. + 33 (0)1 60 37 79 89

[WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM](http://WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM)



SOUCHIER - BOULLET se réserve, en fonction des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux. Photos et illustrations non contractuelles.

dernière mise à jour : novembre 2017

UNE SOCIÉTÉ  
**adexsi**