

Nom et raison sociale du fabricant (§4*)

Raison Sociale : BLUETEK (Siège social : ZI Nord les Pins - 37230 Luynes)

Usines de fabrication : - HEXADOME : Rue Marc Seguin 63600 Ambert - SODILIGHT : Route de Saulon - 21220 Gevrey-Chambertin

Description du produit (§3*)

Système d'éclairage zénithal filant

Costière Acier droite hauteur maximale 400 mm et épaisseur voir tableau ci-dessous

Entraxe entre profils porteurs (AR260) : 1060 mm

Plage dimensionnelle : largeur intérieur trémie : mini 3,6 m à maxi 6 m

Conditions d'utilisation et de mise en œuvre liées aux performances certifiées (§3*)

Inclinaison maximale autorisée pour le plan d'appui de la costière :

10% pour une voute perpendiculaire au faitage

pour une voute parallèle au faitage :

4% avec une côte intérieur trémie $\leq 1,8$ m et un rayon=2350mm ou une côte intérieur trémie $\leq 3,4$ m et un rayon=4150mm

10% sinon

Options possibles (§3*)

Ouvrant de désenfumage (soumis au marquage CE EN12101-2)

Dispositif anti-chute : Grille filaire en $\varnothing 4,7$ mm ou barreaudage 15x15 mm dans la costière de voûte

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances

du produit de construction : (§6 7 *)

Système 3 suivant Annexe ZA de la norme européenne EN 14963, Liste des laboratoires d'essais notifiés (et N° Liste NANDO) : CSTC (NB 1136) / CSTB (NB 0679) / LNE (NB 0071) / Fraunhofer (NB 0765)

Performances déclarées: (§9*)

Critère		Valeur obtenue pour cette gamme				Référence EN14963
Etanchéité à l'eau		Réussite				§ 5.3.1
Classe de résistance aux charges ascendantes UL		voir tableau ci-dessous				§ 5.4.1
Classe de résistance aux charges descendantes DL		voir tableau ci-dessous				§ 5.4.2
Résistance au choc	Corps souple de grande taille (SB)	SB1200				§ 5.4.3.2
	Petit corps dur	Réussite				§ 5.4.3.1
Transmission lumineuse totale (td65)		td65	g	Réaction au feu	Durabilité	
Facteur Solaire (g)	PCA16 7 parois incolore	0,61	0,63	Bs2d0	Delta A Cu0 Ku0	§ 5.1
	PCA16 7 parois opale	0,52	0,54	Bs2d0	Delta A Cu0 Ku0	§ 5.5
Réaction au feu global lanterneau	PCA16 7 parois opaque gris alu	0	PND	Bs2d0	Delta A Cu0 Ku0	§ 5.2
	PCA16 7 parois calor control	0,23	0,31	Bs2d0	Delta A Cu0 Ku0	
Durabilité						
Classe perméabilité à l'air AP		voir tableau ci-dessous				§ 5.8
Urc / Arc	Remplissages seul Ut=	PCA16	2	W/m²K		§ 5.9
	Urc Ref	voute 2x5 PCA16 mm isolant de cotière de 30mm : Urc = 2,3 W/m²K Arc=17,24 m²				
	Lanterneau complet	PND				
	Lanterneau complet autres remplissages	PND				
Isolation au bruit aérien (Rw)		PND				§ 5.10

Désignation de la gamme (§2*)

BLUEVOUTE THERM PCA16 Série 260

Usage prévu : (§3*)

Façade

Toiture

§1* : L'identification complète d'un produit se fait à partir :

- du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité

- de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions

DOP_EN14963_BLUEVOUTE THERM PCA16 Série 260_FR

N° 106

Dimensions commerciales	Rayon (mm)	Epaisseur costière (mm)	UL	DL	AP	Rayon (mm)	Epaisseur costière (mm)	UL	DL	AP	
											Dimensions de la trémie
m											
1,6	2350	20/10	3500	4500							
1,7	2350	20/10	3500	4500							
1,8	2350	20/10	3500	4500							
1,9	2350	20/10	3500	4500							
2	2350	20/10	3500	4500							
2,5						4150	20/10	1500	3500		
2,6						4150	20/10	1500	3500		
2,7						4150	20/10	1500	3500		
2,8						4150	20/10	1500	3500		
2,9						4150	20/10	1500	3500		
3						4150	20/10	1500	3500		
3,1						4150	20/10	1500	3500		
3,2						4150	20/10	1500	3500		
3,3						4150	20/10	1500	3500		
3,4						4150	20/10	1500	3500		
3,5						4150	20/10	1500	3500		
3,6						4150	20/10	1500	3500		
3,7						4150	30/10	1500	3500		
3,8						4150	30/10	1500	3500		
3,9						4150	30/10	1500	3500		
4						4150	30/10	1500	3500		
4,1						4150	30/10	1500	3500		
4,2						4150	30/10	1500	3500		
4,3						4150	30/10	1500	3500		
4,4						4150	30/10	1500	3500		
4,5						4150	30/10	1500	3500		
4,6						4150	30/10	1500	2500		
4,7						4150	30/10	1500	2500		
4,8						4150	30/10	1500	2500		
4,9						4150	30/10	1500	2500		
5						4150	30/10	1500	2500		
5,1						4150	30/10	1500	2500		
5,2						4150	30/10	1500	2500		
5,3						4150	30/10	1500	2500		
5,4						4150	30/10	1500	2500		
5,5						4150	30/10	1500	2500		
5,6						4150	30/10	1500	2500		
5,7						4150	30/10	1500	2500		
5,8						4150	30/10	1500	2500		
5,9						4150	30/10	1500	2500		
6						4150	30/10	1500	2500		

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Philippe FRITZINGER Directeur Général de BLUETEK
le 10/04/2017 à Luynes



* numérotation des § selon annexe 3 du Règlement de produit de construction UE N°305/2011