

SOPRAGUM OPTIMA 4 B1 FR

Beschrijving

Waterdichtingsmembraan op basis van hoogwaardig plastomeerbitumen en voorzien van een dubbele inlage van glasvlies en polyester, wat resulteert in een verhoogde dimensionele stabiliteit. De inlagen zijn geïmpregneerd met een plastomeermengsel. De homogeniteit tussen de dekmassa en het impregneringsmengsel verleent aan het membraan een uitermate hoge delaminatieweerstand. De onderzijde is afgewerkt met een macrogeperforeerde polypropyleenfilm. Onderzijde & bovenzijde zijn voorzien van een lasnaad afgedekt met polypropyleenfilm.

Toepassing

Wordt toegepast als éénlaagse dakdichting of als toplaag bij een meerlaagse dakdichting.

Samenstelling

		SOPRAGUM OPTIMA 4 B1 FR
Dikte op de lasnaad		4 mm
Inlage niet geweven polyester (g/m ²)	MDV	150
Inlage van glasvlies	MDV	60
Dekmassa		Plastomeerbitumen
Afwerking bovenzijde		Zand
Afwerking onderzijde		Macrogeperforeerde film

Eigenschappen

		SOPRAGUM OPTIMA 4 B1 FR
Treksterkte: L (N/5cm) (EUtgb)	MDV	700
Treksterkte: B (N/5cm) (EUtgb)	MDV	650
Breukrek: L (%) (EUtgb)	MDV	35
Breukrek: B (%) (EUtgb)	MDV	35
Vrije krimp (%) (EUtgb)	MLV	0,3
Koude buig (°C) (EUtgb)	MLV	-15
Afdruiptemperatuur (°C) (EUtgb)	MLV	140
Nagelweerstand: L (N)	MLV	150
Nagelweerstand: B (N)	MLV	150

MDV = gemiddelde waarde / MLV = minimum waarde

Verpakking

	SOPRAGUM OPTIMA 4 B1 FR
Afmeting van de rol (m) <i>Bovenafwerking zand/talk</i>	8 x 1,1
Gewicht van de rol (kg) <i>Bovenafwerking zand/talk</i>	36
Aantal rollen per palet <i>Bovenafwerking zand/talk</i>	25

Verwerking

		Plaatsingsmethode
SOPRAGUM OPTIMA 4 B1 FR	Talk/macrofolie	Vlamlussen of koudkleven

F = wegbrandfolie / T = zand/talk mengeling / G = granulaat / A = leislag

Keuringen

ATG nr. 1558

SOPRAGUM OPTIMA 4 B1 FR: voldoet aan classificatie B_{roof} (t1)

Avis Technique 5/04.175

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

Kwaliteitscontrole

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten. Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **EN ISO 9001:2000**.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be



ISO 9001
FM 513487