

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

nº **WPBSP178**

Fecha: 01/05/2017

1. *Código de identificación único de producto:*

**WPBSP178**

*Denominación comercial:*

**MORTERPLAS SBS FP 4,8 KG**

2. *Usos previstos:*

**Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas**

3. *Nombre y dirección del fabricante:*

**SOPREMA IBERIA SLU**  
C/ Ferro, 7 - Pol. Can Pelegrí  
08755 Castellbisbal - Barcelona  
[www.soprema.es](http://www.soprema.es)

**TEXSA PORTUGAL SA**  
Rua A, Lote 4B - Zona Industrial  
2090-242 ALPIARÇA (Portugal)  
[www.texsa.pt](http://www.texsa.pt)

4 - *Representante autorizado:*

**No aplicable**

5. *Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:*

**AVCP 2+**

6a - *Norma armonizada:* **EN 13707:2005 + A2:2010**

*Organismos notificados y tareas realizadas:*

**AENOR - 0099**

- **Ha realizado la inspección del sistema de control de producción en fábrica de acuerdo con el sistema 2+.**

- **Ha emitido los certificados de conformidad de control de la producción.**

*Documento emitido:* **0099/CPR/A85/0087**  
**0099/CPR/A85/0065**

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

nº **WPBSP178**

Fecha: 01/05/2017

### 7 - Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Comportamiento a un fuego externo <sup>1</sup>	<b>Broof(t1)</b>	<b>EN 13707:2005+A2:2010</b>
Reacción al fuego	<b>E</b>	
Estanquidad	<b>Pasa (10 kPa)</b>	
Propiedades de Tracción: Fuerza máxima en tensión (L x T) (N/50mm) Elongación (L x T) (%)	<b>700 ± 200    450 ± 150</b> <b>45 ± 15        45 ± 15</b>	
Resistencia a la penetración de raíces	<b>NE</b>	
Resistencia a una carga estática (kg)	<b>≥ 15</b>	
Resistencia al impacto (mm)	<b>≥ 1000</b>	
Resistencia al desgarro (clavo) (L x T) (N)	<b>NE</b>	
Durabilidad (Flexibilidad / Fluencia)	<b>NE</b>	
Flexibilidad a bajas temperaturas (°C)	<b>≤ -15</b>	
Sustancias peligrosas <sup>2 3</sup>	<b>NPD</b>	

Nota 1: Debido a que el comportamiento a un fuego externo depende del sistema completo, ninguna clasificación puede ser declarada para el producto solo.

Nota 2: Este producto no contiene ni amiantos, ni derivados del alquitrán de hulla.

Nota 3: En ausencia de un método de ensayo armonizado, la verificación y la declaración de lixiviación/composición deben ser realizadas según las disposiciones nacionales vigentes en el lugar de utilización.

### 8 - Documento técnico apropiado y/o documentación técnica específica:

**No aplicable**

*Las prestaciones del producto identificado en este documento son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. Conforme al reglamento (UE) 305/2011, la presente declaración de prestaciones queda establecida bajo la sola responsabilidad del fabricante mencionado.*

*Firmado por y en nombre del fabricante por:*

**Castellbisbal**  
**El Director Técnico, Sr Raul Alvarez**



**Castellbisbal, 01/05/2017**