

ALSAN[®] 200 BALCONS

Revestimiento decorativo y de impermeabilización para balcones

1 – PRESENTACIÓN

ALSAN 200 BALCONS es una resina de impermeabilización de poliuretano base disolvente, monocomponente lista para el empleo.

2 – CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Revestimiento decorativo y de impermeabilización.
- Buena adherencia sobre hormigón y mortero de cemento.
- Rápida puesta en servicio
- Fácil de aplicar
- Rápida puesta a punto del producto
- Alta resistencia a los U.V.

3 – EMPLEO

ALSAN[®] 200 BALCONS consigue una protección decorativa para balcones y galerías.

Los campos de empleo se describen en el Cuaderno de Prescripción de Puesta en Obra.

Puede utilizarse en obra nueva y en rehabilitación.

4 – CARACTERÍSTICAS

Según las normas oficiales en vigor o, en su defecto, según las normas internas.

	ALSAN[®] 200 BALCONS
Estado físico	Pasta semilíquida, monocomponente y autonivelante, de aspecto brillante una vez seca.
Color	Gris (RAL 7032), Beige (RAL 1001), Blanco (RAL 9010)
Viscosidad*	30 Poises (Po) a 23°C
Densidad	1,03 kg/m ³
Extracto seco	74% (\pm 3)
Punto de inflamación	48° C
Inflamabilidad	Fácilmente inflamable
Secado	3 a 12 horas, dependiendo de las condiciones climáticas (4h a 23°C). No sobrepasar un plazo de 24 horas entre ambas capas. En caso contrario, reactivar la superficie con DISOLVENTE V y aplicar Imprimación H80 previamente a la colocación del ALSAN[®] 200 BALCONS

*La viscosidad se da a título informativo. Al ser un producto monocomponente tiende a cambiar.

5 – ACONDICIONAMIENTO Y CONSUMO

Bidones: 6 kg.

Consumo medio:

- 1ª capa de 200 g/m² y 2ª capa de 300 g/m² (dependiendo de la porosidad e irregularidades del soporte).

Almacenaje: 9 meses, bidones boca abajo, al abrigo del calor, a una temperatura comprendida entre +5°C y +25°C.

6 – PUESTA EN OBRA

Se realiza con brocha o rodillo según las indicaciones del Cuaderno de Prescripción de Puesta en Obra **ALSAN® 200 BALCONS** en vigor, en dos capas como mínimo.

El plazo de colocación entre capas no debe exceder las 24 horas o se deberá reactivar la superficie.

Remover previamente a su uso para asegurar una buena homogeneización del producto.

Limpieza de herramientas: Disolvente V.

7 - INDICACIONES PARTICULARES

Higiene, salud y medio ambiente

- Inflamable: previamente a la utilización de una llama desnuda, es obligatorio alejar al menos 10 m. todos los bidones de productos inflamables, llenos o empezados.
- Durante su empleo, no fumar, comer o beber. Referirse a las instrucciones del fabricante.
- No respirar los vapores.
- Evitar el contacto con la piel.
- En caso de ingestión no provocar el vómito: consultar inmediatamente un médico y mostrarle el embalaje o la etiqueta.
- Conservar alejado de cualquier llama o fuente de chispas. No fumar.
- Usar únicamente en zonas bien ventiladas..

Para cualquier información complementaria, referirse a la Ficha de Datos de Seguridad en vigor.

Control de calidad:

Para **SOPREMA** la calidad de sus productos siempre tiene una importancia fundamental.

Por eso aplicamos un sistema de seguro de la calidad según **ISO 9001 certificado BSI**.

