

# VENTIGLASS SBS 3

## Beschrijving

Waterdichte onderlaag met ingebouwd dampdruk- en spanningsverdelend systeem, samengesteld uit elastomeerbitumen en voorzien van een inlage uit glasvlies. De bovenzijde is afgewerkt met een zand/talk mengeling die toelaat de volgende lagen aan te brengen volgens het lassyteem, door koudverlijmen of met warme bitumen. De onderzijde bestaat uit met weinig warmte activeerbare elastomeer bitumenstroken, afgewisseld met anti-kleefstroken. De snellas elastomeerstrepen zijn afgeschermd met een polypropyleen folie.

## Toepassing

Wordt toegepast als waterdichte onderlaag bij een meerlaagse dakdichting en heeft een dampdrukverdelende werking. Verzekert een partiële kleving op ondergronden zoals: oude bitumineuze dakbedekking, beton, cellenbeton, houtplaten, PUR isolatieplaten enz... Wordt eveneens toegepast als dampremmende en dampdrukverdelende laag onder dakisolaties (voor gebouwen met binnenklimaat-klasse E1 t/m E3).

## Samenstelling

		VENTIGLASS SBS 3
Dikte op de lasnaad		3 mm
Inlage glasvlies (g/m <sup>2</sup> )	MDV	60
Dekmassa		Elastomeerbitumen
Afwerking bovenzijde		Zand/talk
Afwerking onderzijde		Polypropyleenfilm

## Eigenschappen

		VENTIGLASS SBS 3
Dikte		3 mm
Treksterkte: L (EUtgb) (N/5cm)	MDV	250
Treksterkte: B (EUtgb) (N/5 cm)	MDV	150
Breukrek: L (EUtgb) (%)	MDV	2
Breukrek: B (EUtgb) (%)	MDV	2
Vrije krimp (EUtgb) (%)	MLV	0,2
Koude buig (EUtgb) (°C)	MLV	-15
Afdruiptemperatuur (EUtgb) (°C)	MLV	100

MDV = gemiddelde waarde / MLV = minimum waarde

## Verpakking

	<b>VENTIGLASS SBS 3</b>
	3 mm
Afmeting van de rol (m) - (bovenafwerking zand/talk)	10 x 1
Gewicht van de rol (kg) - (bovenafwerking zand/talk)	41
Aantal rollen per palet - (bovenafwerking zand/talk)	20

## Verwerking

	<b>Plaatsingsmethode</b>
<b>VENTIGLASS SBS 3</b>	Lassen

F = wegbrandfolie / T = zand/talk mengeling

## Keuringen

Met productcertificaat opgenomen in ATG van de toplagen.

## Bijzondere aanwijzingen

### **Hygiëne, gezondheid en milieu**

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

### **Kwaliteitscontrole**

**SOPREMA** hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten. Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **ISO 9001**.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België  
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77  
info@soprema.be - www.soprema.be