

## UNICOAT 460 - (460P60)

### Omschrijving

Eenzijdig membraan samengesteld uit plastomeerbitumen met polyestervlieswapening.  
Wordt toegepast als onderlaag in een meerlaagse dakafdichting.  
De bovenzijde is afgewerkt met wegbrandfolie.

### Samenstelling

	UNICOAT 460
Wapening	polyestervlies
Afwerking bovenzijde	wegbrandfolie
Afwerking onderzijde	-
Dekmassa	plastomeerbitumen

### Verpakking

	UNICOAT 460
Afmetingen van de rol (m)	15 x 1
Massa van de rol (kg)	24
Aantal rollen per pallet	25

### Eigenschappen

		UNICOAT 460
Dikte (mm) (EN 1849-1)	MDV	2,0 (ind)
Treksterkte L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	800
Treksterkte B (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	600
Rek bij maximale treksterkte L (%) (EN 12311-1)	MDV	25
Rek bij maximale treksterkte B (%) (EN 12311-1)	MDV	30
Dimensionele stabiliteit (%) (EN 1107-1)	MLV	0,5
Nageldoorscheursterkte L (N) (EN 12310-1)	MDV	150
Nageldoorscheursterkte B (N) (EN 12310-1)	MDV	150
Flexibiliteit bij lage temperatuur (°C) (EN 1109)	MLV	-5
Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur (°C) (EN 1110)	MLV	140


MDV = gemiddelde waarde / MLV = grenswaarde / NPD = geen prestatie vastgesteld

**SOPREMA** behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

## Verwerking

- Losgelegd, als onderlaag.
- Mechanisch bevestigen.

## Keuring & certificaten

 Norm: **EN 13707**  
Jaar: **2006**

**KOMO K11174**

## Bijzondere aanwijzingen

### Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

### Kwaliteits- en Milieu management

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten en het milieu.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.



Marnix DERKS  
Technisch directeur

**SOPREMA** behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.