

**SOPREMA**

Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel. : +32 14 23 07 07 - Fax : +32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be

TECHNISCHE FICHE

BETF195/282-14-nl

annuleert en vervangt BETF195/322-11-nl

AQUADERE

Beschrijving

Koud verwerkbare primer zonder solventen.

Toepassing

Wordt gebruikt als hechtlaag om een goede hechting van gelaste bitumineuze membranen te verzekeren.

Samenstelling

Bitumen emulsie

Eigenschappen

Droogrest (%) (indicatieve waarde)	42
Volumemassa bij 25°C (kg/m ³) (indicatieve waarde)	1005
Droogtijd (indicatieve waarde)	+/- 3 u, afhankelijk van de temperatuur en de relatieve vochtigheid
Verbruik (l/m ²) (indicatieve waarde)	+/- 0,25
Vlampunt (°C)	Niet ontvlambaar

Verpakking

Bussen van 5 en 25 l.

12 maanden houdbaar in originele gesloten verpakking. Vorstvrij en beschermt tegen de zon opslaan bij een temperatuur tussen + 5°C en 35 °C.

Verwerking

Het product goed homogeniseren voor gebruik. Het gereedschap dient zuiver te zijn en vrij van resten van solventen, daar deze de emulsie zouden kunnen breken. Aanbrengen met borstel, roller of rubberen trekker op een schone en droge ondergrond in beton, hout, ontvet metaal enz, ontdaan van alle losse delen. Zeer droge ondergronden dienen voorafgaandelijk bevochtigd te worden met water. Het product niet aanbrengen bij regenweer. Volledig laten drogen alvorens het waterdichtingsmembraan aan te brengen. Verwerken bij een ondergrondstemperatuur boven + 5°C.



SOPREMA

Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel. : +32 14 23 07 07 - Fax : +32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be

TECHNISCHE FICHE

BETF195/282-14-nl

annuleert en vervangt BETF195/322-11-nl

Reiniging

Vers product: water
Droog product: White spirit

Bijzondere aanwijzingen

Aquadere is een onontvlambaar product. Niet inslikken. Resten niet in de gootsteen uitgieten. De aanwijzingen op de verpakking raadplegen. Voor meer gegevens: zie het veiligheidsinformatieblad en de algemene veiligheidsvoorschriften.

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten.
Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabels **EN ISO 9001:2008**.



ISO 9001