

XPS MULTI 20

Omschrijving

XPS MULTI 20 is een thermische isolatieplaat bestaande uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) hardschuim geproduceerd volgens de klimaatvriendelijke CO₂ technologie.

XPS MULTI 20 wordt in hoofdzaak gebruikt als thermische isolatie van vloeren en wanden.

Verpakking & opslag

	XPS MULTI 20
Dikte (mm)	20
Aantal platen per pak	21
Aantal m ² per pak	15,75
Aantal pakken per pallet	12
Aantal m ² per pallet	189

Buiten de standaard palletten bestaat er ook een "jumbo" pak. Dit pak is samengesteld uit 2x2 palletten.

De isolatieplaten droog en beschermd tegen zonnestraling op een vlakke ondergrond opslaan.

Eigenschappen

	XPS MULTI 20
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K))	0,034
Lengte (mm)	1250 ± 8
Breedte (mm)	600 ± 8
Volumegewicht (kg/m ³)	30 ± 15 %
Afwerking zijden	rechte boord
Afwerking vlak	ruw
Druksterkte bij 10% vervorming (kPa) (EN 826)	≥ 250
Lange termijn waterabsorptie bij onderdompeling (EN 12088)	WL(T)0,7
Thermische weerstand (m ² .K/W)	0,60

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Verwerking

Consulteer steeds de plaatselijke regelgeving en plaatsingsrichtlijnen van de producent.
De isolatieplaten dienen na plaatsing tegen weersinvloeden beschermd te worden.

Keuringen & certificaten

ATG in aanvraag.

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu. Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits-, Milieu- en Veiligheidsmanagement

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid. Daarom werken wij volgens de kwaliteits-, milieu- en veiligheidsmanagement systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.



Marnix DERKS
Technisch Directeur

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.