

**SOPREMA**

Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - Belgique
 Tél : + 32 14 23 07 07 - Fax: + 32 14 23 07 77
 info@soprema.be - www.soprema.be

FICHE TECHNIQUE

BETF-229/045-12-fr



SOPRANATURE WF 50

Description

Le film antiracines est composé de polyoléfine est résistant au bitume et de produits au base de l'huile.

Application

Est utilisé sur la couche de finition dans le cas d'une étanchéité ne pouvant prévaloir de la conformité à la norme EN 13948.

Composition

Matériaux	Polyolefine modifiée
Couleur	Noir

Caractéristiques

Epaisseur (mm)	0,5
Densité (g/cm ³) (DIN 53479)	>0,93

Emballage

Dimensions du rouleau (m)	4 x 25
Poids du rouleau (kg)	46

Mise en œuvre

Le film est positionné librement avec des recouvrements libres d'au moins 100 cm sur l'étanchéité (lorsqu'elle n'est pas antiracines) en suivant les prescriptions de pose du CSTC telles que décrites dans la Note d'Information Technique 229 " Les Toitures Vertes ". Le film doit être remonté en périphérie, en relevés, etc.

Dans la foulée de sa mise en place, le film est recouvert des composants suivants de la toiture.

Pour plus d'information, consulter le cahier de prescriptions de pose de Sopranature®.