

# **DECLARATION DES PERFORMANCES** **n° PROFR016/a**

**Date : 30 juin 2013**

*1 - Code d'identification unique du produit type:*

**PROFR016**

*2 - Identification du produit de construction, conformément à l'article 11 § 4 du Règlement (UE) N° 305/2011 :*

**SOPRAPLAC DUO 235**

*3 - Usage (ou usages) prévus du produit de construction :*

**Ecran rigide de sous toiture, pour pose en discontinu, en plaque ondulée bitumée**

*4 - Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11 § 5 du Règlement (UE) N° 305/2011 :*

**SOPREMA SAS**  
**14, rue de Saint-Nazaire – CS 60121**  
**67025 STRASBOURG cedex**  
**www.soprema.fr**

*5 - Nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12 § 2 du Règlement (UE) N° 305/2011 :*

**Non applicable**

*6 - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V du Règlement (UE) N° 305/2011 :*

**AVCP 4**

*7 - Cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :*

**Non applicable**

*8 - Cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une évaluation technique européenne :*

**Non applicable**

# **DECLARATION DES PERFORMANCES**

## **n° PROFR016/a**

Date : 30 juin 2013

9 - Performances déclarées :

| <b>Caractéristiques essentielles</b>        | <b>Performances</b> | <b>Spécification Technique Harmonisée</b> |
|---|---------------------|---|
| Variation dimensionnelle                    | <b>NPD</b>          | <b>EN 14964:2006</b>                      |
| Flexion sous charge descendante (N)         | <b>&gt; 500</b>     |   |
| Réaction au feu                             | <b>E</b>            |   |
| Imperméabilité à l'eau                      | <b>Etanche</b>      |   |
| Perméabilité à la vapeur d'eau ( $\mu$ )    | <b>&lt; 4000</b>    |   |
| Imperméabilité à l'eau après vieillissement | <b>Etanche</b>      |   |
| Résistance thermique                        | <b>NPD</b>          |   |
| Isolation au bruit aérien                   | <b>NPD</b>          |   |

10 - Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et son nom par :

**A Strasbourg**  
**Le Directeur Technique, Mr Laurent JORET**

