



# VENTIROCK 3

## Beschrijving

Waterdichte onderlaag met ingebouwd dampdruk- en spanningsverdelend systeem, samengesteld uit geblazen bitumen en voorzien van een inlage uit polyester. De bovenzijde is afgewerkt met een zand/talk mengeling. De onderzijde bestaat uit met weinig warmte activeerbare elastomeer bitumenstroken, afgewisseld met anti-kleefstroken. De snellas elastomeerstrepen zijn afgeschermd met een polypropyleen folie.

## Toepassing

Wordt toegepast als waterdichte onderlaag bij een meerlaagse dakdichting en heeft tegelijkertijd een dampdrukverdelende werking. Verzekert een partiële kleving op ondergronden als oude bitumineuze dakbedekking, beton, cellenbeton, houtplaten, PUR isolatieplaten enz... Wordt eveneens toegepast als dampremmende en dampdrukverdelende laag onder dakisolaties (voor gebouwen met binnenklimaatklasse E1 t/m E3).

## Samenstelling

		VENTIROCK 3
Dikte		3 mm
Inlage niet geweven polyester (g/m <sup>2</sup> )	MDV	180
Dekmassa		Geblazen bitumen
Afwerking bovenzijde		Zand/talk
Afwerking onderzijde		Wegbrandfilm PP

## Eigenschappen

		VENTIROCK 3
Dikte		3 mm
Treksterkte: L (EUtgb) (N/5cm)	MDV	600
Treksterkte: B (EUtgb) (N/5 cm)	MDV	500
Breukrek: L (EUtgb) (%)	MDV	40
Breukrek: B (EUtgb) (%)	MDV	45
Vrije krimp (EUtgb) (%)	MLV	0,5
Koude buig (EUtgb) (°C)	MLV	3
Afdruiptemperatuur (EUtgb) (°C)	MLV	70
Nagelweerstand: L (N)	MLV	75
Nagelweerstand: B (N)	MLV	75

MDV = gemiddelde waarde / MLV = minimum waarde

## Verpakking

	<b>VENTIROCK 3</b>
	3 mm
Afmeting van de rol (m) - (bovenafwerking talk)	10 x 1
Gewicht van de rol (kg) - (bovenafwerking talk)	42
Aantal rollen per palet	23

## Verwerking

	<b>Plaatsingsmethode</b>
<b>VENTIROCK 3</b>	Lassen met zachte vlam

F = wegbrandfolie / T = zand/talk mengeling

## Keuringen

Met productcertificaat opgenomen in de ATG van de eindlagen.

## Bijzondere aanwijzingen

### **Hygiëne, gezondheid en milieu**

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

### **Kwaliteitscontrole**

**SOPREMA** hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten. Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **EN ISO 9001:2008**.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België  
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77  
info@soprema.be - www.soprema.be



ISO 9001  
FM 513487