

EMV

CLOISON VITRÉE FIXE RÉSISTANT AU FEU

COUPE-FEU
de 30 à 180 minutes

L'ESSENTIEL

Esthétiques et aux finitions particulièrement soignées, les cloisons vitrées fixes **EMV** présentent une **large gamme** tant dans les degrés coupe-feu disponibles que dans les dimensions et formes possibles.



Centre commercial Ivry Grand Ciel © AGC



CNIT - La Défense (92)
Cloisons EMV de grande hauteur

LES +

- Résistance au feu: **E 30 à EI 180**
- **Les cloisons vitrées fixes EMV et les portes NEO** peuvent être associées directement entre elles
- **Large gamme dimensionnelle**
- Amélioration de l'éclairage par **l'apport de lumière naturelle**
- Renforcement de la sécurité des personnes grâce à une **meilleure visibilité**




TF1 - Boulogne Billancourt (92)
Cloisons vitrées à facettes EMV



EMV

CLOISON VITRÉE FIXE
RÉSISTANT AU FEU



PARC SEGRO - 42 RUE DE LAMIRAULT
77090 COLLEGIEN
FRANCE

T. + 33 (0)1 60 37 79 50
F. + 33 (0)1 60 37 79 89

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM





SOUCHIER - BOULLET se réserve, en fonction des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux. Photos et illustrations non contractuelles.

dernière mise à jour : Oct 2022

UNE SOCIÉTÉ
adexsi

GAMME DIMENSIONNELLE

• La cloison EMV bénéficie d'un **PV FEU** Efectis 11-A-252, 07-E-101A (T 103) et 12-A-133 (T 119)

Type	Résistance au feu*	Épaisseur de vitrage (mm)	Dimensions hors tout maximales vitrage L x H (mm)		Dimensions maximales cloison (mm)
			H 	H 	
T 115	E30	10	1 388 x 2 716	2 600 x 1 220	L : illimitée H : 3 400* *4 000 si imposte
	EI30	16 S* < 3,02 m²	1 500 x 3 000	3 000 x 1 209	
		18 S* < 4,2 m²	1 680 x 3 000	3 000 x 1 680	
	EI60 <i>Classements E60 et E90, nous consulter</i>	23 S* < 3,37 m²	1 236 x 3 000	2 500 x 1 500	
		23 S* < 3,95 m²	1 664 x 2 886		
	25	1 913 x 2 865	2 643 x 1 529		
T 115 VISI <i>(stores intégrés)</i>	EI30	41 S* < 1 m²	1 400 x 2 500	2 500 x 1 400	L : illimitée H : 3 000
	EI60	47 S* < 3,44 m²	1 422 x 2 904	2 904 x 1 422	
T 103	EI90	30	1 302 x 2 502	2 502 x 1 302	L : illimitée H : 3 000
		32	1 380 x 2 830	2 830 x 1 380	
		37	1 800 x 2 850	1 980 x 1 800	
	EI120	47 S* < 3,42 m²	1 409 x 2 844	2 358 x 1 200	
		50	1 200 x 2 352	2 352 x 1 200	
	54 S* < 4,42 m²	2 714 x 2 540	2 540 x 2 714		
T 119	EI180	94	869 x 2 000	1 840 x 900	L : illimitée H : 3 000

Sens du feu : R/V (recto / verso)

Autres dimensions : nous consulter

(*) **Degré de résistance au feu**

E : étanchéité au feu / **I** : isolation thermique

E₁ = étanchéité au feu et isolation thermique. Les bloc-portes qui bénéficient d'un classement E₁ peuvent être mis en oeuvre sans restriction.

E₂ = étanchéité au feu et isolation thermique. Un classement EI, nécessite, pour les parois et revêtements de paroi adjacents aux portes, l'emploi de matériaux classés M0 ou M1 ou B-s3, d0 sur une distance de 100 mm à partir du bord extérieur du dormant du bloc-porte.

OPTIONS

- Déclinable dans toutes les teintes RAL ou AKZO NOBEL FUTURA
- INOX poligrain 220 ou polimiroir