

1. DESCRIPTION :

- Alimentation à découpage modulaire 5 modules, permettant d'alimenter automates, contrôle d'accès, ventouses, gâches électriques et tous appareils électroniques montage Rail Din TS 35.
- Conforme aux directives CEM : EN55022 CLASSE.
- Certifié CE.



2. CARACTERISTIQUES :

	06409-0	06409-1	06409-2	06409-4	06409-5
Tension d'entrée	90 - 264 Vac / 120 - 370 Vdc				
Fréquence	45 - 65 Hz				
Courant d'appel	cold start < 15A				
Tension de sortie nominale	12 Vdc +/- 1%			24 Vdc +/- 1%	
Intensité nominale / puissance	2,5 A / 30W	3,75 A / 45 W	5 A / 60 W	2 A / 45 W	2,5 A / 60 W
Rendement	90%				
Protection surcharge	130% In				
Protection contre court-circuit	Fusible électronique permanent, réarmement automatique				
Temps de maintien	> 27 ms at 120 Vac, >120 ms at 230 Vac				
Degré de protection	IP 20				
Température de fonctionnement	-20 + 55°C pleine charge, derating 2,5%/°C > 55°C				
Stockage	-40°C / + 85°C				
Norme de sécurité	EN 60950-1, class II				
Rigidité diélectrique	3k Vac I/P - O/P				
Raccordements	Borniers à vis				
Montage	Rail Din réf : TS 35 mm				
Dimensions	L x l x H : 87 x 94 x 67.5 mm				