



**DECLARATION DES PERFORMANCES
D'UNE GAMME DE LANTERNEAUX PONCTUELS**

Selon règlement de produit de construction UE N°305/2011

Nom et raison sociale du distributeur (§4*)

Raison Sociale : TOLPLEX SARL (9 Boulevard du Général de Gaulle - BP43 - 06341 La Trinité Cedex)

Usines de fabrication : H01-ZI Nord Les Pins - 37230 Luynes / H02-Rue Marc Seguin - 63600 Ambert // S01-Le Haras - 57430 Sarralbe // S02-Route de Saulon - 21220 Gevrey-Chambertin

Description du produit (§3*)

Appareil ouvrant pour accès toiture et éclairage zénithal à isolation renforcée
Protection solaire extérieure largement dissocié du vitrage
Costière en acier hauteur inférieure ou égale à 600 mm

Options possibles (§3*)

Grille ou barreaudage

Désignation de la gamme (§2*)

TETRASTEEL THERM PASS VOILE DOME

Variantes du produit concernées :

TETRASTEEL THERM PASS VOILE DOME (DROITE)

Usage prévu (§3*)

- Façade Toiture

S1* : L'identification complète d'un produit se fait à partir :

- du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité

- de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions

DOP_EN1873_103,2_TETRASTEEL THERM PASS VOILE DOME_FR

N° 103,2

Conditions d'utilisation et de mise en œuvre liées aux performances certifiées (§3*)

- Pente de 0 à 46 % (0 à 25°)

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction : (§6 7 *)

Système 3 suivant Annexe ZA de la norme européenne EN 1873, Liste des laboratoires d'essais notifiés (et N° Liste NANDO) : CSTC (NB 1136) / CSTB (NB 0679) / LNE (NB 0071) / Fraunhofer (NB 0765)

Performances déclarées: (§9*)

Critère		Valeur obtenue pour cette gamme				Référence EN1873
Etanchéité à l'eau		Réussite				§ 5.3.1
Classe de résistance aux charges ascendantes UL		voir tableau ci-dessous				§ 5.4.1
Classe de résistance aux charges descendantes DL		voir tableau ci-dessous				§ 5.4.2
Résistance au choc	Corps souple de grande taille (SB)	SB1200 en présence d'un dispositif anti-chute				§ 5.4.3.2
	Petit corps dur	Réussite				§ 5.4.3.1
Transmission lumineuse totale (td65)	Facteur Solaire (g)	td65	g	Réaction au feu	Durabilité	§ 5.1 § 5.5 § 5.2
		PCA 16 Opale +VD	0,28	0,12	Bs2d0	
Réaction au feu global lanterneau	Durabilité	PCA 16 Transparent +VD	0,33	0,12	Bs2d0	Delta A Cu0 Ku1
		PCA 20 Opale +VD	0,25	0,12	Bs2d0	Delta A Cu0 Ku1
		PCA 20 Transparent +VD	0,3	0,12	Bs2d0	Delta A Cu0 Ku1
		PCA 32 Opale +VD	0,18	0,12	Bs2d0	Delta A Cu0 Ku1
		PCA 32 Transparent +VD	0,2	0,12	Bs2d0	Delta A Cu0 Ku1
		PCA 16 Pearl Inside+VD	0,23	0,12	Bs1d0	PND
		PCA 20 Pearl Inside+VD	0,22	0,12	Bs1d0	PND
		PCA 32 Pearl Inside+VD	PND	0,12	PND	PND
Classe perméabilité à l'air AP		voir tableau ci-dessous				§ 5.8
Urc / Arc	Remplissages seul Ut=	PCA16 + Voile dôme	2			W/m²K
		PCA20 + Voile dôme	1,7			
		PCA32 + Voile dôme	1,1			§ 5.9
		PCA Pearl Inside16 + Voile dôme	2,1			
		PCA Pearl Inside20 + Voile dôme	1,9			§ 5.10
		PCA Pearl Inside32 + Voile dôme	1,2			
Urc Ref		PND				
Lanterneau complet remplissages : P16V;P20V;P32V;P116V;PI20V;PI32V		voir tableau ci-dessous				
Lanterneau complet autres remplissages		PND				
Isolation au bruit aérien (Rw)		PND				

PND= Performance non déterminée



**DECLARATION DES PERFORMANCES
D'UNE GAMME DE LANTERNEAUX PONCTUELS**

Selon règlement de produit de construction UE N°305/2011

Désignation de la gamme (§2*)

TETRASTEEL THERM PASS VOILE DOME

Variantes du produit concernées :

TETRASTEEL THERM PASS VOILE DOME (DROITE)

Usage prévu (§3*)

Façade Toiture

§1* : L'identification complète d'un produit se fait à partir :

- du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité

- de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions

DOP_EN1873_103_2_TETRASTEEL THERM PASS VOILE DOME_FR

N° 103,2

Dimensions commerciales	UL	DL	AP	Performances par remplissage											
				PCA 16		PCA 20		PCA 32		PCA 16 Pearl Inside		PCA 20 Pearl Inside		PCA 32 Pearl Inside	
				Costière hauteur 350mm		Costière hauteur 350mm		Costière hauteur 350mm		Costière hauteur 350mm		Costière hauteur 350mm		Costière hauteur 350mm	
cm				Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²
70/70	PND	1500	PND	2,1	1,8	2	1,8	1,8	1,9	2,1	1,8	2	1,8	PND	PND
80/80	PND	1500	PND	2,1	2,1	2	2,1	1,8	2,2	2,1	2,1	2	2,1	PND	PND
90/90	PND	1500	PND	2,1	2,5	2	2,5	1,8	2,5	2,1	2,5	2	2,5	PND	PND
100/100	PND	1500	PND	2,1	2,8	2	2,9	1,7	2,9	2,1	2,8	2	2,9	PND	PND
110/110	PND	1500	PND	2,1	3,2	1,9	3,2	1,7	3,3	2,1	3,2	2	3,2	PND	PND
120/120	PND	1500	PND	2,1	3,6	1,9	3,6	1,7	3,7	2,1	3,6	2	3,6		
130/130	PND	1500	PND	2,1	4,1	1,9	4,1	1,7	4,1	2,1	4,1	2	4,1		
140/140	PND	1500	PND	2,1	4,5	1,9	4,5								
70/100	PND	1500	PND	2,1	2,3	2	2,3	1,8	2,3	2,1	2,3	2	2,3	PND	PND
80/100	PND	1500	PND	2,1	2,5	2	2,5	1,8	2,5	2,1	2,5	2	2,5	PND	PND
80/120	PND	1500	PND	2,1	2,8	2	2,8	1,7	2,9	2,1	2,8	2	2,8	PND	PND
80/120	PND	1500	PND	2,1	2,8	2	2,8	1,7	2,9	2,1	2,8	2	2,8	PND	PND
80/130	PND	1500	PND	2,1	3	2	3	1,7	3	2,1	3	2	3	PND	PND
80/130	PND	1500	PND	2,1	3	2	3	1,7	3	2,1	3	2	3	PND	PND
100/130	PND	1500	PND	2,1	3,4	1,9	3,4	1,7	3,5	2,1	3,4	2	3,4	PND	PND
100/140	PND	1500	PND	2,1	3,6	1,9	3,6	1,7	3,7	2,1	3,6	2	3,6	PND	PND
120/140	PND	1500	PND	2,1	4	1,9	4,1	1,7	4,1	2,1	4	2	4,1		

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.

Signé pour le fabricant et en son nom par J.M. GASIGLIA, Co-gérant de TOLPLEX SARL
le 26/01/2021 à La Trinité

* numérotation des § selon annexe 3 du Règlement de produit de construction UE N°305/2011



**DECLARATION DES PERFORMANCES
D'UNE GAMME DE LANTERNEAUX PONCTUELS**

Selon règlement de produit de construction UE N°305/2011

Désignation de la gamme (§2*)

TETRASTEEL THERM PASS VOILE DOME

Variantes du produit concernées :

TETRASTEEL THERM PASS VOILE DOME (DROITE)

Usage prévu (§3*)

Façade Toiture

§1* : L'identification complète d'un produit se fait à partir :

- du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité

- de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions

DOP_EN1873_103,2_TETRASTEEL THERM PASS VOILE DOME_FR

N° 103,2

Dimensions commerciales	UL	DL	AP	Performances par remplissage											
				PCA 16		PCA 20		PCA 32		PCA 16 Pearl Inside		PCA 20 Pearl Inside		PCA 32 Pearl Inside	
				Costière hauteur 420mm		Costière hauteur 420mm		Costière hauteur 420mm		Costière hauteur 420mm		Costière hauteur 420mm		Costière hauteur 420mm	
cm				Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²
70/70	PND	1500	PND	2	2	1,9	2	1,7	2,1	2	2	1,9	2	PND	PND
80/80	PND	1500	PND	2	2,4	1,9	2,4	1,7	2,4	2	2,4	1,9	2,4	PND	PND
90/90	PND	1500	PND	2	2,7	1,9	2,8	1,7	2,8	2	2,7	1,9	2,8	PND	PND
100/100	PND	1500	PND	2	3,1	1,9	3,1	1,7	3,2	2	3,1	1,9	3,1	PND	PND
110/110	PND	1500	PND	2	3,5	1,9	3,6	1,7	3,6	2	3,5	1,9	3,6	PND	PND
120/120	PND	1500	PND	2	4	1,9	4	1,6	4,1	2	4	1,9	4		
130/130	PND	1500	PND	2	4,4	1,9	4,5	1,6	4,5	2	4,4	1,9	4,5		
140/140	PND	1500	PND	2	4,9	1,9	4,9								
70/100	PND	1500	PND	2	2,5	1,9	2,5	1,7	2,6	2	2,5	1,9	2,5	PND	PND
80/100	PND	1500	PND	2	2,7	1,9	2,7	1,7	2,8	2	2,7	1,9	2,7	PND	PND
80/120	PND	1500	PND	2	3,1	1,9	3,1	1,7	3,2	2	3,1	1,9	3,1	PND	PND
80/120	PND	1500	PND	2	3,1	1,9	3,1	1,7	3,2	2	3,1	1,9	3,1	PND	PND
80/130	PND	1500	PND	2	3,3	1,9	3,3	1,7	3,3	2	3,3	1,9	3,3	PND	PND
80/130	PND	1500	PND	2	3,3	1,9	3,3	1,7	3,3	2	3,3	1,9	3,3	PND	PND
100/130	PND	1500	PND	2	3,7	1,9	3,8	1,7	3,8	2	3,7	1,9	3,8	PND	PND
100/140	PND	1500	PND	2	3,9	1,9	4	1,6	4	2	3,9	1,9	4	PND	PND
120/140	PND	1500	PND	2	4,4	1,9	4,4	1,6	4,5	2	4,4	1,9	4,4		

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.

Signé pour le fabricant et en son nom par J.M. GASIGLIA, Co-gérant de TOLPLEX SARL
le 26/01/2021 à La Trinité

* numérotation des § selon annexe 3 du Règlement de produit de construction UE N°305/2011