



**DECLARATION DES PERFORMANCES D'UNE
GAMME DE LANTERNEAUX FILANTS
EN MATIERE PLASTIQUE**

Selon règlement de produit de construction UE N°305/2011

Nom et raison sociale du fabricant (§4*)

Raison Sociale : TOLPLEX SARL (9 Boulevard du Général de Gaulle - BP 43 - 06341 La Trinité Cedex)

Usines de fabrication : Hexadome Rue Marc Seguin 63600 Ambert

Description du produit (§3*)

Lanterneau filant fixe pour éclairage zénithal
Costière Acier droite hauteur minimale 350 mm et épaisseur de 30/10
Entraxe entre profils porteurs : 1075 mm
Plage dimensionnelle : PCA 20 mm : largeur intérieur trémie : 3,9m à 6m

Options possibles (§3*)

Ouvrant de désenfumage (soumis au marquage CE EN12101-2)
Dispositif anti-chute : Grille filaire en Ø 4,7 mm ou barreaudage 15x15 mm dans la costière de voûte

Performances déclarées: (§9*)

Critère		Valeur obtenue pour cette gamme				Référence EN14963
Etanchéité à l'eau		Réussite				§ 5.3.1
Classe de résistance aux charges ascendantes UL		voir tableau ci-dessous				§ 5.4.1
Classe de résistance aux charges descendantes DL		voir tableau ci-dessous				§ 5.4.2
Résistance au choc	Corps souple de grande taille (SB)	SB1200				§ 5.4.3.2
	Petit corps dur	Réussite				§ 5.4.3.1
Transmission lumineuse totale (td65)						
Facteur Solaire (g)		td65	g	Réaction au feu	Durabilité	§ 5.1
Réaction au feu global lanterneau	PCA 20 7 parois opale	0,45	0,47	Bs2d0	Delta A Cu0 Ku0	§ 5.5
Durabilité	PCA 20 7 Parois Transparent	0,46	0,49	Bs2d0	Delta A Cu0 Ku0	§ 5.2
Classe perméabilité à l'air AP		voir tableau ci-dessous				§ 5.8
Urc / Arc	Remplissages seul Ut=	1,7		W/m²K		§ 5.9
	Urc Ref	PND				
	Lanterneau complet	PND				
	Lanterneau complet autres remplissages	PND				
Isolation au bruit aérien (Rw)		PND				§ 5.10

PND= Performance non déterminée

Désignation de la gamme (§2*)

TETRAVOUTE EASYLIGHT XL PCA 20

Usage prévu : (§3*)

Façade

Toiture

§1* : L'identification complète d'un produit se fait à partir :

- du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité
- de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions

DOP_EN14963_TETRAVOUTE EASYLIGHT XL PCA 20_FR

N°301



**DECLARATION DES PERFORMANCES D'UNE
GAMME DE LANTERNEAUX FILANTS
EN MATIERE PLASTIQUE**

Selon règlement de produit de construction UE N°305/2011

Désignation de la gamme (§2*)

TETRAVOUTE EASYLIGHT XL PCA 20

Usage prévu : (§3*)

Façade

Toiture

§1* : L'identification complète d'un produit se fait à partir :

- du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité

- de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions

DOP_EN14963_TETRAVOUTE EASYLIGHT XL PCA 20_FR

N°301

Dimensions commerciales		Entraxe (mm)	Angle de la costière (en °)	UL	DL	AP	
Dimensions de la trémie							
3,9		1075	40	1500	1450	PND	
4		1075	40	1500	1450	PND	
4,1		1075	40	1500	1450	PND	
4,2		1075	40	1500	1450	PND	
4,3		1075	40	1500	1450	PND	
4,4		1075	40	1500	1450	PND	
4,5		1075	40	1500	1450	PND	
4,6		1075	40	1500	1450	PND	
4,7		1075	40	1500	1450	PND	
4,8		1075	40	1500	1450	PND	
4,9		1075	40	1500	1450	PND	
5		1075	40	1500	1450	PND	
5,1		1075	40	1500	1450	PND	
5,2		1075	40	1500	1450	PND	
5,3		1075	40	1500	1450	PND	
5,4		1075	40	1500	1450	PND	
5,5		1075	40	1500	1450	PND	
5,6		1075	40	1500	1450	PND	
5,7		1075	40	1500	1450	PND	
5,8		1075	40	1500	1450	PND	
5,9		1075	40	1500	1450	PND	
6		1075	40	1500	1450	PND	

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.

Signé pour le fabricant et en son nom par J.M. GASIGLIA, Co-gérant de TOLPLEX SARL.
le 14/05/2019 à Luyes

* numérotation des § selon annexe 3 du Règlement de produit de construction UE N°305/2011