

Sonde de température d'ambiance pour utilisation en intérieur :

- Sonde d'ambiance pour montage mural, en applique
- Emplacement : 1,50 m du sol

Caractéristiques techniques :

- Capteur : Thermistance NTC 20 Kohms (à 25°C),
- Plage de service : 0 à 50°C,
- Précision : ± 0,2 °C à 25°C
- Humidité relative : 5 à 95%, sans condensation
- Indice de Protection : IP20,
- Encombrement (La*H*P) : 86 * 85 * 30 mm,
- Approuvé CE



REFERENCE : 09203-0B

Recommandation :

- Ne pas juxtaposer les câbles de la sonde avec les câbles de puissance,
- De préférence, ne pas utiliser une section de câble inférieur à 0,9 mm²,
- La longueur maximum entre le régulateur et la sonde est de l'ordre de 100 mètres.

Valeurs de résistance à différentes températures:

°C	NTC 10 / Ω	°C	NTC 10 / Ω
120	389.0	25	10000.0
100	680.0	20	12490.0
90	917.7	15	15710.0
80	1258.0	10	19900.0
75	1480.0	5	25400.0
70	1752.0	0	32650.0
65	2082.0	-5	42340.0
60	2488.0	-10	55330.0
55	2968.0	-15	72980.0
50	3603.0	-20	97070.0
45	4368.0	-25	130400.0
40	5327.0	-30	177000.0
35	6532.0	-40	336500.0
30	8057.0	-50	670100.0