

DOORGLASS

PORTE VITRÉE COULISSANTE AUTOMATIQUE
RÉSISTANT AU FEU

L'ESSENTIEL

Parfaitement **compatibles** avec les différents **types de cloisons EMV et EMV Horizon**, les portes coupe-feu vitrées coulissantes DOORGLASS sont adaptées à la circulation des personnes, à **ouverture et fermeture automatiques** et déclinables en **un ou 2 vantaux égaux**.



Tour Oxygène - Lyon (69)



Les portes **DOORGLASS** sont validées par des procès verbaux de résistance au feu et bénéficient de la certification **NF - PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL**.

LES +

- Résistance au feu : **E 30 à EI 60**
- **Intégrée** dans les **cloisons vitrées EMV, EMV Horizon** ou **posée directement sur la maçonnerie** ou sur cloisons légères
- Fonctionnement en mode **automatique / ouvert / fermé / entrée / sortie / libre**
- **Grande hauteur** possible
- Système de **contrôle d'accès** possible



E Leclerc - Bourg-en-Bresse (01)



Centre commercial ATLANTIS - Nantes (44)
Porte vitrée coulissante DOORGLASS



CC Les Passages
Boulogne Billancourt (92)



E. Leclerc - Bayeux (14)

DOORGLASS

PORTE VITRÉE COULISSANTE
RÉSISTANT AU FEU

GAMME DIMENSIONNELLE

• La porte DOORGLASS bénéficie d'un **PV FEU** Efectis 13-A-390 et d'une certification NF

| Désignation | Type | Résistance au feu** | Mode*** | Dimensions de passage libre (mm) | Sens du feu* |
|---|------|---------------------|---------|---|--------------|
| Porte coulissante automatique vitrée à 1 vantail | T 74 | E30 | 2 | 310 < L < 1100 1725 < H < 2 470 (S _{max} vantail : 2,8 m²) | R/V |
| | | EI ₂ 30 | | | |
| | | EI ₂ 60 | | | |
| Porte coulissante automatique vitrée à 2 vantaux | T 75 | E30 | 2 | 800 < L < 2 060 1725 < H < 2 470 | R/V |
| | | EI ₂ 30 | | | |
| | | EI ₂ 60 | | | |

*Sens du feu : R/V (recto / verso)


**Degré de résistance au feu : E (Etanchéité au feu); I (Isolation)

***Mode 2 : porte normalement ouverte équipée d'un système de retenue

Autres dimensions : nous consulter

OPTIONS

- Déclinable dans toutes les teintes RAL ou AKZO NOBEL FUTURA
- INOX poligrain 220 ou polimiroir
- Remplissage panneau vitré +panneau plein ou panneau plein, nous consulter
- Panneau avec traverses, nous consulter



PARC SEGRO - 42 RUE DE LAMIRAULT
77090 COLLEGIEN
FRANCE

T. + 33 (0)1 60 37 79 50
F. + 33 (0)1 60 37 79 89

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM



SOUCHIER - BOULLET se réserve, en fonction des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux. Photos et illustrations non contractuelles.

dernière mise à jour : Mai 2023

UNE SOCIÉTÉ
adexsi