

* Pose en applique		Compartimentage				
		E30 - E60 - E120		EI230- EI260 - EI2120		
Dimensions	Largeur (LPL)	FEU	1 cylindre	5 939	5 939 - 5 901*	
			2 cylindres	10 936	10 936 - 10 898*	
			3 cylindres	16 172	16 172 - 16 134*	
			4 cylindres	21 408	21 408 - 21 370*	
		DAS	1 cylindre	5 939	5 939 - 5 901*	
			2 cylindres	10 898	10 898 - 10 936*	
			3 cylindres	16 134	16134 - 16172*	
			4 cylindres	21 370	21370 - 21408*	
	Hauteur (HPL)	FEU	Monocylindre Ø89	12 000	4 329	
			Monocylindre Ø100			
			Juxtaposés Ø89	4 329		
			Juxtaposés Ø100	12 000		
			Superposés Ø100			
		DAS	Monocylindre Ø89			4 071
			Monocylindre Ø100	4 399		4 329
			Juxtaposés Ø89	3 600		3 600
			Juxtaposés Ø100	3 900		3 900
			Superposés Ø100			

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation © Copyright SOUCHIER-BOULET SAS

CURTEX T124 Tableau des limites dimensionnelles Date: 10/08/2018



11 rue des Campanules CS30066
77436 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 - FRANCE

Tél. + (33) 01 60 37 79 50
Fax + (33) 01 60 37 79 89

Ech:

Ind: Ø

CT30-NF-CURTEX-T124-26