



**DECLARATION DES PERFORMANCES D'UNE  
GAMME DE LANTERNEAUX FILANTS EN  
MATIERE PLASTIQUE**

Selon règlement de produit de construction UE N°305/2011

**Désignation de la gamme (§2\*)**

**TETRAVOUTE PCA10 Série 260**

**Usage prévu : (§3\*)**

Façade

Toiture

§1\* : L'identification complète d'un produit se fait à partir :

- du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité

- de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions

DOP\_EN14963\_TETRAVOUTE PCA10 Série 260\_FR

N°2100

**Nom et raison sociale du fabricant (§4\*)**

Raison Sociale : TOLPLEX SARL (9 Boulevard du Général de Gaulle - BP 43 - 06341 La Trinité Cedex)

Usines de fabrication : BLUETEK : Rue Marc Seguin 63600 Ambert - BLUETEK : Route de Saulon - 21220 Gevrey-Chambertin

**Description du produit (§3\*)**

Système d'éclairage zénithal filant

Costière Acier droite hauteur minimale 300 mm et épaisseur voir tableau ci-dessous

Entraxe entre profils porteurs suivant tableau

Plage dimensionnelle : largeur intérieur trémie : mini 3,7 m, maxi 4,5 m

Sur costière standard avec tête de 30 mm et plage d'appui de 80 mm

**Conditions d'utilisation et de mise en œuvre liées aux performances certifiées (§3\*)**

Inclinaison maximale autorisée pour le plan d'appui de la costière :

18 % pour une voute perpendiculaire au faitage

Pour une voute parallèle au faitage voir tableau

**Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction : (§6 7 \*)**

Système 3 suivant Annexe ZA de la norme européenne EN 14963, Liste des laboratoires d'essais notifiés (et N° Liste NANDO) : CSTC (NB 1136) / CSTB (NB 0679) / LNE (NB 0071) / Fraunhofer (NB 0765)

**Performances déclarées: (§9\*)**

Critère		Valeur obtenue pour cette gamme				Référence EN14963				
Etanchéité à l'eau		Réussite				§ 5.3.1				
Classe de résistance aux charges ascendantes UL		voir tableau ci-dessous				§ 5.4.1				
Classe de résistance aux charges descendantes DL		voir tableau ci-dessous				§ 5.4.2				
Résistance au choc	Corps souple de grande taille (SB)	SB1200				§ 5.4.3.2				
	Petit corps dur	Réussite				§ 5.4.3.1				
Transmission lumineuse totale (td65)	Facteur Solaire (g)	PCA10 4 parois incolore	td65	g	Réaction au feu	Durabilité	§ 5.1			
			0,68	0,7				Bs2d0	Delta A Cu0 Ku0	§ 5.5
			0,61	0,63				Bs2d0	Delta A Cu0 Ku0	§ 5.2
			0	PND				Bs2d0	Delta A Cu0 Ku0	
Réaction au feu global lanterneau	PCA10 4 parois opaque gris alu	PND	PND	Bs2d0	PND					
Durabilité	PCA10 4 parois Calor Control	PND	PND	Bs2d0						
Classe perméabilité à l'air AP		voir tableau ci-dessous				§ 5.8				
Urc / Arc	Remplissages seul Ut=	2,7		W/m²K		§ 5.9				
	Urc Ref	PND								
	Lanterneau complet	PND								
	Lanterneau complet autres remplissages	PND								
Isolation au bruit aérien (Rw)		PND				§ 5.10				

PND= Performance non déterminée

