



# SYSTEME EMV

ENSEMBLES MODULAIRES VITRÉS COUPE-FEU

## LES PORTES VITRÉES PARE-FLAMME ET COUPE-FEU

### ► Conçu pour une utilisation intensive

Parfaitement associables avec les différents types de cloisons, les portes coupe-feu vitrées du système **EMV** sont adaptées à la circulation des personnes :

- battantes ou va et vient, elles sont dans tous les cas, disponibles en version D.A.S. (dispositifs actionnés de sécurité).
- coulissantes, elles sont à ouverture et fermeture automatiques, à un ou deux vantaux.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	DESCRIPTIF DE L'ÉLÉMENT	TYPE	DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU	SENS DU FEU	MODE/ N° PV	DIMENSIONS (mm)
	<b>Portes pivotantes ouvrant à la française</b> - à 1 vantail - à 2 vantaux	N°107	E 30	R°/V°	 0 - 1 - 2	<b>Passage libre :</b> 700 < L < 1100 1500 < H < 2400 700 < L < 1100 1500 < H < 2400
		N°107	E 60	R°/V°		
		N°108	E 30	R°/V°		
		N°108	E 60	R°/V°		
	<b>Portes pivotantes ouvrant à la française</b> - à 1 vantail - à 2 vantaux	N°99	EI 30	R°/V°	 1 - 2	<b>Passage libre :</b> 700 < L < 1340 1600 < H < 2550 560 < L < 1290 1875 < H < 2580
		N°101	EI 60	R°/V°		
		N°100	EI 30	R°/V°		
		N°102	EI 60	R°/V°		
	<b>Portes pivotantes double action</b> - à 1 vantail - à 2 vantaux	N°109	E 30 E 60	R°/V°	 0 - 1 - 2	<b>Passage libre :</b> 0 < L < 1265 0 < H < 2212
		N°110	E 30 E 60			
	<b>Portes pivotantes à simple ou double action</b> - à 1 vantail - à 2 vantaux	*	**	R°/V°	 mode 1 - 2	<b>Passage libre :</b> 509 < L < 1023 1800 < H < 2800
		N°118	EI 60 EI 30 E 30			
N°114	EI 60 EI 30 E 30	R°/V°	PV 11-A-517 Efectis DAS : 11-M-638 Efectis	1010 < L < 2040 1830 < H < 2800		
	<b>Portes coulissantes automatiques vitrées</b> - à 1 vantail - à 2 vantaux	N°74	EI 60 EI 30 E 30	R°/V°	 mode 2	<b>Passage libre :</b> 310 < L < 1100 1725 < H < 2470
		N°75	EI 60 EI 30 E 30			

Boulet a validé avec le laboratoire d'essai mécanique (rapport N° 11-M-638), l'utilisation des portes conformément aux arrêtés du 1<sup>er</sup> août 2006 concernant l'accessibilité des personnes handicapées qui spécifient que l'effort nécessaire pour ouvrir une porte doit être inférieur ou égal à 50N.

(\* ) Gamme de portes Néo : disponibles en va et vient avec pivots en linteau ou pivots de sols et disponibles en simple action avec pivots libre et ferme-portes en applique ou ferme-porte encastré ou opérateur type Dorma ED 100 / ED250. (\*\* ) Les résistances au feu indiquées EI 30 et EI 60 sont données pour des classement EI<sub>2</sub>. Pour le classement EI<sub>1</sub> 60, E60 et E90 nous consulter.