

COFFRET CO₂ DE DÉSENFUMAGE OpenDAC

ASSERVISSEMENT

DAC (Dispositif Adaptateur de Commande)

COMMANDES PNEUMATIQUES

NF



- Coffrets métalliques de coloris rouge avec portes, équipés de percuteurs de cartouches CO₂, pour l'ouverture et, pour certains modèles, également la fermeture de DENFC. Les modèles ouverture/fermeture sont munis d'une purge automatique.
- **Ceinture amovible** qui facilite l'installation.
- **Une vitre plastique basculante** et réutilisable en façade facilite l'accès aux percuteurs.
- Les DAC peuvent également être mis en service, soit par un déclencheur électrique (module électrique), soit par un déclencheur pneumatique (module pneumatique).

COFFRETS CO₂

FONCTIONS

- Les coffrets de cette gamme ont été conçus afin d'obtenir les largeurs les plus étroites possibles, les cartouches de réserve étant positionnées derrière les cartouches de service.
- Utilisation : dans les endroits étroits (poteaux) ou espaces limités.

COFFRET CO₂ # OUVERTURE SEULE

FONCTIONS

- Dispositif de Commande (DAC et/ou DCM) qui permet :
 - La mise en sécurité des Dispositifs d'Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur (DENFC) ou le déclenchement d'autres DAC.



DCM/DAC

Références	Grammages	Dimensions (L x H x P) en mm
06502-0	150 g	145 x 410 x 100
06505-0	1000 g	200 x 660 x 100

COFFRET CO₂ BIZONE # 2 OUVERTURES SEULES

FONCTIONS

- Dispositif Adaptateur de Commande (DAC) qui permet la mise en sécurité des Dispositifs d'Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur (DENFC) pour les cantons supérieurs à 500 m².
- Le réarmement (fermeture) des DENFC est manuel.
- Ce coffret permet la mise en sécurité des Dispositifs d'Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur (DENFC), répartis en 2 zones de surface identiques, à l'intérieur d'un même canton, d'une surface de plus de 500 m², qui peuvent être déclenchés par une seule et même action (conforme au paragraphe 3.6.2 de l'IT 246).



DCM/DAC

Référence	Grammage	Dimensions (L x H x P) en mm
06507-0	150 g	210 x 410 x 120

COFFRET CO₂ # OUVERTURE / FERMETURE

FONCTIONS

- Dispositif de Commande (DAC et/ou DCM) qui permet :
 - La mise en sécurité des Dispositifs d'Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur (DENFC) d'un canton ou bâtiment inférieur ou égal à 500 m².
 - Le réarmement (fermeture) de l'ensemble des DENFC d'un même canton ou bâtiment par une action manuelle (fermeture).



DCM/DAC

Références	Grammages	Dimensions (L x H x P) en mm
06515-0	30 g	170 x 255 x 107
06516-0	80 g	201 x 330 x 107
06517-0	150 g	210 x 410 x 120
06518-0	300 g	210 x 540 x 120
06520-0	1000 g	200 x 660 x 180

COFFRET CO₂ BIZONE # 2 OUVERTURES / 1 FERMETURE

FONCTIONS

- Dispositif de Commande (DAC et/ou DCM) qui permet :
 - La mise en sécurité des Dispositifs d'Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur (DENFC), répartis en 2 zones de surface similaires, à l'intérieur d'un même canton, d'une surface de plus de 500 m², qui peuvent être déclenchés par une seule et même action (conforme au paragraphe 3.6.2 de l'IT 246).
 - Le réarmement (fermeture) de l'ensemble des DENFC des deux zones par une action manuelle (fermeture).




DCM/DAC

Références	Grammage		Dimensions (L x H x P) en mm
06528-2	300 g à l'ouverture	500 g à la fermeture	295 x 540 x 125
06530-2	500 g à l'ouverture	1000 g à la fermeture	265 x 660 x 180

MODULE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

FONCTIONS

- Organe de télécommande qui, par l'intermédiaire de sa ventouse électromagnétique, libère l'énergie mécanique nécessaire au déclenchement du levier percuteur dès la réception d'un ordre électrique de type impulsif, à émission ou à rupture de courant.
- Intégré au DAC/DCM, il permet la transmission de l'ordre de commande de mise en sécurité.



Références	Tensions	Puissances
03621-3	24 Vcc émission	3,5 W
03621-2	24 Vcc rupture	1,6 W
03621-1	48 Vcc émission	3,5 W
03621-0	48 Vcc rupture	1,6 W

MODULE PNEUMATIQUE

FONCTIONS

- Organe de télécommande qui, par l'intermédiaire de son micro-vérin, libère l'énergie nécessaire au déclenchement du levier percuteur dès la réception d'un ordre pneumatique.
- Intégré au DAC/DCM, il permet la transmission de l'ordre de commande de mise en sécurité.



Référence	Désignation	E. TELE	Volume
03621-9	Module de télécommande pneumatique simple ou double percuteur	4 à 20 bars	0,0072 NL

Nota : Le percuteur simple sera à monter suivant notice de pose pour une utilisation en monozone ou bizona.

OPERCULES ET AUTRES ACCESSOIRES

