TREUIL

DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE





LES BLUETEK

- ightarrow DAC/DCM
- \rightarrow Modulaire
- → Commande à distance pneumatique ou électrique
- → Compatible avec une large gamme d'appareil de désenfumage
- → Capot acier ou plastique

Pour appareil de désenfumage, ouverture/fermeture mécanique

DENFC TREUIL (Bluesteel, Bluecoif, Bluebac...)







Boîtier disposant d'un mécanisme d'enroulement par relâchement de câble pour les commandes d'ouverture et de fermeture d'un DENFC mécanique.

La mise en sécurité des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) qui peut être déclenchée par une action manuelle (relâchement du câble lors de la mise en service).

Le réarmement du DAS par une action manuelle (enroulement du câble par la manivelle).

TREUIL SI





TREUIL DAC/DCM MODULAIRE

Références	Désignations	Dimensions
H33253-7B	Treuil SI DCM/DAC - Modulaire - capot acier rouge	L121x H200 x P111



ACCESSOIRES TREUIL SI



H33665-1A



Module électrique 48 V Rupture H33465-6 A



Module électrique 48 V Emission H33465-7 A



Module électrique 24 V Rupture H33465-8 A



Module électrique 24 V Emission H33465-9 A



électropneumatique 48 V Rupture + CO, H33665-16 A




Module électropneumatique 48 V Emission + CO, H33665-17 A



Module électropneumatique 24 V Rupture + CO, H33665-18 A



Module électropneumatique 24 V Emission + CO, H33665-19 A



H23250-5



ACCESSOIRES

DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE



Boitier de protection pour treuil (L190xH250xP125) **H23312-0**



Boitier de protection pour treuil (L205xH350xP130) **H43312-0**



Boite à manivelle (L150xH205xP55) **H43250-0**





Câble de 100 m, Ø 2,4mm **H03371-0**



Câble de 250 m, Ø 2,4mm **H03371-3**



Câble de 500 m, Ø 2,4mm **H03371-1**



Couronne de 20 m, Ø 2,4mm **H03361-2**





Tube cintrable tulipé Ø 8 mm, la barre longueur 0,5 ml **H03365-05**



Tube cintrable tulipé Ø 8 mm, la barre longueur 1 ml **H03365-01**



Tube cintrable tulipé Ø 8 mm, la barre longueur 2 ml **H03362-2**



Tube cintrable tulipé Ø 8 mm, la barre longueur 2,5 ml **H03365-02A**



Collier Pontet Ø 8 mm pour tube cintrable, lot de 100 **H03654-1B**



Collier de fixation Ø 8 mm, lot de 50 **H03654-2**



Collier double pour tubes Ø 6 mm ou Ø 8 mm, lot de 50 **H03654-5**

FUSIBLES DÉMULTIPLIÉS (DÉCLENCHEUR AUTOMATIQUE MÉCANIQUE) -

Pour les appareils Mécaniques Bluesteel Treuil, Bluecoif Treuil, Bluebac Treuil, Certitoit Mécanique



Fusible démultiplié 70 °C **H03346-4**



Fusible démultiplié 100 °C **1002798**



Fusible démultiplié 140 °C **H03346-6**



Fusible thermique H03301-0 (70°) H03302-2 (100°) H03302-4 (140°) H03302-5 (180°)



^{*}Câbles souples en acier galvanisé conformes à la norme NF S 61-932.

Ţ

ACCESSOIRES

POULIES



Poulie articulée Ø 40 mm **H03269-0**



Poulie fixe H Ø 40 mm **H03270-0A**



Poulie a plat Ø 40 mm **H03270-2**



Poulie d'angle Ø 40 mm **H03273-0A**



Poulie orientable Ø 40 mm **H03270-1**



Poulie sur chant Ø 40 mm **H03276-0**



Poulie multidirectionnelle Ø 40 mm **H03277-0**



Poulie d'équilibrage Ø 40 mm avec cosse coeur **H03268-0**



Poulie sous carter support coudé **H03279-4A**



Poulie sous carter support coudé **H03279-4B**



Poulie sous carter support plat Ø 40 mm **H03279-4C**

PLAQUES DE RENFORT POUR TREUIL OU POULIE -

Tôle prélaquée 9010, ep. 20/10





Plaque support treuil 200x300 mm

HPL43253



Cornière support poulie 300x100x100 mm **HPL03279**



Cornière support poulie 90x80x80 mm **HPL03273**

VERROUS



Verrou simple Mécanique 70°C **1000937**



Verrou simple Mécanique 93°C **1000938**



Verrou 24VR 93°C **1000939**



Verrou 24VE 93°C 1000941



Verrou CO2 93°C **1000942**



Verrou CO2+24VE **70902624**