

Certificat de constance des performances

0336 – RPC – 24091656 – 012 - TO

Conformément au règlement 305/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (le Règlement sur les Produits de construction ou RPC), ce certificat s'applique au produit de construction

Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur avec l'utilisation prévue pour être installé comme un composant de système dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur

Désigné sous les noms commerciaux :
TETRASTEEL (THERM) / TETRACOIF (THERM) / TETRABAC (THERM)

Energie(s) :
PNEU / TREUIL / ELEC

Commercialisé par le nom ou la marque:

BLUETEK

Siège social : ZI Nord les Pins – 37230 Luynes

et fabriqué dans les installations de production:

ZI Nord les Pins – 37230 Luynes

Le Haras – 57430 Sarralbe

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances décrites dans l'annexe ZA de la norme

EN 12101-2:2003

sous système 1, pour les performances énoncées dans le présent certificat sont appliquées et que le contrôle de production usine réalisée par le fabricant est évaluée afin d'assurer la

Constance de performances du produit de construction

Ce certificat a été émis pour la première fois le 15 Novembre 2006 dans la Directive Produits de Construction et il reste valable aussi longtemps que : la norme harmonisée, le produit de construction, les méthodes EVCP, les conditions de fabrication dans l'usine ne sont pas modifiés de façon significative, et que le produit n'est pas suspendu ou retiré par l'organisme de certification de produit. Il s'agit d'un document traduit, en cas de litiges le document en langue anglaise prévaut.

TÜV Rheinland Nederland BV
Westervoortsedijk 73, gebouw SB
NL – 6827 AV Arnhem
The Netherlands

Arnhem, 5. Fevrier 2021

Mr. J. de Wolf, Local Field Manager



Certificat de constance des performances

0336 – CPR – 24091656 – 012 - TO

Annexe 1 Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur

Désigné sous les noms commerciaux :
TETRASTEEL (THERM) / TETRACOIF (THERM) / TETRABAC (THERM)

Energie(s) :
PNEU / TREUIL / ELEC

Energie	Champ d'Application			
	PNEUMATIQUE	TREUIL	TREUIL	ELECTRIQUE
Identification du (des) produit(s) certifié(s) (référ.)	Tetrasteel (Therm) PNEU Tetracoif (Therm) PNEU Tetrabac (Therm) PNEU	Tetrasteel (Therm) TREUIL Tetracoif (Therm) TREUIL Tetrabac (Therm) TREUIL	Tetrasteel (Therm) MECA EXP Tetracoif (Therm) MECA EXP Tetrabac (Therm) MECA EXP	Tetrasteel (Therm) ELEC Tetracoif (Therm) ELEC Tetrabac (Therm) ELEC
La min (mm)	800	900	900	1000
La max (mm)	2000	1700	1700	1400
Lo min (mm)	700	800	800	1000
Lo max (mm)	2500	2300	2300	2500
Angle d'ouverture	165°	140°	140°	165°
Ouverture du disp. d'évacuation	Type B	Type B	Type A	Type B
Valeurs Déclarées				
Réaction au feu (Remplissages)	PCA 10 à 20mm (B-s1,d0) PCA 16 à 20mm Pearl Inside (B-s1,d0) BSL (B-s2,d0) Dôme/Pyramide PC (B-s2,d0) Capot Alu Isolé (F)		PCA 32mm (B-s2,d0) PCA 32 Pearl Inside (B-s2,do) Dôme/Pyramide PMMA (E,d2) Dôme PRV (E)	
Surface utile d'ouverture	Voir rapport aéraulique: 124/2004, 125/2004, 126/2004, 1368-CPD-T-073/2012-B, 1368-CPD-T-074/2012-B	Voir rapport aéraulique: 1368-CPD-T-075/2012-B, 1368-CPD-T-076/2012-B, 1368-CPD-T-079/2012-B, 1368-CPD-T-252/2007-B 406/2005, 407/2005, 408/2005 CAPE AT 16-111/B	Voir rapport aéraulique: 1368-CPD-T-075/2012-B, 1368-CPD-T-076/2012-B, 1368-CPD-T-079/2012-B, 1368-CPD-T-252/2007-B 406/2005, 407/2005, 408/2005 CAPE AT 16-111/B	Voir rapport aéraulique: 124/2004, 125/2004, 126/2004, 1368-CPD-T-073/2012-B, 1368-CPD-T-074/2012-B
	Energies Pneumatique et Électrique : CAPE AT-05-022 Interprétation HEXADOME G4 V1 2012_08_21_rapport cstb Synt-CSTB-G4-100x230-0804		2007_01_16_note de synthèse du CSTB 2012_09_14_synthèse du cstb	
Fiabilité	Re 300 (tous les rempliss.) Re 1000 (selon dimension et remplissage)	Re 300	Re 300	Re 1 000
Bi-Fonction pour l'aération	PNEUMATIQUE : Re 10 000 ouverture partielle (Course vérin 300mm ou 500mm, électrique ou pneumatique) (tous les remplissages) Re 10 000 ouverture totale (selon dimension et remplissage)			
	TREUIL : Re 10 000 ouverture partielle			
	ÉLECTRIQUE : Re 10 000 ouverture partielle			
Surcharge de neige	SL 250 - SL 500 - SL 550	SL 50 - SL 250 - SL 500	SL 50 - SL 250 - SL 500	SL250-SL500-SL750-SL1000
Performance à basse température	T(-15)	T(00)	T(00)	T(-15)
Charge éolienne	WL 1500 WL 3000 (S ≤ 2,53m²)	WL1500 WL 3000 (S ≤ 2m²)	WL1500 WL 3000 (S ≤ 2m²)	WL 1500
Résistance aux vibrations satisfaisante parevents en tôle d'acier galvanisé				
Résistance à la chaleur	B 300	B 300	B 300	B 300

- fin de certificat -

Certificat 24091656-012-TO
5. Fevrier 2021
Page 2 de 2



**DECLARATION DES PERFORMANCES D'UNE
GAMME DE DISPOSITIFS D'EVACUATION
NATURELLE DE FUMÉES ET DE CHALEUR**

Selon règlement de produit de construction UE N°305/2011

Désignation de la gamme (§2*)

TETRASTEEL PNEU TETRACOIF PNEU

Variantes du produit concernées :

**TETRASTEEL PNEU STD/MAX (BIAISE)
TETRACOIF PNEU MAX (BIAISE)**

Usage prévu (§3*) :

Façade Toiture

§1* : L'identification complète d'un produit se fait à partir :

- du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité
- de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions

DOP_EN12101-2_TETRASTEEL PNEU

N°:15.01

Nom et raison sociale du Distributeur (§4*)

Raison Sociale : TOLPLEX SARL (9 Boulevard du Général de Gaulle - BP 43 - 06341 La Trinité Cedex)

Usines de fabrication : H01-ZI Nord les Pins - 37230 Luynes/H02-Rue Marc Seguin - 63600 Ambert // S01-Le Haras - 57430 Sarralbe // S02-Route de Saulon - 21220 Gevrey-Chambertin

Description du produit (§3*)

- A simple vantail, équipé d'un vérin pneumatique, ouverture à 165°
- Costière ht mini 300 mm ou Coiffante ht 300 mm
- Finitions aéraluques :
 - STD : Sans pare-vent
 - MAX : Avec pare-vent

Conditions d'utilisation et de mise en œuvre liées aux performances certifiées (§3*)

Inclinaison maximale autorisée de l'appareil dans la toiture :

- Charnières en haut de pente parallèles au faîtage : 3° (5%)
- Charnières en bas de pente parallèles au faîtage : 25° (46%)
- Charnières perpendiculaires au faîtage : 25° (46%)

↳ Inclinaison limitée à 15° soit 26% en cas de couplage du vérin pneumatique avec un vérin électrique

Plage dimensionnelle : Dim. Com. mini 0,9x0,9m, Dim. Com. max 2,0x2,0m ou 2,0x2,1m

Options possibles (§3*)

- Contacteur de position ouverture/fermeture
- Dispositif anti-chute : grille ou barreaudage sans influence aéraluque
- Aération pneumatique 6 bar (ouverture complète ou partielle) ou électrique (ouverture partielle)

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances

du produit de construction (§6 7*)

L'organisme notifié TÜV N° 0336 a délivré un certificat de constance des performances conformément à l'Annexe ZA de la norme EN 12 101-2 2003 selon Système 1 en s'appuyant sur l'inspection initiale de l'usine, du contrôle de production en usine et la surveillance continue du contrôle de production en usine, Certificat N°0336-CPR-24091656-012-10

Performances déclarées (§9*)

		Référence EN 12 101-2	
Surface utile d'ouverture Aa	Tableau ci-dessous	§ 6, annexe B	
Température de déclenchement thermique	≥ 68°C	§ 4.1	
Ouverture du dispositif d'évacuation	Type B	§ 4.3	
Fiabilité	Re 300 Re 1 000 (selon remplissages et dimensions) Re 10 000 (pour aération à ouverture partielle - pour aération à ouverture complète (en option - selon remplissages et dimensions))	§ 7.1, annexe C	
Ouverture sous charge	SL 250 - SL 500 - SL 550 (voir tableau ci-dessous)	§ 7.2, annexe D	
Température ambiante basse	T(-15)	§ 7.3, annexe E	
Charge éolienne	WL 1500 ou en option WL 3000 pour S (Dim. Lum.) ≤ 2,53 m²	§ 7.4, annexe F	
Résistance à la chaleur	B 300	§ 7.5, annexe G	
Réaction au feu	PCA 10 à 20mm (B-s2,d0) - PCA 32mm (B-s2,d0) - PCA 16 à 20mm Pearl Inside (B-s1,d0) - PCA 32mm Pearl Inside (B-s2, d0) - BSL (B-s2,d0) - Dôme/Pyramide PMMA (E,d2) - Dôme/Pyramide PC (B-s2,d0) - Dôme PRV (E) - Capot Alu Isolé (F)	§ 7.5.2.1	

En cas de contestation : Les références des rapports d'essais, date de délivrance et nom du laboratoire pourront être communiquées par l'organisme notifié à l'autorité de surveillance

Dimensions commerciales			STD	MAX	PCA 10/16												
Dim. Com.	Dim. Lum.	Av (SGO)	Aa (SUE)	Aa (SUE)	Hauteur Parevents	Vérin pneumatique						Masse CO2 (1)					
						V. total	SL 250	V. total	SL 500	V. total	SL 550	SL 250	SL 500	SL 550			
cm	cm	m²	m²	m²	mm	l	P bar	l	P bar	l	P bar	g	g	g			
90/90	80/80	0,81	0,50	0,60	150	0,73	12	0,73	16	0,73	15	25	25	25			
100/100	90/90	1,00	0,62	0,74	150	0,73	12	0,73	19	1,43	16	25	25	40			
110/110	100/100	1,21	0,75	0,90	150	0,83	13	0,83	21	1,63	18	25	25	40			
120/120	110/110	1,44	0,89	1,07	150	0,83	17	1,63	17	1,63	17	25	40	40			
130/130	120/120	1,69	1,03	1,27	200	0,83	22	1,63	17	1,63	21	25	40	80			
140/140	130/130	1,96	1,20	1,47	200	1,63	14	1,63	21	2,10	24	40	80	80			
150/150	140/140	2,25	1,37	1,69	200	2,32	16	2,32	25	2,32	25	80	80	80			
160/160	150/150	2,56	1,56	1,95	275	2,32	16	2,32	25			80	80				
170/170	160/160	2,89	1,73	2,20	275	2,32	21	2,93	25			80	150				
180/180	170/170	3,24	1,88	2,46	275	2,32	21					80					
190/190	180/180	3,61	2,02	2,45	275	3,60	13					80					
200/200	190/190	4,00	2,16	2,72	275	3,60	15					80					
100/130	90/120	1,30	0,81	0,96	150	0,73	16	1,43	12	1,43	16	25	40	40			
100/140	90/130	1,40	0,85	1,05	200	0,73	16	1,43	16	1,43	16	25	40	40			
100/150	90/140	1,50	0,92	1,13	200	0,73	16	1,43	16	1,43	16	25	40	40			
100/200	90/190	2,00	1,20	1,50	200	1,43	12	1,43	20	1,43	20	25	40	40			
120/140	110/130	1,68	1,02	1,26	200	0,83	22	1,63	17	1,63	17	25	40	40			
120/160	110/150	1,92	1,17	1,44	200	0,83	22	1,63	22	1,63	22	25	80	80			
120/170	110/160	2,04	1,24	1,53	200	0,83	22	1,63	22	1,63	22	25	80	80			
120/180	110/170	2,16	1,32	1,62	200	1,63	14	1,63	22	1,63	22	40	80	80			
120/200	110/190	2,40	1,44	1,80	200	1,63	14	1,63	22	2,10	24	40	80	80			
120/220	110/210	2,64	1,58	1,98	200	1,63	14	2,10	22	2,10	24	40	80	80			
120/240	110/230	2,88	1,73	2,16	200	1,63	16	2,10	22	2,10	24	40	80	80			
120/250	110/240	3,00	1,56	2,13	200	1,63	16	2,10	22	2,10	24	40	80	80			
140/160	130/150	2,24	1,37	1,68	200	1,63	18	2,10	24	2,10	24	40	80	80			
140/200	130/190	2,80	1,65	2,10	275	1,63	18	2,10	24			40	80				
150/200	140/190	3,00	1,77	2,25	200	2,32	17	2,93	23	2,93	25	80	80	150			
160/200	150/190	3,20	1,86	2,43	275	2,32	19	2,93	25			80	150				

Valeurs des produits catalogue - Pour d'autres dimensions, nous consulter

Dim. Lum. : Dimensions Lumière (Trémie haute)

Dim. Com. : Dimensions commerciales (Trémie toiture)

☐ : configuration non disponible

X : configuration disponible

(1)Bouteille du Thermo - déclencheur

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.

Signé pour le fabricant et en son nom par J.M. GASIGLIA, Co-gérant de TOLPLEX SARL.

le 05/09/2022

à La Trinité



**DECLARATION DES PERFORMANCES D'UNE
GAMME DE DISPOSITIFS D'EVACUATION
NATURELLE DE FUMÉES ET DE CHALEUR**

Selon règlement de produit de construction UE N°305/2011

Désignation de la gamme (§2*)

TETRASTEEL PNEU TETRACOIF PNEU

Variantes du produit concernées :

**TETRASTEEL PNEU STD/MAX (BIAISE)
TETRACOIF PNEU MAX (BIAISE)**

Usage prévu (§3*) :

Façade Toiture

§1* : L'identification complète d'un produit se fait à partir :

- du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité

- de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions

DOP_EN12101-2_TETRASTEEL PNEU

N°:15.02

Nom et raison sociale du Distributeur (§4*)

Raison Sociale : TOLPLEX SARL (9 Boulevard du Général de Gaulle - BP 43 - 06341 La Trinité Cedex)

Usines de fabrication : H01-ZI Nord les Pins - 37230 Luynes/H02-Rue Marc Seguin - 63600 Ambert // S01-Le Haras - 57430 Sarralbe // S02-Route de Saulon - 21220 Gevrey-Chambertin

Description du produit (§3*)

- A simple vantail, équipé d'un vérin pneumatique, ouverture à 165°
- Costière ht mini 300 mm ou Coiffante ht 300 mm
- Finitions aéraluques :
 - STD : Sans pare-vent
 - MAX : Avec pare-vent

Conditions d'utilisation et de mise en œuvre liées aux performances certifiées (§3*)

Inclinaison maximale autorisée de l'appareil dans la toiture :

- Charnières en haut de pente parallèles au faîtage : 3° (5%)
- Charnières en bas de pente parallèles au faîtage : 25° (46%)
- Charnières perpendiculaires au faîtage : 25° (46%)

↳ Inclinaison limitée à 15° soit 26% en cas de couplage du vérin pneumatique avec un vérin électrique

Plage dimensionnelle : Dim. Com. mini 0,9x0,9m, Dim. Com. max 2,0x2,0m ou 2,0x2,1m

Options possibles (§3*)

- Contacteur de position ouverture/fermeture
- Dispositif anti-chute : grille ou barreaudage sans influence aéraluque
- Aération pneumatique 6 bar (ouverture complète ou partielle) ou électrique (ouverture partielle)

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances

du produit de construction (§6 7*)

L'organisme notifié TÜV N° 0336 a délivré un certificat de constance des performances conformément à l'Annexe ZA de la norme EN 12 101-2 2003 selon Système 1 en s'appuyant sur l'inspection initiale de l'usine, du contrôle de production en usine et la surveillance continue du contrôle de production en usine, Certificat N°0336-CPR-24091656-012-TO

Performances déclarées (§9*)

Surface utile d'ouverture Aa		Tableau ci-dessous		Référence EN 12 101-2	
Température de déclenchement thermique		≥ 68°C		§ 6, annexe B	
Ouverture du dispositif d'évacuation		Type B		§ 4.1	
Fiabilité		Re 300 Re 1 000 (selon remplissages et dimensions) Re 10 000 (pour aération à ouverture partielle - pour aération à ouverture complète (en option - selon remplissages et dimensions))		§ 7.1, annexe C	
Ouverture sous charge		SL 250 - SL 500 - SL 550 (voir tableau ci-dessous)		§ 7.2, annexe D	
Température ambiante basse		T(-15)		§ 7.3, annexe E	
Charge éolienne		WL 1500 ou en option WL 3000 pour S (Dim. Lum.) ≤ 2,53 m²		§ 7.4, annexe F	
Résistance à la chaleur		B 300		§ 7.5, annexe G	
Réaction au feu		PCA 10 à 20mm (B-s2,d0) - PCA 32mm (B-s2,d0) - PCA 16 à 20mm Pearl Inside (B-s1,d0) - PCA 32mm Pearl Inside (B-s2, d0) - BSL (B-s2,d0) - Dôme/Pyramide PMMA (E,d2) - Dôme/Pyramide PC (B-s2,d0) - Dôme PRV (E) - Capot Alu Isolé (F)		§ 7.5.2.1	

En cas de contestation : Les références des rapports d'essais, date de délivrance et nom du laboratoire pourront être communiquées par l'organisme notifié à l'autorité de surveillance

Dimensions commerciales			STD	MAX	CAPOT ALU STANDARD								DOME/PYRAMIDE DOUBLE PAROIS										
Dim. Com.	Dim. Lum.	Av (SGO)	Aa (SUE)	Aa (SUE)	Hauteur Parevents	Vérin pneumatique				Masse CO2 (1)				Vérin pneumatique				Masse CO2 (1)					
						V. total	SL 250	V. total	SL 500	V. total	SL 550	SL 250	SL 500	SL 550	V. total	SL 250	V. total	SL 500	V. total	SL 550	SL 250	SL 500	SL 550
cm	cm	m²	m²	m²	mm	l	P bar	l	P bar	l	P bar	g	g	g	l	P bar	l	P bar	l	P bar	g	g	g
90/90	80/80	0,81	0,50	0,60	150	0,73	12	0,73	16	0,73	19	25	25	25	0,73	13	0,73	16	0,73	20	25	25	25
100/100	90/90	1,00	0,62	0,74	150	0,73	12	0,73	19	1,43	15	25	25	40	0,73	16	1,43	12	1,43	16	25	25	40
110/110	100/100	1,21	0,75	0,90	150	0,83	18	1,63	13	1,63	17	25	25	40	0,83	18	1,63	14	1,63	18	25	40	40
120/120	110/110	1,44	0,89	1,07	150	0,83	17	1,63	17	1,63	17	25	40	40	0,83	23	1,63	18	1,63	17	25	40	40
130/130	120/120	1,69	1,03	1,27	200	0,83	21	1,63	21	1,63	22	25	80	80	1,63	14	1,63	22	1,63	23	40	40	80
140/140	130/130	1,96	1,20	1,47	200	1,63	13	1,63	22	2,10	21	25	80	80	1,63	18	2,10	23	2,10	22	40	80	80
150/150	140/140	2,25	1,37	1,69	200	2,32	16	2,32	25	2,32	25	80	80	80	2,32	17	2,32	25	2,32	25	80	80	80
160/160	150/150	2,56	1,56	1,95	275	2,32	20	2,93	25			80	150		2,32	22	2,93	25			80	150	
170/170	160/160	2,89	1,73	2,20	275	2,32	21	2,93	25			80	150		2,32	22					80		
180/180	170/170	3,24	1,88	2,46	275	2,32	25					80			2,32	25					80		
190/190	180/180	3,61	2,02	2,45	275	3,60	15					80											
200/200	190/190	4,00	2,16	2,72	275	3,60	16					80											
100/130	90/120	1,30	0,81	0,96	150	0,73	16	1,43	16	1,43	15	25	40	40	0,73	21	1,43	16	1,43	16	25	40	40
100/140	90/130	1,40	0,85	1,05	200	0,73	16	1,43	16	1,43	15	25	40	40	0,73	21	1,43	16	1,43	16	25	40	40
100/150	90/140	1,50	0,92	1,13	200	0,73	20	1,43	16	1,43	15	25	40	40	0,73	21	1,43	16	1,43	23	25	40	40
100/200	90/190	2,00	1,20	1,50	200	1,43	12	1,43	19	1,43	20	25	40	40	1,43	17	1,43	20	1,43	23	40	40	40
120/140	110/130	1,68	1,02	1,26	200	0,83	22	1,63	17	1,63	21	25	40	80	0,83	23	1,63	18	1,63	22	25	40	80
120/160	110/150	1,92	1,17	1,44	200	0,83	22	1,63	22	1,63	21	25	80	80	1,63	14	2,10	22	1,63	22	40	80	80
120/170	110/160	2,04	1,24	1,53	200	1,63	13	1,63	22	1,63	21	25	80	80	1,63	14	2,10	22	2,10	25	40	80	80
120/180	110/170	2,16	1,32	1,62	200	1,63	13	1,63	22	2,10	25	25	80	80	1,63	18	2,10	23	2,10	25	40	80	80
120/200	110/190	2,40	1,44	1,80	200	1,63	17	2,10	22	2,10	25	40	80	80	1,63	18	2,10	23	2,10	25	40	80	80
120/220	110/210	2,64	1,58	1,98	200	1,63	17	2,10	22	2,10	25	40	80	80	1,63	18	2,10	23	2,10	25	40	80	80
120/240	110/230	2,88	1,73	2,16	200	1,63	17	2,10	22	2,10	25	40	80	80	1,63	20	2,10	23	2,10	25	40	80	80
120/250	110/240	3,00	1,56	2,13	200	1,63	17	2,10	22	2,10	25	40	80	80	1,63	20							
140/160	130/150	2,24	1,37	1,68	200	1,63	17	2,10	22	2,10	21	40	80	80	1,63	18	2,10	23			40	80	
140/200	130/190	2,80	1,65	2,10	275	1,63	21					80			1,63	22					80		
150/200	140/190	3,00	1,77	2,25	200	2,32	18	2,93	24			80	150		2,32	21	2,93	25			80	150	
160/200	150/190	3,20	1,86	2,43	275	2,32	20	2,93	25			80	150		2,32	24					80		

Valeurs des produits catalogue - Pour d'autres dimensions, nous consulter

Dim. Lum. : Dimensions Lumière (Trémie haute)

Dim. Com. : Dimensions commerciales (Trémie toiture)

■ : configuration non disponible

X : configuration disponible

(1)Bouteille du Thermo - déclencheur

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.

Signé pour le fabricant et en son nom par J.M. GASIGLIA, Co-gérant de TOLPLEX SARL.

le 05/09/2022

à La Trinité



**DECLARATION DES PERFORMANCES D'UNE
GAMME DE DISPOSITIFS D'EVACUATION
NATURELLE DE FUMÉES ET DE CHALEUR**

Selon règlement de produit de construction UE N°305/2011

Désignation de la gamme (§2*)

TETRASTEEL PNEU TETRACOIF PNEU

Variantes du produit concernées :

**TETRASTEEL PNEU STD/MAX (DROITE)
TETRACOIF PNEU STD (DROITE)**

Usage prévu (§3*) :

Façade Toiture

§1* : L'identification complète d'un produit se fait à partir :

- du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité
- de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions

DOP_EN12101-2_TETRASTEEL PNEU

N°:15,04

Nom et raison sociale du Distributeur (§4*)

Raison Sociale : TOLPLEX SARL (9 Boulevard du Général de Gaulle - BP 43 - 06341 La Trinité Cedex)

Usines de fabrication : H01-ZI Nord les Pins - 37230 Luynes/ H02-Rue Marc Seguin - 63600 Ambert // S01-Le Haras - 57430 Sarralbe // S02-Route de Saulon - 21220 Gevrey-Chambertin

Description du produit (§3*)

- A simple vantail, équipé d'un vérin pneumatique, ouverture à 165°
- Costière ht mini 300 mm ou Coiffante ht 150 mm (La hauteur de l'ensemble formé par la costière existante et la coiffante doit être de 300 mm minimum)
- Finitions aéraluques :
 - STD : Sans pare-vent
 - MAX : Avec pare-vent

Conditions d'utilisation et de mise en œuvre liées aux performances certifiées (§3*)

- Inclinaison maximale autorisée de l'appareil dans la toiture :
- Charnières en haut de pente parallèles au faîtage : 3° (5%)
- Charnières en bas de pente parallèles au faîtage : 25° (46%)
- Charnières perpendiculaires au faîtage : 25° (46%)
 - ↳ Inclinaison limitée à 15° soit 26% en cas de couplage du vérin pneumatique avec un vérin électrique

Plage dimensionnelle : Dim. Com. mini 0,8x0,8m, Dim. Com. max 1,9x1,9m ou 1,9x2,0m

Options possibles (§3*)

- Contacteur de position ouverture/fermeture
- Dispositif anti-chute : grille ou barreaudage sans influence aéraluque
- Aération pneumatique 6 bar (ouverture complète ou partielle) ou électrique (ouverture partielle)

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction (§6 7*)

L'organisme notifié TÜV N° 0336 a délivré un certificat de constance des performances conformément à l'Annexe ZA de la norme EN 12 101-2 2003 selon Système 1 en s'appuyant sur l'inspection initiale de l'usine, du contrôle de production en usine et la surveillance continue du contrôle de production en usine, Certificat N°0336-CPR-24091656-012-10

Performances déclarées (§9*)

Surface utile d'ouverture Aa		Tableau ci-dessous		Référence EN 12 101-2	
Température de déclenchement thermique		≥ 68°C		§ 6, annexe B	
Ouverture du dispositif d'évacuation		Type B		§ 4.1	
Fiabilité		Re 300 Re 1 000 (selon remplissages et dimensions) Re 10 000 (pour aération à ouverture partielle - pour aération à ouverture complète (en option - selon remplissages et dimensions))		§ 7.1, annexe C	
Ouverture sous charge		SL 250 - SL 500 - SL 550 (voir tableau ci-dessous)		§ 7.2, annexe D	
Température ambiante basse		T(-15)		§ 7.3, annexe E	
Charge éolienne		WL 1500 ou en option WL 3000 pour S (Dim. Lum.) ≤ 2,53 m²		§ 7.4, annexe F	
Résistance à la chaleur		B 300		§ 7.5, annexe G	
Réaction au feu		PCA 10 à 20mm (B-s2,d0) - PCA 32mm (B-s2,d0) - PCA 16 à 20mm Pearl Inside (B-s1,d0) - PCA 32mm Pearl Inside (B-s2, d0) - BSL (B-s2,d0) - Dôme/Pyramide PMMA (E,d2) - Dôme/Pyramide PC (B-s2,d0) - Dôme PRV (E) - Capot Alu Isolé (F)		§ 7.5.2.1	

En cas de contestation : Les références des rapports d'essais, date de délivrance et nom du laboratoire pourront être communiquées par l'organisme notifié à l'autorité de surveillance

Dimensions commerciales			STD	MAX	PCA 10/16												
Dim. Com.	Dim. Lum.	Av (SGO)			Vérin pneumatique						Masse CO2 (1)						
			Aa (SUE)	Aa (SUE)	Hauteur Parevents	V. total	SL 250	V. total	SL 500	V. total	SL 550	SL 250	SL 500	SL 550			
cm	cm	m²	m²	m²	mm	l	P bar	l	P bar	l	P bar	g	g	g			
80/80	80/80	0,64	0,35	0,39	150	0,73	12	0,73	16	0,73	15	25	25	25			
90/90	90/90	0,81	0,45	0,49	150	0,73	12	0,73	19	1,43	16	25	25	40			
100/100	100/100	1,00	0,55	0,61	150	0,83	13	0,83	21	1,63	18	25	25	40			
110/110	110/110	1,21	0,67	0,74	150	0,83	17	1,63	17	1,63	17	25	40	40			
120/120	120/120	1,44	0,79	0,89	200	0,83	22	1,63	17	1,63	21	25	40	80			
130/130	130/130	1,69	0,93	1,05	200	1,63	14	1,63	21	2,10	24	40	80	80			
140/140	140/140	1,96	1,08	1,23	200	2,32	16	2,32	25	2,32	25	80	80	80			
150/150	150/150	2,25	1,24	1,42	275	2,32	16	2,32	25			80	80				
160/160	160/160	2,56	1,38	1,61	275	2,32	21	2,93	25			80	150				
170/170	170/170	2,89	1,56	1,85	275	2,32	21					80					
180/180	180/180	3,24	1,72	2,01	275	3,60	13					80					
80/100	80/100	0,80	0,44	0,49	150	0,73	12	0,73	20	0,73	20	25	25	25			
80/120	80/120	0,96	0,53	0,59	150	0,73	12	0,73	20	1,43	16	25	25	40			
80/130	80/130	1,04	0,54	0,64	200	0,73	16	1,43	11	1,43	16	25	25	40			
100/130	100/130	1,30	0,68	0,81	200	0,83	18	1,63	18	1,63	18	25	40	40			
100/140	100/140	1,40	0,73	0,87	200	0,83	18	1,63	18	1,63	18	25	40	40			
100/150	100/150	1,50	0,78	0,93	200	0,83	18	1,63	18	1,63	18	25	40	40			
100/200	100/200	2,00	1,00	1,26	200	0,83	22	1,63	22	1,63	22	40	80	80			
120/140	120/140	1,68	0,92	1,04	200	1,63	13	1,63	22	1,63	21	25	80	80			
120/160	120/160	1,92	1,06	1,19	200	1,63	13	1,63	22	2,10	24	25	80	80			
120/170	120/170	2,04	1,12	1,26	200	1,63	18	2,10	23	2,10	24	40	80	80			
120/180	120/180	2,16	1,10	1,36	200	1,63	18	2,10	23	2,10	24	40	80	80			
120/200	120/200	2,40	1,22	1,51	200	1,63	18	2,10	23	2,10	24	40	80	80			
120/220	120/220	2,64	1,35	1,66	200	1,63	18	2,10	23			40	80				
120/240	120/240	2,88	1,47	1,81	200	1,63	19					40					
120/250	120/250	3,00	1,53	1,89	200	1,63	19					40					
140/160	140/160	2,24	1,23	1,41	200	2,32	16	2,32	25	2,32	25	80	80	80			
140/200	140/200	2,80	1,46	1,76	200	2,32	17	2,93	23	2,93	25	80	80	150			
150/200	150/200	3,00	1,56	1,92	275	2,32	19	2,93	25			80	150				
160/200	160/200	3,20	1,70	2,02	275	2,32	22					80					

Valeurs des produits catalogue - Pour d'autres dimensions, nous consulter

Dim. Lum. : Dimensions Lumière (Trémie haute)

Dim. Com. : Dimensions commerciales (Trémie toiture)

■ : configuration non disponible

X : configuration disponible

(1)Bouteille du Thermo - déclencheur

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.

Signé pour le fabricant et en son nom par J.M. GASIGLIA, Co-gérant de TOLPLEX SARL.

le 05/09/2022

à La Trinité





**DECLARATION DES PERFORMANCES D'UNE
GAMME DE DISPOSITIFS D'EVACUATION
NATURELLE DE FUMÉES ET DE CHALEUR**

Selon règlement de produit de construction UE N°305/2011

Désignation de la gamme (§2*)

TETRASTEEL PNEU TETRACOIF PNEU

Variantes du produit concernées :

**TETRASTEEL PNEU STD/MAX (DROITE)
TETRACOIF PNEU STD (DROITE)**

Usage prévu (§3*) :

Façade Toiture

§1* : L'identification complète d'un produit se fait à partir :

- du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité
- de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions

DOP_EN12101-2_TETRASTEEL PNEU

N°:15.05

Nom et raison sociale du Distributeur (§4*)

Raison Sociale : TOLPLEX SARL (9 Boulevard du Général de Gaulle - BP 43 - 06341 La Trinité Cedex)

Usines de fabrication : H01-ZI Nord les Pins - 37230 Luynes/H02-Rue Marc Seguin - 63600 Ambert // S01-Le Haras - 57430 Sarralbe // S02-Route de Saulon - 21220 Gevrey-Chambertin

Description du produit (§3*)

- A simple vantail, équipé d'un vérin pneumatique, ouverture à 165°
- Costière ht mini 300 mm ou Coiffante ht 150 mm (La hauteur de l'ensemble formé par la costière existante et la coiffante doit être de 300 mm minimum)
- Finitions aéraluques :
 - STD : Sans pare-vent
 - MAX : Avec pare-vent

Conditions d'utilisation et de mise en œuvre liées aux performances certifiées (§3*)

- Inclinaison maximale autorisée de l'appareil dans la toiture :
- Charnières en haut de pente parallèles au faîtage : 3° (5%)
- Charnières en bas de pente parallèles au faîtage : 25° (46%)
- Charnières perpendiculaires au faîtage : 25° (46%)
 - ↳ Inclinaison limitée à 15° soit 26% en cas de couplage du vérin pneumatique avec un vérin électrique

Plage dimensionnelle : Dim. Com. mini 0,8x0,8m, Dim. Com. max 1,9x1,9m ou 1,9x2,0m

Options possibles (§3*)

- Contacteur de position ouverture/fermeture
- Dispositif anti-chute : grille ou barreaudage sans influence aéraluque
- Aération pneumatique 6 bar (ouverture complète ou partielle) ou électrique (ouverture partielle)

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances

du produit de construction (§6 7*)

L'organisme notifié TÜV N° 0336 a délivré un certificat de constance des performances conformément à l'Annexe ZA de la norme EN 12 101-2 2003 selon Système 1 en s'appuyant sur l'inspection initiale de l'usine, du contrôle de production en usine et la surveillance continue du contrôle de production en usine, Certificat N°0336-CPR-24091656-012-TO

Performances déclarées (§9*)

Surface utile d'ouverture Aa		Tableau ci-dessous		Référence EN 12 101-2	
Température de déclenchement thermique		≥ 68°C		§ 6, annexe B	
Ouverture du dispositif d'évacuation		Type B		§ 4.1	
Fiabilité		Re 300 Re 1 000 (selon remplissages et dimensions) Re 10 000 (pour aération à ouverture partielle - pour aération à ouverture complète (en option - selon remplissages et dimensions))		§ 7.1, annexe C	
Ouverture sous charge		SL 250 - SL 500 - SL 550 (voir tableau ci-dessous)		§ 7.2, annexe D	
Température ambiante basse		T(-15)		§ 7.3, annexe E	
Charge éolienne		WL 1500 ou en option WL 3000 pour S (Dim. Lum.) ≤ 2,53 m²		§ 7.4, annexe F	
Résistance à la chaleur		B 300		§ 7.5, annexe G	
Réaction au feu		PCA 10 à 20mm (B-s2,d0) - PCA 32mm (B-s2,d0) - PCA 16 à 20mm Pearl Inside (B-s1,d0) - PCA 32mm Pearl Inside (B-s2, d0) - BSL (B-s2,d0) - Dôme/Pyramide PMMA (E,d2) - Dôme/Pyramide PC (B-s2,d0) - Dôme PRV (E) - Capot Alu Isolé (F)		§ 7.5.2.1	

En cas de contestation : Les références des rapports d'essais, date de délivrance et nom du laboratoire pourront être communiquées par l'organisme notifié à l'autorité de surveillance

Dimensions commerciales			STD	MAX	CAPOT ALU STANDARD								DOME/PYRAMIDE DOUBLE PAROIS										
						Vérin pneumatique				Masse CO2 (1)				Vérin pneumatique				Masse CO2 (1)					
Dim. Com.	Dim. Lum.	Av (SGO)	Aa (SUE)	Aa (SUE)	Hauteur Parevents	V. total	SL 250	V. total	SL 500	V. total	SL 550	SL 250	SL 500	SL 550	V. total	SL 250	V. total	SL 500	V. total	SL 550	SL 250	SL 500	SL 550
cm	cm	m²	m²	m²	mm	l	P bar	l	P bar	l	P bar	g	g	g	l	P bar	l	P bar	l	P bar	g	g	g
80/80	80/80	0,64	0,35	0,39	150	0,73	12	0,73	16	0,73	25	25	25	25	0,73	13	0,73	16	0,73	20	25	25	25
90/90	90/90	0,81	0,45	0,49	150	0,73	12	0,73	19	1,43	40	25	25	40	0,73	16	1,43	12	1,43	16	25	25	40
100/100	100/100	1,00	0,55	0,61	150	0,83	18	1,63	13	1,63	17	25	25	40	0,83	18	1,63	14	1,63	18	25	40	40
110/110	110/110	1,21	0,67	0,74	150	0,83	17	1,63	17	1,63	17	25	40	40	0,83	23	1,63	18	1,63	17	25	40	40
120/120	120/120	1,44	0,79	0,89	200	0,83	21	1,63	21	1,63	22	25	80	80	1,63	14	1,63	22	1,63	23	40	40	80
130/130	130/130	1,69	0,93	1,05	200	1,63	13	1,63	22	2,10	21	25	80	80	1,63	18	2,10	23	2,10	22	40	80	80
140/140	140/140	1,96	1,08	1,23	200	2,32	16	2,32	25	2,32	25	80	80	80	2,32	17	2,32	25	2,32	25	80	80	80
150/150	150/150	2,25	1,24	1,42	275	2,32	20	2,93	25			80	150		2,32	22	2,93	25			80	150	
160/160	160/160	2,56	1,38	1,61	275	2,32	21	2,93	25			80	150		2,32	22					80		
170/170	170/170	2,89	1,56	1,85	275	2,32	25					80			2,32	25					80		
180/180	180/180	3,24	1,72	2,01	275	3,60	15					80											
80/100	80/100	0,80	0,44	0,49	150	0,73	12	0,73	19	0,73	25	25	25	25	0,73	13	0,73	19	0,73	20	25	25	25
80/120	80/120	0,96	0,53	0,59	150	0,73	16	1,43	12	1,43	40	25	25	40	0,73	16	1,43	12	1,43	16	25	25	40
80/130	80/130	1,04	0,54	0,64	200	0,73	16	1,43	12	1,43	40	25	25	40	0,73	16	1,43	12	1,43	16	25	25	40
100/130	100/130	1,30	0,68	0,81	200	0,83	18	1,63	18	1,63	17	25	40	40	0,83	23	1,63	17	1,63	18	25	40	40
100/140	100/140	1,40	0,73	0,87	200	0,83	18	1,63	18	1,63	17	25	40	40	0,83	23	1,63	17	1,63	18	25	40	40
100/150	100/150	1,50	0,78	0,93	200	0,83	21	1,63	18	1,63	17	25	40	40	0,83	23	1,63	17	1,63	22	25	40	80
100/200	100/200	2,00	1,00	1,26	200	1,63	13	1,63	22	1,63	22	25	80	80	1,63	17	1,63	22	2,10	23	40	80	80
120/140	120/140	1,68	0,92	1,04	200	1,63	13	1,63	21	1,63	22	25	80	80	1,63	18	1,63	22	2,10	25	40	80	80
120/160	120/160	1,92	1,06	1,19	200	1,63	17	2,10	22	2,10	25	40	80	80	1,63	18	2,10	23	2,10	25	40	80	80
120/170	120/170	2,04	1,12	1,26	200	1,63	17	2,10	22	2,10	25	40	80	80	1,63	18	2,10	23	2,10	25	40	80	80
120/180	120/180	2,16	1,10	1,36	200	1,63	17	2,10	22	2,10	25	40	80	80	1,63	18	2,10	23	2,10	25	40	80	80
120/200	120/200	2,40	1,22	1,51	200	1,63	17	2,10	22	2,10	25	40	80	80	1,63	23					80		
120/220	120/220	2,64	1,35	1,66	200	1,63	20					40			1,63	23					80		
120/240	120/240	2,88	1,47	1,81	200	1,63	20					40			1,63	23					80		
120/250	120/250	3,00	1,53	1,89	200	1,63	20					40			1,63	23					80		
140/160	140/160	2,24	1,23	1,41	200	2,32	16	2,32	25			80	80		2,32	21	2,93	25			80	150	
140/200	140/200	2,80	1,46	1,76	200	2,32	18	2,93	24			80	150		2,32	21	2,93	25			80	150	
150/200	150/200	3,00	1,56	1,92	275	2,32	20					80			2,32	24					80		
160/200	160/200	3,20	1,70	2,02	275	2,32	23					80											

Valeurs des produits catalogue - Pour d'autres dimensions, nous consulter

Dim. Lum. : Dimensions Lumière (Trémie haute)

Dim. Com. : Dimensions commerciales (Trémie toiture)

☐ : configuration non disponible

X : configuration disponible

(1)Bouteille du Thermo - déclencheur

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.

Signé pour le fabricant et en son nom par J.M. GASIGLIA, Co-gérant de TOLPLEX SARL.

le 05/09/2022

à La Trinité