

1. DESCRIPTION :

- Alimentation à découpage secourue chargeur de batterie modulaire (5 modules) permettant d'alimenter contrôle d'accès, ventouses, gâches électriques et tous appareils électroniques.
- Système secourue en cas de coupure secteur.
- Montage Rail Din.
- Indicateur secteur/ batterie Vout OK à LED.



2. CARACTERISTIQUES :

	06409-3	06409-6
Tension d'entrée	90 - 264 Vac / 95 - 250 Vdc	
Fréquence	50 - 60 Hz	
Tension de sortie nominale	13,8Vdc +/-1%	7,6Vdc +/-1%
Intensité nominale / puissance	4A / 60W	2A / 60W
Protection surcharge	110% In	
Protection contre court-circuit	Fusible électronique permanent, réarmement automatique	
Temps de maintien	> 27 ms at 120 Vac, >120 ms at 230 Vac	
Courant de charge	0.5A	0.3A
Degré de protection	IP 20	
Température de fonctionnement	-20 + 55°C pleine charge, derating 2,5%/°C > 55°C	
Stockage	-40°C / + 85°C	
Raccordements	Borniers à vis	
Montage	Rail Din réf : TS 35 mm	
Dimensions	L x l x H : 87 x 94 x 67.5 mm	
Poids	0,28 KG	