

Demande de devis / Bon de commande

Bac sec & sandwich - Gamme standard

EMBASE POUR TOURELLE

Vos coordonnées

NOM :

ADRESSE :

.....

TÉL :

ADRESSE DE LIVRAISON :

.....

CONTACT :

TÉL :

DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE :

DEMANDE DE PRIX

COMMANDE

Les références

RÉFÉRENCE :

DATE :

Embase pour tourelle

QUANTITÉ :

DIMENSIONS TRÉMIE : X MM

TYPE DE BAC :

BAC SEC

BAC FIBRO

BAC SANDWICH

↳ ÉPAISSEUR ISOLANT : MM

↳ SENS DE POSE (DÉMOUSSAGE) : GAUCHE DROIT

PROFIL :

RAL INTÉRIEUR : RAL EXTERIEUR :

PENTE DE LA TOITURE : %

Tourelle

TOURELLE FOURNIE PAR BLUETEK :

OUI : Merci de cocher la référence dans le tableau ci-dessous

NON : Merci de joindre **impérativement** la fiche technique de la tourelle pour étude

Références commerciales	Mono 230V	Tri 400 V	Plage de débit en m ³ /heure	Poids (kg)	KW
<input type="checkbox"/> TEDH F 400-400 4PM*	•	—	6000	33	0,55
<input type="checkbox"/> TEDH F 400-400 4PT*	—	•			
<input type="checkbox"/> TEDH F 400-500 6PM*	•	—	10 500	60	0,37
<input type="checkbox"/> TEDH F400-500 6PT*	—	•			
<input type="checkbox"/> TEDH F 400-630 6PT*	—	•	13 000	83	1,10
<input type="checkbox"/> TEDH F 400-760 6PT*	—	•	21 500	125	3

• disponible / — non disponible *Pôle monophasé / Pôle triphasé