

ALARME TECHNIQUE

ASSERVISSEMENT



COMMANDES ÉLECTRIQUES

- Les tableaux d'Alarme Technique sont utilisés dans tous types de pièces (chaufferie, ascenseur, local technique...) pour signaler les défauts techniques d'une installation. Ils permettent la signalisation d'une alarme en provenance d'un contact libre de potentiel Normalement Ouvert ou Fermé.
- Un voyant lumineux spécifique indique le dérangement éventuel de l'alimentation secteur ou batterie.
- Le coffret existe en 3 versions :
 - 2 voies
 - 4 voies
 - 8 voies



2 voies



4 voies



8 voies

ALARME TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES

- Accumulateur Ni/Mh ou batterie
- Indice de protection : IP42 / IK07
- Température de fonctionnement : - 10 °C à + 55 °C
- Raccordement report d'infos : 3 G - 1,5 mm²
- Raccordement : 1 paire 8/10e
- Longueur maximale du raccordement : 1000 m
- Dimensions (H x L x P) : 258 x 166 x 84 mm

POINTS FORTS

- Possibilité d'installer le produit en angle de mur rentrant à 90°
- Instrument d'aide à la pose intégré (niveau à bulle)
- Relai de synthèse pour le report de tous les défauts à l'extérieur (supervision, centre de télésurveillance...)
- Alimentation secourue par batterie

Références	Désignations
08102-1	Alarme technique 2 voies compacte
08104-1	Alarme technique 4 voies compacte
08108-1	Alarme technique 8 voies