

EMV ALU

CLOISON VITRÉE FIXE, PROFIL ALUMINIUM
RÉSISTANT AU FEU

COUPE-FEU
de 30 à 60 minutes

L'ESSENTIEL

Esthétiques et asux finitions particulièrement soignées, les cloisons vitrées fixes **EMV Alu** présentent une **large gamme dimensionnelle** et combinent performances de **sécurité incendie** avec **design architectural**.



LES +

- **Système EMV Alu** : portes NEO ALU associés entre eux.
- Résistant au feu E30, EI₂30, E60, EI₂60.
- **Large gamme dimensionnelle.**
- Finesse des profils.



EMV ALU

CLOISON VITRÉE FIXE
PROFIL ALUMINIUM
RÉSISTANT AU FEU

DIMENSIONS / CLASSEMENT AU FEU

Type	Largeur		Hauteur		Classement	
	Min	Max	Min	Max	Sens du feu*	Résistance au feu en (min)**
125-1	Illimitée	Illimitée	Illimitée	4800 (a)	R/V	E30, EW30, EI ₂ 30
				3400 (b) (c)		
125-2	Illimitée	Illimitée	Illimitée	3400 (c)	R/V	E60, EW60, EI ₂ 60

NB :


* **R/V**: Recto/Verso

** **Degré résistance au feu** : E (Etanchéité au feu); I (Isolation); W (Rayonnement); I₂ (paroi et revêtement adjacent classés au minimum M1 ou Bs3d0 sur une distance de 100mm à partir du bord extérieur du dormant).

(a): avec les vitrages de la série Pyroguard T EI30/18-1.

(b): avec les vitrages de la série Pyroguard TEI30/18-2, EW30/13-1 et 15-1

(c): en montage sur cloison légère (Hauteur maximal imposte = 850mm, Hauteur maximal allège = 1400 mm)



11 rue des Campanules - CS 30066
77436 MARNE-LA-VALLÉE cedex 02
FRANCE

T. + 33 (0)1 60 37 79 50

F. + 33 (0)1 60 37 79 89

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM



SOUCHIER - BOULLET se réserve, en fonction des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux. Photos et illustrations non contractuelles.

dernière mise à jour : octobre 2020

UNE SOCIÉTÉ
adexsi

OPTIONS

- Déclinable dans toutes les teintes RAL
- Anodisation
- Autres vitrages, dimensions ou mises en oeuvre et autres teintes en finition, nous consulter