



- Voordelige vestigingsplaat voor houtskeletbouw
- +/- 25 % minder bevestigingspunten ten opzichten van een plaat van 125 cm breedte
- Het afkleven van de naden tussen de boardn met PAVAFIX WIN garandeerd een hoge luchtdichtheid

Verpakking

Dikte [mm]	Platen/pallet	Afmetingen [mm]	m ² /pallet [m ²]	Massa/pallet [kg]	Thermische weerstand (R _a) [m ² .K/W]
8	25	2820 x 1797	126,6	1033	0,05

Eigenschappen

Dichtheid [kg/m ³]	1000
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_d) (EN 13171) [W/(m.K)]	0,140
Specifieke warmtecapaciteit (c) [J/(kg.K)]	2100
Waterdamp diffusieweerstandscoefficiënt (μ) [-]	185
Brandreactie (EN 13501-1)	D-s1, d0
Afvalcode volgens Europese afvalstoffenlijst (EURAL)	030105; 170201
Afwerking zijden	rechte boord

Productomschrijving

PAVAPLAN is een natuurlijke en ecologische, luchtdichte en dampdoorlatende versterkingsplaat op basis van houtvezel. PAVAPLAN is geschikt voor het gebruik in klimaatklasse 2 zoals badkamers en keukens.

Het dampdiffusie-open karakter van de plaat maakt dat deze, in combinatie met andere damp-open isolatiematerialen van het PAVATEX-gamma, bijdraagt tot een gezond en ademend gebouw. De combinatie met PAVAFIX WIN afdichtingsband garandeert een hoge luchtdichtheid van de bouw.

Consulteer steeds de plaatselijke regelgeving en plaatsingsrichtlijnen van de producent.

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu. Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Opslag

De isolatieplaten droog en beschermd tegen zonnestralen op een vlakke ondergrond opslaan.

