

PRESTATIEVERKLARING

N° WPBBE072 Versie a

1 – Unieke identificatiecode van het producttype:

SOPRAROCK PB P4 FT

2 - Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4.

Voor productiedatum: zie de verpakking van het product

3 – Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

**Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichting
Dampremmende lagen van bitumen**

4 - Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**Soprema NV
Bouwelven 5
2280 Grobbendonk
België**

5 – Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6 - Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

**EN 13707 systeem 2+
EN 13970 systeem 3**

7 – Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

EN 13707

Het genotificeerde fabrieksproductie controle certificaat instituut BCCA npo met registratienummer 0749 heeft de initiële inspectie uitgevoerd van de productie locatie en van de fabrieksproductie controle en de permanente bewaking, assessment en evaluatie van de fabrieksproductie controle en heeft het certificaat van conformiteit afgegeven voor de fabrieksproductie controle.

Soprema NV heeft het producttype vastgesteld op basis van typetesten, type berekeningen, getabelleerde waarden of beschrijvende documentatie van het product en de fabrieksproductie controle.

EN 13970

Soprema NV heeft het producttype vastgesteld op basis van typetesten, type berekeningen, getabelleerde waarden of beschrijvende documentatie van het product en de fabrieksproductie controle.

8 – Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Eenheid	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgevaarlijk zijn van daken (zie voetnoot 1)	F _{ROOF} (t1, t2, t3, t4)	-	EN 13707:2004 + A2 :2009
Weerstand tegen worteldoorgroei	NPD	-	
Weerstand tegen statische belasting	NPD	kg	
Pelsterkte overlap	NPD	N/50 mm	
Duurzaamheid UV, warmte en water Vloe weerstand na blootstelling aan verhoogde temperatuur Flexibiliteit bij lage temperaturen na blootstelling aan verhoogde temperatuur	NPD NPD NPD	- °C °C	EN 13707:2004 + A2 :2009 en EN 13970:2004
Brandgedrag	NPD	-	
Waterdichtheid	Pass	-	
Trek eigenschappen: maximale treksterkte: lengterichting breedterichting rek bij maximale treksterkte: lengterichting breedterichting	440 +/- 20 % 440 +/- 20 % 40 +/- 15 abs 40 +/- 15 abs	N/50 mm %	
Weerstand tegen stootbelasting: methode A methode B	NPD NPD	mm mm	
Nageldoorscheursterkte	100 -0/+ 50 %	N	
Afschuifsterkte overlap	NPD	N/50 mm	
Flexibiliteit bij lage temperaturen	≤-3	°C	
Gevaarlijke stoffen (zie voetnoot 2)	Zie voetnoot 3	-	
Duurzaamheid: waterdamp doorlaatbaarheid na kunstmatige veroudering waterdamp doorlaatbaarheid na chemische blootstelling	NPD NPD	- -	
Waterdamp doorlaatbaarheid	50000	-	

- 1) er kan geen prestatie worden gegeven aangezien "brandgevaarlijk zijn van daken" afhankelijk is van de andere componenten van de dakopbouw.
- 2) dit product bevat geen asbest of teercomponenten
- 3) vanwege de afwezigheid van Europese geharmoniseerde test methoden moet de verificatie en declaratie van uitloging en samenstelling worden gedaan rekening houdend met de nationale regelgeving in het land van gebruik.

9 – De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Marnix Derks, Technisch Directeur
Grobendonk, 30.06.2013



Bitumineuze waterdichting

PRESTATIEVERKLARING

N° WPBBE071 Versie a

SOPREMA nv behoudt zich het recht voor, in functie van de evolutie van de kennis en de technieken, zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Tel. : 014 23 07 07 – Fax. : 014 23 07 77
www.soprema.be - E-mail : info@soprema.be

SOPREMA
GROUP