

Scheda N° MISIT0148.a  
 Annulla e sostituisce ACSIT0148-16.04 (IT)

## INFORMAZIONI PRODOTTO

### DESCRIZIONE

L'ANGOLO UNIVERSALE TPO è un elemento prefabbricato ottenuto per stampaggio ed è realizzato in FLAGON TPO.

### IMPIEGO

Gli ANGOLI UNIVERSALI TPO vengono utilizzati in copertura nei sistemi impermeabili realizzati con membrane sintetiche FLAGON TPO.

### METODO DI APPLICAZIONE

Gli ANGOLI UNIVERSALI vengono saldati con cannello ad aria calda Leister lungo tutto il perimetro sull'elemento di tenuta sottostante Flagon TPO come indicato nel manuale di posa fornito da Soprema srl.

### CARATTERISTICHE

- Resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V.
- Ottima saldabilità alla membrana Flagon TPO



## ANGOLO CONICO

### DIMENSIONI

Diametro	x	180 mm
Altezza	h	110 mm
Spessore	-	1,8 mm

### CONFEZIONAMENTO e STOCCAGGIO

Numero pezzi per confezione	20 pz
Peso	0,070 kg/pz
Colore	grigio sabbia
Temperatura di stoccaggio	> 5°C
Stoccaggio	Stoccare ad una temperatura > +5°C





## ANGOLO ONDA

### DIMENSIONI

Diametro	x	220 mm
Altezza	h	45 mm
Spessore	-	2,0 mm

### CONFEZIONAMENTO e STOCCAGGIO

Numero pezzi per confezione	20 pz
Peso	0,098 kg/pz
Colore	grigio sabbia
Temperatura di stoccaggio	> 5°C
Stoccaggio	Stoccare ad una temperatura > +5°C



### NOTE

Posa in opera da parte di installatori approvati da Soprema srl.

Sistema di Gestione Qualità e Ambiente certificato secondo normative UNI EN ISO 9001 (sistema di qualità aziendale) ed UNI EN ISO 14001 (sistema ambientale).

I dati indicati nella presente scheda non sono tassativi e Soprema srl può, senza particolare segnalazione, modificarli. Soprema srl si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura, nonché di cessarne la produzione. In caso di controversia la versione ufficiale della presente scheda informazione prodotto sarà quella direttamente fornita dall'ufficio tecnico Soprema srl timbrata e firmata dal responsabile tecnico.

Soprema srl si riserva il diritto, in base all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di impiego dei suoi materiali e, di conseguenza, i relativi prezzi. Un ordine, pertanto, verrà ritenuto accettato unicamente alle condizioni e alle specifiche tecniche in vigore il giorno della sua ricezione.