

PRO CONFORT 70

PRO CONFORT 70 est un isolant mince thermo-réfecteur constitué de 17 couches de matériaux synthétiques, se présentant sous forme de rouleau.

Constituants

PRO CONFORT 70		
Nature des films		Epaisseur
Film polyester métallisé armé		90 µm
Ouate polyester	x 7	8-10 mm
Film polyester métallisé		12 µm
Ouate polyester		8-10 mm
Film polyester métallisé armé		90 µm

Caractéristiques

PRO CONFORT 70	
Masse surfacique	944 g/m ² ± 10 %
Epaisseur nominale Selon NF EN 823 avec plaque de répartition de 25 Pa	70 mm ± 10 %
Emissivité Selon NF EN 16012 + A1:2015	0,05 ± 2 %
Transmission de la vapeur d'eau	Non perméable à la vapeur d'eau

Classe d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur	A +
--	-----

Conditionnement

PRO CONFORT 70	
Longueur x largeur	6,67 m x 1,50 m
Masse du rouleau	9,4 kg environ
Conditionnement	Les rouleaux sont conditionnés filmés sur palette
Stockage	Sur support plan, à l'abri des intempéries. Non gerbable.

Indications particulières

Hygiène, sécurité et environnement :

Le produit n'est pas classé dangereux selon les réglementations françaises et européennes.

Concernant les chutes de produit ou restes de lot : déchet non dangereux non inerte - réemploi, incinération en Installation Autorisée ou mise en dépôt dans une Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND - décharge classe II).