

SOPRADERE QUICK

Beskrivning

Kallapplicerad och snabbtorkande primer vars sammansättning består av bitumen, lösningsmedel och vidhäftande tillsatser. Används som impregnering av underlag av betong, metall eller trä för att säkerställa god vidhäftning vid svetsning eller limning av bitumenbaserade tätskikt. Den är också lämplig för äldre bitumenbaserade tätskikt med skiffer- eller granulatbeläggning.

Egenskaper

Sammansättning	bitumen, lösningsmedel och vidhäftande tillsatser
Torktid *	30 min.
Förbrukning (l/m ²)	0,15 - 0,25
Appliceringstemperatur (°C)	lägst +5

* Beror på temperatur, relativ fuktighet, lagertjocklek etc.

Paketering och förvaring

5- och 25-litersburk

Kan förvaras 12 månader i oöppnad, väl försluten originalförpackning. Förvaras svalt, torrt, frostfritt och skyddat från solljus.

Användning

Produkten ska blandas väl före användning.

Appliceras med borste, roller eller gummiskrapa på ett torrt, damm- och fettfritt underlag.

Låt torka helt innan tätskiktet appliceras.

Se etiketten för ytterligare information.

Rengöring av verktyg:

- om produkten fortfarande är fuktig används lacknafta

Certifieringar



Särskild information

Hygien, hälsa och miljö

Mer information finns i vårt säkerhetsdatablad.

Kvalitet, miljö och säkerhet

SOPREMA värdesätter alltid betydelsen av produktens kvalitet, miljö och säkerhet.

Av den här anledningen följer vi de oberoende kontrollerade kvalitets- och miljöledningssystemen

EN ISO 9001 och **EN ISO 14001**.