

Déclaration des Performance

selon l'Annexe V du Règlement (UE) No 305/2011



délivrée le: 21.12.2016

révisée le: 10.09.2018

Numéro

No. 1040_002-CPR 2013 / 05 / 12

Code d'identification unique du produit

PAVATHERM-COMBI

Numéro de type, de série ou de lot, ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction

Disponible sur les étiquettes de l'emballage

Usage(s) prévu(s) du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant

Isolation thermique des bâtiments

Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

Pavafrance SAS

Zone Industrielle III / Route Jean Charles Pellerin

88190 Golbey

France

Nom et adresse, le cas échéant, du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'Article 12(2)

Non applicable

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction tel que décrit à l'Annexe V

Système 3

Organisme notifié N° 0672

Otto-Graf-Institut Universität Stuttgart

Forschungs- und Materialprüfungsanstalt (MPA)

Pfaffenwaldring 4

D-70569 Stuttgart

L'organisme agréé a réalisé les essais de type initiaux selon le système 3.

Performances déclarées

Produits de construction: Production industrielle de produits en fibres de bois (WF) répondant à la norme: EN 13171:2012+A1:2015 - Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en fibres de bois

Caractéristiques essentielles	Chapitre selon norme européenne	Performances	Méthode d'essai
Réaction au feu	4.2.6 Réaction au feu	E	
Dégagement de substances dangereuses	4.3.15 Dégagement de substances dangereuses	NPD (a)	
Absorption acoustique	4.3.12 Absorption acoustique	NPD	

Déclaration des Performance

selon l'Annexe V du Règlement (UE) No 305/2011



délivrée le: 21.12.2016

révisée le: 10.09.2018

No. 1040_002-CPR 2013 / 05 / 12

Absorption acoustique (plancher / sol)	4.3.10 Raideur dynamique	NPD
	4.3.11.1 Épaisseur, dL / dB	NPD
	4.3.11.3 Réduction de l'épaisseur à long terme	NPD
	4.3.13 Résistance au passage de l'air	AFr60
Combustion lente sous feu couvant	4.3.17 Combustion lente sous feu couvant	NPD
Résistance thermique	4.2.1 Résistance thermique et conductivité thermique	$\lambda_d = 0.041 \text{ W/mK}$
	4.2.3 Epaisseur	T5 / Siehe Etiketle / voire étiquette / see label
Absorption d'eau	4.3.8 Absorption d'eau	WS1.0
Transmission de la vapeur d'eau	4.3.9 Transmission de la vapeur d'eau	MU3
Contrainte à la compression	4.3.3 résistance en compression	CS(10\Y)100
	4.3.6 Charge ponctuelle	NPD
Durabilité de la réaction au feu sous l'influence de la chaleur, le météo et du vieillissement	4.2.7 Réaction au feu	NPD
Durabilité de la Résistance thermique et conductivité thermique sous l'influence de la chaleur, le météo et du vieillissement	4.2.1 Résistance thermique et conductivité thermique	NPD
	4.3.2 Stabilité dimensionnelle	NPD
	4.3.2 Stabilité dimensionnelle à 70°C	NPD
	4.3.2.2 Stabilité dimensionnelle dans des conditions spécifiées de température et d'humidité	NPD
Résistance à la traction	4.3.5 Résistance à la traction parallèlement aux faces	NPD
	4.3.4 Résistance à la traction perpendiculairement aux faces	TR10
Durabilité de la contrainte aux compressions sous l'influence du temps	4.3.7 Fluage en compression	NPD
a) NPD = no Performance declared = non applicable		

EN
13171:2012+A
1:2015

Herbert Christen
Directeur technique

Matthias Oelhafen
Chef de projet Certificats & Labels