

ECO REFLEX

ECO REFLEX est un isolant mince thermo-réflécteur à bulles constitué de 3 couches de matériaux synthétiques, se présentant sous forme de rouleau.

Constituants

ECO REFLEX	
<i>Nature des films</i>	<i>Epaisseur</i>
Film polyester métallisé	12 µm
Film à bulles	--
Film polyester métallisé	12 µm

Caractéristiques

ECO REFLEX	
Masse surfacique	150 g/m ² ± 10 %
Epaisseur nominale Selon NF EN 823 avec plaque de répartition de 25 Pa	3 mm ± 10 %
Emissivité Selon NF EN 16012 + A1:2015	0,5 ± 2 %
Transmission de la vapeur d'eau	Non perméable à la vapeur d'eau

Classe d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur	A +
--	-----

Conditionnement

ECO REFLEX	
Longueur x largeur	12,50 m x 1,20 m
Masse du rouleau	2,4 kg environ
Conditionnement	Les rouleaux sont conditionnés filmés sur palette
Stockage	Sur support plan, à l'abri des intempéries. Non gerbable.

Indications particulières

Hygiène, sécurité et environnement :

Le produit n'est pas classé dangereux selon les réglementations françaises et européennes.

Concernant les chutes de produit ou restes de lot : déchet non dangereux non inerte - réemploi, incinération en Installation Autorisée ou mise en dépôt dans une Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND - décharge classe II).