


ALSAN 902 CPPasta pigmentata per resine poliuretaniche
Scheda Tecnica WPLEU0076.a**Descrizione del prodotto:**

ALSAN 902 CP è una pasta pigmentata pronta all'uso che viene utilizzata per tingeggiare a piacere la finitura poliuretanica ALSAN 902 FT.

**Campo di applicazione**

ALSAN 902 CP è una pasta colorata monocomponente che viene utilizzata per tingeggiare la finitura poliuretanica trasparente ALSAN 902 FT.

Proprietà

- Monocomponente
- Non contiene solventi
- Facile da miscelare
- Pronto all'uso

Condizioni di applicazione

Vedi scheda tecnica ALSAN 902 FT.

Preparazione del supporto

Vedi scheda tecnica ALSAN 902 FT.

Miscelazione

Miscelare bene la resina ALSAN 902 CP all'interno del suo contenitore per almeno 1 minuto prima dell'uso. Dopo aver miscelato la pasta travasare tutto il contenuto (0,5kg) all'interno di una latta di ALSAN 902 FT (da 4,5kg) e miscelare i due prodotti fino al raggiungimento di una colorazione uniforme (aiutarsi con una spatola per distaccare i pigmenti che potrebbero rimanere attaccati alle pareti della latta). Per scongiurare qualsiasi tipo di accumulo di pigmenti è consigliabile proseguire la miscelazione per almeno altri 2 minuti.

Applicazione

Vedi scheda tecnica ALSAN 902 FT.

Pulizia

Se il lavoro viene interrotto o al termine, pulire accuratamente gli strumenti con ALSAN 076 o DILUANT V entro il tempo di utilizzo del prodotto.

Consumo

1 confezione (0,5kg) per ogni latta (4,5kg) di ALSAN 902 CP (rapporto pasta:resina = 1:9)
Per consumi ALSA 902 FT vedi la scheda tecnica dedicata.

Tempo di reazione a 23 °C

Vedi scheda tecnica ALSAN 902 FT.

Dati tecnici

Contenuto di solidi: 100%

Dimensione della confezione

Latta da 0,5 kg

Colori

RAL 1001	RAL 7032
RAL 1014	RAL 7038
RAL 1015	RAL 7040
RAL 7030	RAL 7045

Stoccaggio, trasporto e durata di conservazione

Nella sua confezione originale integra e intatta, il prodotto ha una durata di conservazione di almeno 12 mesi se conservato in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo. Evitare la luce solare diretta sui contenitori, anche in loco. Una volta aperto il contenitore, il materiale ha una conservabilità limitata. Il prodotto non deve essere applicato una volta che ha iniziato a gelificare.

Informazioni su sicurezza e rischi

Si prega di fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza per informazioni aggiornate. Prendere nota delle informazioni sulla protezione personale.

Disposizione

Il materiale indurito può essere smaltito come rifiuto da costruzione.

Informazione

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si applicano al relativo prodotto fornito da Soprema Srl. Si prega di notare che i dettagli in altri paesi possono differire da quanto riportato in questo documento. Tutte le indicazioni riportate in questa scheda tecnica (in particolare per quanto riguarda le linee guida per l'applicazione e l'uso dei nostri prodotti) si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza in circostanze normali.

La consulenza applicativa viene fornita al meglio delle nostre conoscenze. Tuttavia, l'ampia varietà di requisiti in loco nelle condizioni di lavoro più diverse significa che è necessario per l'applicatore testare l'idoneità del prodotto in ogni caso. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche per riflettere progressi tecnologici o miglioramenti ai nostri prodotti.