

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Tetrahidrofurano (THF).

APLICACIÓN

El DILUYENTE FLAG THF se utiliza como disolvente del Flagon PVC líquido.

MÉTODO DE APLICACIÓN

- Gran poder diluyente del PVC

ADVERTENCIAS

- Evitar el contacto con poliestireno expandido o extrusionado.
- No aplicar sobre una membrana húmeda.
- Respetar las instrucciones, indicaciones y las disposiciones señaladas en la etiqueta y en las fichas de datos de seguridad del producto.
- Alta volatilidad
- Líquido inflamable

DISOLVENTE FLAG THF	
Estado físico	líquido
Color	transparente

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Caducidad	La vida útil del producto es de al menos 12 meses a partir de la fecha de fabricación que se muestra en el paquete, siempre que se almacene en un lugar seco y en el embalaje original sellado y sin daños.
Condiciones de almacenamiento	Conservar en lugar seco, a temperatura ambiente
Presentación	Lata de 3 litros

NOTA

Para más información, solicite la hoja de datos de seguridad

Sistema de gestión de la calidad y sistema de gestión medioambiental certificado según EN ISO 9001 y EN ISO 14001 respectivamente.

Los datos indicados en esta ficha no son vinculantes y Flag S.p.A. puede, sin previo aviso, modificarlos. Flag S.p.A. se reserva el derecho de realizar cambios de cualquier tipo en cualquier momento y sin previo aviso, así como de interrumpir la producción. En caso de disputa, la versión oficial de esta hoja de información del producto será la proporcionada directamente por Flag S.p.A. sellado y firmado por el responsable técnico.

Flag S.p.A. se reserva el derecho, basado en la experiencia de los conocimientos y técnicas, de cambiar sin previo aviso la composición y condiciones de uso de sus materiales y, en consecuencia, los precios relativos. Por lo tanto, un pedido se considerará aceptado solo bajo las condiciones y especificaciones técnicas vigentes el día de la recepción.