

## SOPRACOLLE 300 N

### Omschrijving

Gebruiksklare koud verwerkbaar lijm op basis van polymeer bitumen en oplosmiddelen.

Wordt gebruikt voor het verlijmen van bitumineuze dampschermen, isolatiematerialen (zoals PUR, PIR, EPS, XPS, rotswol) en bitumineuze membranen met verlijmbare afwerking.

Kan tevens gebruikt worden op oude bitumineuze membranen en voor het uitvoeren van kleine reparaties van membranen, op metaal, hout of polyester.

### Eigenschappen

Samenstelling	polymeerbitumen en oplosmiddelen
Verbruik	400 - 600 g/m <sup>2</sup>
Verwerkingstemperatuur	min. +10 °C
Droogtijd	4 - 24 u

### Verpakking & opslag

Emmer van 25 kg

Minimaal 12 maanden, in originele ongeopende verpakking, bewaard op een droge en koele plaats tussen +5 en +20 °C.

### Verwerking

Streeps- of puntsgewijs aanbrengen met een trueel.  
Zie etiket voor meer informatie.

#### Reiniging gereedschappen:

- vochtig product: SOPRACLEANER of White Spirit

### Bijzondere aanwijzingen

#### Hygiëne, gezondheid en milieu

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

#### Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids-management

**SOPREMA** hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.