

KONTROLLROHR, isoliert, für PVC

Beschreibung	Wärme gedämmtes Kontrollrohr aus Chromstahl zur Überwachung von Flachdächern													
Artikelnummer	98712													
Lieferform	Karton à 1Stk.													
Anwendung	Zur Überwachung von Flachdächern													
Verarbeitung	Das Kontrollrohr wird sowohl auf der Dampfbrems- als auch auf der Wasserabdichtungs-Ebene dicht an die Chromstahl Tablett angeschlossen und mit vier Schrauben rutschfest montiert. Der Dämmstoffkern wird je nach Dachdämmstärke abgelängt.													
Technische Daten	<table border="1"> <tr> <td>Material</td> <td>1. Tablett mit Standrohr 2. Tablett mit Mantelrohr Deckel</td> <td>Chromstahl FLAGON SV Chromstahl</td> </tr> <tr> <td>Dämmstoff</td> <td>Schale Kern Deckel</td> <td>PUR XPS Steinwolle</td> </tr> <tr> <td>Durchmesser</td> <td>Innen Aussen</td> <td>80 mm 150 mm</td> </tr> <tr> <td>Höhe</td> <td>Über Wasserabdichtung</td> <td>35 cm</td> </tr> </table>		Material	1. Tablett mit Standrohr 2. Tablett mit Mantelrohr Deckel	Chromstahl FLAGON SV Chromstahl	Dämmstoff	Schale Kern Deckel	PUR XPS Steinwolle	Durchmesser	Innen Aussen	80 mm 150 mm	Höhe	Über Wasserabdichtung	35 cm
Material	1. Tablett mit Standrohr 2. Tablett mit Mantelrohr Deckel	Chromstahl FLAGON SV Chromstahl												
Dämmstoff	Schale Kern Deckel	PUR XPS Steinwolle												
Durchmesser	Innen Aussen	80 mm 150 mm												
Höhe	Über Wasserabdichtung	35 cm												