



- Combinaison entre un panneau isolant et un panneau de sous-toiture
- Peut servir comme couverture provisoire pendant 3 mois
- Le panneau présente excellentes caractéristiques d'isolation phonique



Conditionnement

Epaisseur [mm]	Panneaux /palette	Dimensions _{net} [mm]	m ² _{net} /palette [m ²]	Dimensions [mm]	m ² /palette [m ²]	Masse/palette [kg]	Résistance Thermique (R _d) [m ² .K/W]
60	36	1780 x 560	35,9	1800 x 580	37,6	476	1,35
80	28	1780 x 560	27,9	1800 x 580	29,2	481	1,85
100	22	1780 x 560	21,9	1800 x 580	23,0	466	2,30
120	18	1780 x 560	17,9	1800 x 580	18,8	453	2,75
140	16	1780 x 560	15,9	1800 x 580	16,7	467	3,25
160	14	1780 x 560	14,0	1800 x 580	14,6	465	3,70
180	12	1780 x 560	12,0	1800 x 580	12,5	451	4,15

Fabrication: Suisse

Caractéristiques

Densité [kg/m ³]	190
Conductivité thermique (λ _d) (EN 13171) [W/(m.K)]	0,043
Capacité thermique spécifique (c) [J/(kg.K)]	2100
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur (μ) [-]	5
Classe de comportement au feu (EN 13501-1)	E
Résistance à la compression à 10 % de déformation [kPa]	90
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces [kPa]	2,5
Code déchets selon le Catalogue Européen des Déchets (CED)	030105; 170201; 170604
Usinage	rainuré/bouveté
KEYMARK	011-7D018

Description du produit

PAVATHERM PLUS est la combinaison de PAVATHERM et d'ISOROOOF, un panneau isolant naturel et écologique, perméable à la vapeur d'eau, étanche au vent, hydrofuge et thermique à base de fibre de bois.

PAVATHERM PLUS peut être appliqué pour les toitures inclinées et les façades ventilées.

Les panneaux peuvent être exposés aux intempéries pendant 3 mois et sont étanches selon EN 14964.

En cas de bardage ajouré, l'utilisation d'un écran UV-résistant, comme le PAVATEX FBA, est requise.

Par sa structure poreuse le panneau a aussi des excellentes caractéristiques d'isolation phonique.

Toujours consulter les règlements de construction locaux et les guides de pose du fabricant.

Hygiène, santé et environnement

Le produit ne contient pas de composant apportant un danger. Il répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement.

Pour toute information, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Stockage

Stocker au sec sur une surface plane et protégé contre le rayonnement solaire. Empiler au maximum 4 palettes l'une sur l'autre.

