

ALSAN 870 S

ALSAN 870 S est un mélange de sable quartz destiné à être employé comme charge pour les mortiers autolissants ALSAN 870 RS.

Matériau

Mélange de sables quartz séchés au feu et pauvres en poussières.

Propriétés

- pauvre en poussières
- mélange de grosseurs de grain spécialement composé pour une adéquation idéale avec les mortiers autolissants ALSAN 870 RS

Domaines d'utilisation

ALSAN 870 S est la charge minérale employée avec le mortier autolissant ALSAN 870 RS.

Conditionnement

Sac de 23 kg

ALSAN 870 S est livré sans catalyseur ALSAN 070.

Stockage

Stocker le produit dans son emballage d'origine, fermé, dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité.

Informations techniques

Densité: env. 2,6 g/cm³

Risques et conseils de sécurité

Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Remarques générales

Les informations ci-dessus, en particulier celles relatives à la mise en œuvre des produits, reposent sur de nombreux travaux de développement et de longues années d'expérience. Elles sont formulées en toute bonne foi. La grande diversité des contraintes et des conditions liées à chaque ouvrage peut nécessiter toutefois que la personne chargée de la mise en œuvre teste le produit auparavant. Pour toute question, contacter **SOPREMA**.

Seule la version actuelle du document est valable. Sous réserve de modification servant le progrès technique ou l'amélioration de nos produits.



Marnix DERKS
Directeur Technique