



**PRESTATIEVERKLARING**  
**n° INSFR042**

1 - *Unieke identificatiecode van het producttype:*

**INSFR042**

*Handelsnaam (namen) :*

**EFIMUR PREFA  
EFIMUR PREFA PLUS**

2 - *Beoogd(e) gebruik(en):*

**Producten voor thermische isolatie van gebouwen**

3 - *Fabrikant:*

**SOPREMA SAS  
14, rue de Saint-Nazaire – CS 60121  
67100 STRASBOURG  
[www.soprema.com](http://www.soprema.com)**

4 - *Gemachtigde:*

**Niet van toepassing**

5 - *Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:*

**AVCP 3**

6a. *Geharmoniseerde norm:*

**EN 13165:2012 + A2:2016**

*Aangemelde instantie(s):*

**Het LNE (Laboratoire National de métrologie et d'Essais), notified body n°0071:**

- **Het product-type op basis van type testen bepaald.**
- **De overeenkomstige testrapporten afgeleverd.**

**Heeft overeenkomstig systeem 3**

### 7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestaties				Geharmoniseerde technische specificaties
Warmtegeleidingscoëfficiënt $\lambda_D$ (W/(m.K))	0,028	0,025	0,023	0,022	<b>EN 13165:2012</b> <b>+</b> <b>A2:2016</b>
Dikte - d (mm)	20	25	30-35	40-230	
Thermische weerstand - R (m <sup>2</sup> .K/W)	0,70	1,00	1,30-1,50	1,85-10,65	
Dikte tolerantie	T2				
Brandgedrag	NPD				
Stabiliteit van het brandgedrag onder invloed van warmte, verwerking, veroudering/degradatie	(a)				
Stabiliteit van de thermische weerstand onder invloed van warmte, verwerking, veroudering/degradatie	(b) DS(70,90)2 NPD				
Eigenschappen van de stabiliteit					
Dimensionele stabiliteit					
Vervorming bij belasting onder bepaalde druk en temperatuur	NPD				
Bepaling van thermische weerstand en thermische geleidbaarheid na veroudering	(b)				
Drukvastheid	NPD				
Trekweerstand loodrecht op het vlak	TR50				
Stabiliteit van de druvastheid bij veroudering/degradatie	NPD				
Kruipdruksterkte					
Waterdoorlaatbaarheid	WS(P)0,2 NPD NPD				
Korte termijn waterabsorptie					
Lange termijn waterabsorptie					
Vlakheid na gedeeltelijk onderdompeling	NPD				
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD				
Akoestische absorptie index	NPD				
Vrijgave gevaarlijke stoffen in het binnenklimaat	(c)				
Gloeien na verbranding	(c)				

NPD = geen prestatie vastgesteld.

(a) het brandgedrag van PU neemt niet af met de tijd.

(b) Variaties in de thermische weerstand en thermische geleidbaarheid zitten vervat is de aangegeven prestaties (bijlage C betreffende de bepaling van de thermische weerstand en dimensionele stabiliteit van de dikte).

(c) Europese testmethodes zijn in ontwikkeling.

### 8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

#### Niet van toepassing

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

**Strasbourg, 26 juni 2019 (ver. b)**  
**Export Technical Manager, Mr Pascal MOUGEOT-LUDIN**

