

FLAGON TPO Dukplåt

Beskrivning

FLAGON TPO Dukplåt består av galvaniserad plåt laminerad med takduk av modifierad polyolefin (TPO).
FLAGON TPO Dukplåt används som fotplåtar mm.
Produkten karakteriseras av stort motstånd mot väderpåverkan och UV-strålning.

Sammansättning

Ovansidan	modifierad polyolefin (TPO)
Undersidan	galvaniserat stål

Paketering

Total tjocklek (mm)	1,8
Tjocklek TPO-takduk (mm)	1,2
Tjocklek stålplåt (mm)	0,6
Bredd (m)	1,00
Längd (m)	2 / 3
Vikt (kg/m ²)	5,5

Installation

Används bland annat som fotplåt tillsammans med tätskiktssystem av modifierad polyolefin (TPO).
TPO-delen svetsas med varmluft.

Särskild information

Hygien, hälsa och miljö

Produkten innehåller inget ämne som är skadligt för hälsan eller miljön och följer allmänna hälso- och säkerhetskrav.
Mer information finns i vårt säkerhetsdatablad.

Kvalitet, miljö och säkerhet

SOPREMA värdesätter alltid betydelsen av produktens kvalitet, miljö och säkerhet.

Av den här anledningen följer vi de oberoende kontrollerade kvalitets- och miljöledningssystemen **EN ISO 9001** och **EN ISO 14001**.